Montacoches Residencial. EN 81-2

CABINA QMC0X

Rango de Carga	***3000 – 5000 Kg***
Prestaciones cabina	• Ancho de cabina máximo: 3000 mm. • Fondo cabina máximo: 6200 mm. • Altura interior útil estándar: 2167 mm / Máxima: 2400 mm. • Puertas de cabina: Máximo paso libre puertas = Ancho cabina Uso previsto para Q útil máxima 5000 Kg *Más prestaciones en Ficha Técnica de producto.*
Diseño Cabina	*Ver Catálogo Comercial de producto*

CHASIS y ACCESORIOS de HUECO

Modelos y Configuraciones Disponibles

CHASIS	CHP-5000-I (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg Guía 16	EN 81-2
CABEZAL	CAH-520-6 (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 6300 Kg Guía 5/8	
	CAH-550-6 (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg Guía 5/8	
PILAR APOYO CILINDRO/BASE ARRANQUE GUIAS	PAC-2500-STF Tipo 1. (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg	
AMORTIGUADOR	PSP-17500-E	P+Q ≤ 9500 Kg	

CHASIS	CHP-5000-TD DP	P+Q ≤ 8750 Kg Guía 16	EN 81-2
PILAR APOYO CILINDRO	PAC-1250-TD	P+Q ≤ 9500 Kg	
AMORTIGUADOR	PSP-17500-E	P+Q ≤ 9500 Kg	

P = Peso de Cabina + Chasis + Otros elementos suspendidos.

Q = Carga nominal

P+Q máximo y equipos, calculado bajo Tabla 1.1.A de EN 81-2:2001+A3 (2010).

Configuración estructural preparada para accionamiento de bloqueo sobre paracaídas en caso de sobrecarga de acuerdo a punto 8.2.2.3 EN 81-2:2001+A3 (2010)

Resto de prestaciones según ficha técnica del producto.

Notas:

- Cualquier modificación sobre las prestaciones indicadas deberá será objeto de consulta previa.

Montacoches Residencial. EN 81-20/50

CABINA QMC0X

Rango de Carga	***3000 – 5000 Kg***
Prestaciones cabina	• Ancho de cabina máximo: 3000 mm. • Fondo cabina máximo: 6200 mm • Altura interior útil estándar: 2167 mm / Máxima: 2400 mm • Puertas de cabina: Máximo paso libre puertas = Ancho cabina Uso previsto para Q nominal máxima 5000 Kg., de acuerdo a Tabla 7 EN 81-20:2014 Preparado según carga ampliada de acuerdo a Tabla 6 (ptos. 5.4.2.2.1 y 5.4.2.2.2) EN 81-20:2014 *Más prestaciones en Ficha Técnica de producto.*
Diseño Cabina	*Ver Catálogo Comercial de producto*

CHASIS y ACCESORIOS de HUECO

CONFIGURACION TIPO 1. P+Q ≤ 9500 Kg., P+Q_{EXT} ≤ 9500 Kg.

CHASIS	CHP-5000-I (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 9500 Kg
	Caja de cuñas SLC-IT-140	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 9500 Kg
CABEZAL	CAH-520-6 (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 6300 Kg P+Q_{EXT} ≤ 6300 Kg
	CAH-550-6 (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 9500 Kg
PILAR APOYO CILINDRO/BASE ARRANQUE GUIAS	PAC-2500-STF Tipo 1. (5/6 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 9500 Kg
AMORTIGUADOR	PSP-17500-E	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 9500 Kg

CONFIGURACION TIPO 2. P+Q ≤ 9500 Kg., 9500 < P+Q_{EXT} ≤ 17000 Kg.

CHASIS	CHP-5000-L (6/7/8 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 17000 Kg Guía 16/28.6/31.75
	Caja de cuñas SLC-IT-140	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 14000 Kg Guía 16
	Caja de cuñas SLC-IT-150	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 17000 Kg Guía 16/28.6/31.75
CABEZAL	CAH 550-6/7 PM (6/7 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 12500 Kg Guía 5/8
	CAH-600 7/8 PM (7/8 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 15500 Kg Guía 5/8
	CAH-650-7 J (7 cables Ø12/13) CAH-650-8 J (8 cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 17000 Kg Guía 5/8
PILAR APOYO CILINDRO/BASE ARRANQUE GUIAS	PAC-2500-STF Tipo 2. (6/7/8 Cables Ø12/13)	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 17000 Kg
AMORTIGUADOR	PSP-17500-E	P+Q ≤ 9500 Kg P+Q_{EXT} ≤ 17000 Kg

P = Peso de Cabina + Chasis + Otros elementos suspendidos.

Q = Carga nominal Q_{EXT} = Carga extendida según Tabla 6 EN 81-20:2014 (ver puntos 5.4.2.2.1 y 5.4.2.2.2)

P+Q máximo calculado según Tabla 7 EN 81-20:2014

Configuración estructural preparada para accionamiento de bloqueo sobre paracaídas en caso de sobrecarga de acuerdo a punto 5.4.2.2.4 EN 81-20:2014

Resto de prestaciones según ficha técnica del producto.

Notas:

- Cualquier modificación sobre las prestaciones indicadas deberá ser objeto de consulta previa

CABINA MONTACOCHES. Notas Dimensionales

Fondo cabina (B)	Ancho cabina (A) 2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000
5000															
5050															
5100															
5150															
5200															
5250															
5300															
5350															
5400															
5450															
5500															
5550															
5600															
5650															
5700															
5750															
5800															
5850															
5900															
5950															
6000															
6050															
6100															
6150															
6200															

	Diseño suelo cabina en 2 partes
	Chasis doble rozadera inferior estándar

Savera
Elevator System Solutions