

Motor DER 1=M+ 2=M−
Motor IZQ 1=M+ 2=M−
J12
J11
M3
DRV8871 mód. DER (prov., enchufable)
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)
A6
A5
A4
A3
INA219
INA219 MCU−219 0x44 DER
INA219 MCU−219 0x41 IZQ
MOTOR
POWER
DRV8871
ATM 4A
ATM 1A
F2
F3
F5
IRF4905
Q1
J3
Interruptor+paro NC en serie, cable 1.5 mm² soldado
D3
BZX79−C12
R29
C3
100n /50V X7R multicapa radial
F1
ATO 15A lento
D1
SA15A (alt. P6KE18A)
J1
Batería MR30 1=P− 2=P+
W1
W3
W4
W2
INA226 0x40 lógica+bus
INA226
A7
Cable lógica−potencia 2x8
J20
TOPE
M3 x 16
Voltímetro 1=GND 2=V (rojo y amarillo), cable soldado
J18
Mini buck 5V ROB−006
A8
IN > OUT
IN−
OUT−
IN+
OUT+
ATM 7.5A
F4
470µ/35V low−ESR
J15
UBEC entrada
J16
UBEC salida 6V PT1,5 1=GND 2=V+
J14
Servo DER
Servo IZQ
1k 1%
R6
R5
470µ/16V low−ESR