

**#01\_Bluetooth\_GFSK\_Front\_0mm\_Ch00**

Communication System: Bluetooth; Frequency: 2402 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: HSL\_2450\_190613 Medium parameters used:  $f = 2402$  MHz;  $\sigma = 1.718$  S/m;  $\epsilon_r = 38.702$ ;  $\rho = 1000$  kg/m<sup>3</sup>

Ambient Temperature : 23.6 °C ; Liquid Temperature : 22.6 °C

DASY5 Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN3728; ConvF(7.11, 7.11, 7.11) ; Calibrated: 2019/1/15
- Sensor-Surface: 1.4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE4 Sn1326; Calibrated: 2018/9/18
- Phantom: ELI v4.0; Type: QDOVA001BB; Serial: 1026
- Measurement SW: DASY52, Version 52.10 (2); SEMCAD X Version 14.6.12 (7470)

**Area Scan (51x51x1):** Interpolated grid: dx=1.200 mm, dy=1.200 mm

Maximum value of SAR (interpolated) = 1.05 W/kg

**Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0:** Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm

Reference Value = 19.24 V/m; Power Drift = -0.08 dB

Peak SAR (extrapolated) = 1.25 W/kg

**SAR(1 g) = 0.439 W/kg; SAR(10 g) = 0.186 W/kg**

Maximum value of SAR (measured) = 0.803 W/kg

