

## Tune up procedure

Mode	The Tune-up Maximum Power (Customer Declared)	Range	Measured Conducted Maximum Power
CDMA2000 BC0			
1xRTT RC1+SO55	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.83
1xRTT RC3+SO55	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	<b>23.85</b>
1xRTT RC3+SO32(+ F-SCH)	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.81
1xRTT RC3+SO32(+SCH)	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.80
1xEV-DO RTAP 153.6K	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.82
1xEV-DO RETAP 4096K	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.81
CDMA2000 BC1			
1xRTT RC1+SO55	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.72
1xRTT RC3+SO55	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	<b>23.73</b>
1xRTT RC3+SO32(+ F-SCH)	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.72
1xRTT RC3+SO32(+SCH)	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.71
1xEV-DO RTAP 153.6K	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.71
1xEV-DO RETAP 4096K	$23 \pm 1.5$	22.5~24.5	23.72