


使用範圍	印刷內容
B2 1K, MP 20K	<div>B1</div> <div>B2</div>
SRRC取得認證後 開放	<div>M1</div> <div>M2</div> <div>M3</div> <div>M4</div>



材質：50#PET 印刷黑色  
印刷后貼紙表面覆膜  
厚度=0.1mm



SCALE 1:1

單位mm

測試項目	< 注意事項 >	項目	部品名稱	材 質 編 號	材質中文名稱	材質英文名稱	成 份	備註：	品 名	FCC LB	繪圖日期	2015.07.30
<input checked="" type="checkbox"/> 一般膠測試 高溫60° ~低溫-20° /24h不能翹起	<b>LB</b> 1.文字、圖不可裁到 2.印刷文字不可斷線或模糊不清 3.印刷色不可有色偏、麟點、漏白 4.表面不可有磨損 5.需依指示確實背膠 本部品須符合富士康科技集團RoHS規範 (ESD-A0RH-001)中所制定之禁用 與限用標準	①		—			—		機 種	Moov	外型公差	±0.3 mm
<input type="checkbox"/> 弱黏性測試 擺放在室內（常溫） 約一星期後，不能有 殘膠或者黏貼痕跡		②		—			—		型 號	Moov	加工處理	
		③	—	—			—		品 牌			
		④	—	—			—		客戶料號		印 刷 色	BK
		⑤	—	—			—		HH料號	8CH38-5000-00		
		⑥	—	—			—					
		⑦	—	—			—					
		⑧	—	—			—					