

	Exception	Stufe	Material	Materialkurztext	Positionsnr	Komponentenmenge	Basismenge ngeneinheit	Werksspez. MatStat	Text1
1									
2			1 09968970	Abschirmung EK 038	0010	1	ST	20	Z1
3			1 06986020	Klebeetikett 7000+3812 2D-Code	0020	0,025	ST	30	BARCODE1
4			1 09021790	SMD-Keramik-Kond. 2,2uF/10V/+20%	0030	1	ST	30	C1
5			1 09185860	SMD-Keramik-Kond. 1uF/16V/+10% X5R	0040	3	ST	30	C13,C23,C24
6			1 09959820	SMD-Keramik-Kond. 1,2pF/50V/+0,1pF	0050	1	ST	2S	C2
7			1 10119760	SMD-Keramik-Kond. 22pF/50V/+1% 0402	0060	2	ST	2S	C5,C15
8			1 09959800	SMD-Keramik-Kond. 18pF/50V/+5% 0402	0070	2	ST	2S	C9,C10
9			1 09959840	SMD-Keramik-Kond. 220pF/50V/+10% 0402	0080	3	ST	2S	C17,C21,C25
10			1 09959830	SMD-Keramik-Kond. 1pF/50V/+0,1pF 0402	0090	2	ST	2S	C6,C7
11			1 09959850	SMD-Keramik-Kond. 100nF/16V/+10% 0402	0100	9	ST	20	C3,C11,C12,C14,C16,C18,C19,C20,C22
12			1 09949070	IC CC2538NF53RTQR	0110	1	ST	60	IC1
13			1 10012750	Flash MX25L4006EZUI-12G	0120	1	ST	20	IC2
14			1 09504140	SMD-Ferrit 0603 600 OHM 0,7A	0130	1	ST	30	L1
15			1 09963170	SMD-Induktivität 0402 2,0nH 0,3A	0140	3	ST	60	L2,L3,L4
16			1 09963240	SMD-Induktivität 0402 3,3nH 0,3A	0150	1	ST	60	L5
17			1 09959910	SMD-Widerstand 56K/.031W/+0,5%0402	0160	1	ST	2S	R2
18			1 09959860	SMD-Widerstand 2K7/.031W/+1% 0402	0170	1	ST	20	R9
19			1 09959880	SMD-Widerstand 22K/.031W/+1% 0402	0180	2	ST	20	R7,R11
20			1 09959890	SMD-Widerstand 100R/.031W/+1% 0402	0190	7	ST	20	R1,R3,R4,R5,R6,R10,R13
21			1 09959900	SMD-Widerstand 1K/.031W/+1% 0402	0200	2	ST	20	R8,R12
22			1 07020050	Leuchtdiode LS L29K-H1J2-1-2	0210	1	ST	60	LED1
23			1 10007690	Quarz X1E000021075300	0220	1	ST	30	Q1
24			1 09416151	Aufkleber 23x15 temperaturfest	0230	1	ST	60	TYP
25			1 10113340	LK-Nutzen EK 038 290914 40-f.	0240	0,025	ST	2S	LK
26			1 07090470	Lotpaste M31 GRN360-K1MK-V	9996	0,001	KG	30	LOTPASTE