敬呈 承认书编号: 20190217001

CUSTOMER: 飞旭

# 承 认 书 SPECIFICATION APPROVAL SHEET

品 名 PRODUCT NAME	标签
客户料号 CUSTOMER	KSL-10288-R
(供应商)料号 (Vendor)	KSL-10288-R
单重(单位:克) Weight (Unit:g)	0.1±10%

	可)确认 MFIRMATION	客户 CUSTOMER CO	* ** * *
审核 CHECKEDBY 周丽萍	制作 MADE BY 殷玲娟	确认 APPROVEDBY	审核 CHECKEDBY

供应商名称:吴江市求精彩印有限公司

联系地址: 吴江市菀坪西路

联系E-mail:qjmylar@gmail.com

联系电话: 0512-63399500

# 吴江市求精彩印有限公司 标签出厂检验报告

2019年02月18日

客户	飞旭电子(江苏)有限公司	料 号	KSL-10288-R
订单号		品 名	Label
交货数量	50PCS	品检方式	全 检


#### 检验 记录

项	н	目 检验内容	检验依据/工具	判	定
少	H		世沙州拓/工共	0K/允出	NG/批退
GP	1	材质确认	目视比对样品	0K	
	2	材质确认	目视比对样品	0K	
	3	印刷内容确认 / 含条码测试	目视比对样品/图纸/读码机	0K	
外	4	印刷颜色确认	目视比对样品/色票/承认书	0K	
	5	印刷清晰度	目视比对样品	0K	
观	6	套印效果	目视比对样品	0K	
	7	裱胶材质/裱背偏移/裱背收缩	目视比对样品	0K	
检	8	表面汽泡/割伤/起皱	目视比对样品	0K	
7.0	9	新型毛边/深度/偏位/虚刀/实刀	目视比对样品	OK	
验	10	表面污损/白点/斑点/溢胶/损伤	目视比对样品	0K	
	11	表面凸点/砂粒/凹点/折痕/皱折	目视比对样品	0K	
	12	卷装的出标方向	目视比对样品	OK	
	13	尺寸检查	量度比对/卡尺/弯角量度器	OK	

规格	长	宽	R角	C角	跳 距	分条	直径
尺寸量测mm	12+0-0.2mm	12+0-0.2mm	RO.5*4	/	3 <b>mm</b>	/	/
1	12.00	12.00	0.5	/	3 <b>mm</b>	/	/
2	12.00	11. 99	0.5	/	3 <b>mm</b>	/	/
3	11.99	11. 98	0.5	/	3 <b>mm</b>	/	/
4	11. 98	12.00	0.5	/	3 <b>mm</b>	/	/
5	12.00	12.00	0.5	/	3 <b>mm</b>	/	/

管主管: 夏春秀 检验员: 韩月

## 規格說明



料号: KSL-10288-R

材质: 50#PET

尺寸: 12\*12(R0.5\*4)

颜色: 无 重量: 0.1g 单位: mm

单位: mm 公差: +0-0.2mm

## 溧阳金利宝胶粘制品有限公司

版本号

第1版

修订日期

修订次数

第0次

8/5/2010

KINGLABEL ADHESIVE PI	RODUCTS CO.,LTD (LIYA		SPECIFICATION			
				编号:	B-013-007	
品 名 ARTICLE NAME	50 番白色特 多龙标纸自 动贴标用	代 号 CODE	HTLW50	英文名 称 ENGLISH NAME	50μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER	
产品结构 PRODUCTION CONSTRUCTION	////	/ / / /			SURFACE MATERIAL SYNTHETIC RESIN LINER	
面 材 SURFACE MATERIAL	Т174		底 纸 LINER		SP-FCRPW80	
材料名称	聚酯膜		材料名称		格拉辛离型纸	
ARTICLE NAME	POLYESTER FI	ILM	ARTICLE NAME	GLA	SSINE RELEASE PAPER	
厚度(mm) THICKNESS	0.050±0.00	)5	厚度(mm) THICKNESS		0.066±0.008	
基重(g/m²) BASIC WEIGHT	70±5		基重(g/m²) BASIC WEIGHT		80±5	
颜色	白色		颜色		白色	
COLOR	WHITE		COLOR		WHITE	
平滑度 SMOOTHNESS	GOOD		平滑度 SMOOTHNESS		GOOD	
印刷性 PRINT ABILITY	GOOD		斩性 DIE CUTTING		GOOD	
	PRESSURE SENS ADHESIVE	SITIVE		F06		
胶系	压克力	系	剥离力(gf/inch	う力(gf/inch)		
ADHESIVE	ACRYI	LIC	RELEASE FORCE	RELEASE FORCE		
上胶厚度(mm) THICKNESS	0.026±0	.003	保持力 (hr/kg×inch) HOLDING POWE		8 ↑	
上胶量(g/m²) DRY COATING WEIGHT	26±3	3	耐候性 WEATHER RESISTANCE	耐候性 WEATHER		
加热减量(WT%) SOVLENT RETENTION	1.0↓		适用温度(℃) TEMPERATURE RAI	NGE	5~125	
初期力(NO/BALL) INITIAL TACK	4~10		耐溶剂 GOOD SOLVENT RESISTANCE		GOOD	
粘着力(kgf/inch) 180° PEELADHESIVE	0.6~1.8		(m) (m) (T)	文書專用章 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)		
备注:	选择与使用本公司 或通知本公司,以	之产品,请允便为您更进			所得至《《提旦为确保正确 ,与全世年年尽了解与试用,	
REMARK:	THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY TH COMPANY.WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AN CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE AN CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN RESPONSIBILITY.					

## 溧阳金利宝胶粘制品有限公司

## 物质安全资料表(MSDS)

#### 一、物品与厂商资料

物品名称:50番白色特多龙标纸自动贴标用

物品编号: HTLW50

制造厂商或供应商名称、地址:溧阳金利宝胶粘制品有限公司 江苏省溧阳市天目湖工业园滨河路

紧急联络电话/传真电话: Tel: 0519-87962965 FAX: 0519-87962960

#### 二、成分辩识资料

中文名称Article Name: 50番白色特多龙标纸自动贴标用

英文名称English Name: 50 μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER

产	品组成	产品组成之成分	化学名称	CAS NO.	含量百分比(%)
面材	T174	聚酯 聚对苯二甲酸乙二醇酯		25038-59-9	32-36%
川小	1174	填料 BaSO <sub>4</sub>		13462-86-7	4-8%
			丙烯酸丁酯	141-32-2	0. 5-3. 5%
粘胶	EOG	F06 丙烯酸共聚物	丙烯酸-二乙基已酯	105-16-8	6-12%
们从	柏放 FU0		醋酸乙烯酯	108-05-4	1-5%
			丙烯酸	79-10-7	0.1-0.5%
离型 底纸	SP-FCRPW80	BENDWOO 离型剂 乙烯基甲基硅氧烷		68083-18-1	0.2-1.0%
底纸	St -LOVE MOO	格拉辛			42-48%

#### 三、危害辩识资料

最 健康危害效应: 无

要 环境影响: 无

☆ 特殊危害: 无 物品危害分类: 无

#### 四、急救措施:

不同暴露途径之急救方法:

- 吸入:
- 皮肤接触:
- 眼睛接触:
- 食入:

最重要症状及危害效应: 无

#### 五、灭火措施

适用灭火剂: CO<sub>2</sub>灭火器 干粉灭火器

灭火时可能遭遇之特殊危害: 无

特殊灭火程序: 无

消防人员之特殊防护装备: 无需特殊防护装备

#### 六、泄漏处理方法:

个人注意事项:

环境注意事项:

清理方法:

#### 七、安全处置与储存方法

处置: 无需特殊处理装备

#### 储存: 需储存在阴凉干燥通风室内, 保存期12个月

#### 八、暴露预防措施:

个人防护设备:

呼吸防护: 无须手部防护: 无须眼睛防护: 无须

• 皮肤及身体防护:无须

卫生措施: 空气保持流通

#### 九、安定性

安定性: 化学及物理性均稳定

特殊状态下可能之危害反应: 可燃

应注意之状况: 与火源隔离, 防潮、防湿

#### 十、废弃处置方法

废弃处置方法: 在环境许可下焚火或掩埋

#### 十一、物理及化学性质

物质状态:	固态	形状:卷装
颜色:	白色	气味:无
PH值:	<b>7</b> 左右	爆炸界限:无
密度:	1.00-1.10	蒸汽密度(空气=1)
		水中溶解度:不溶

#### 十二、毒性资料

急毒性: 无

吸入: 无

皮肤接触: 无

眼睛接触: 无 食入: 无

局部效应:无

致敏感性:无

慢毒性或长期毒性:无

特殊效应:无

#### 十三、生态资料

可能之环境影响/环境流布:无

#### 十四、运送资料

国际运送规定: 无

联合国编号:无

国内运送规定: 无

特殊运送方法及注意事项:无

### 十五、法规资料

适用法规: 一般性

#### 十六、其他资料

参考文献: 目前未有				`	THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE PART	
<b>州丰 北 兴 </b>	名称: 溧阳金利宝胶粘制	引品有限公司			24大国湖工水	
制表者单位	地址/电话: 江苏省溧阳市天目湖工业园滨河路(0519-87962965)					
制表人	研发部: 耿卓			审核(签	章): 刘锡财	
制表日期	2010年11月25日	修订日期			修订次数	0

ф (теl:0519-87962988