

• Rak of electric shock – Do not use device where directly cooped to water.

• Before replacing turn off power and let the bulb cool to avoid descripting turn of power and let the bulb cool to avoid descripting turn of power and let the shock in the foreign of the property.

• The device is for indoor use only.

• The device is for indoor use only not use the device in well locations, e.g. balthrooms or outdoors.

DESCRIPTION CONTRUCTORISM.

This eleves in out any designed see pipuged with by children.

To complete the expected contraction of the contraction

LINTER DARGENING WITH EACH CAN THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadiemen NIPLOS/C sus appareil numérique ne dispasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'emissions de bruit nadioelectrique, telles que définies par le Règlement sur le brouillage adolélectrique établi par le Ministère de Communications du Canada.

Pour en savoir plus sur le système Hue et son utilisation le site www.meethue.com. ID FCC: 2AGBW9290012575X Hue white ambiance GUI0: 2AGBW9290012577X

2. Démarre l'application Hue et suis les instructions 1. Mets ta source lumineuse sous tension et allume ton interrupteur mureaux

APP

Cet appareil est conforme à l'alinies 15 de la réglementation de la FCCet est la norme Chaf fundatures Canada. Son l'ordionnement est susujetti aux deux conditions suivantes : (I) fappareil ne doit pas touse d'interférence nisables; (2) ràppareil doit accepter toute interférence requis, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré, les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Certification IC:
- Hue white and color A19 fampoule LED fampoule: 20812,
- URN-2575X- URN-2575XNUP x3577X
- NUP x3577X

Pulle in the prespondible part del interference multiple dans friends in the control delight part of the interference multiple dans friends in the control delight part of the control of No. 20, 14 in modification apportes is expended as non-riving objections rup apport has no ripid postulation approaching the plant by being American confidence on the companion of the plant postulation for each appear of the plant by the plant of the case appear of crowing any lat ECC axis Erash Line as part flucture one case appear of crowing as the Line Cause Erash Line as the flucture of each appear and excellent appear on environmental flucture appearance of the companion of the case and continued as a confidence and continued as 20 on entire the radiation excepts.

l'ampoule refroidir pour éviter de vous brûler ou de subir un con-déstration.

Cet apparel est conqui pour une utilisation en intérieur expenience.

Nutiliser par l'apparel dans des leux hamildes, par exemple la salle de bain ou à l'extérieur. - déplacer l'antenne de réception;
- augmente la distance entre l'équipement et le récepteur;
- raccorder l'équipement à une prise de courant situtée sur un
circuit différent de celui sur l'equell le récepteur est connecté;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien
- andio TN.

+

Pour les produits disponibles sur le marché USA / Canada, seul le canal 11-26 peuvent être utilisées. La sélection d'autres canaux est impossible.

VERTISERISENCE TO PRISES OF A CARDES.

Coces smoother part for utilized and deliminates coverus.

Coces smoother for tap sa daptions and furnishing coverus.

format,

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE LIMITÉE:

The proposition of the proposition of the definition of the proposition of the propositio INSTRUCTIONS DUTILISATION:

C. apparel free par un poure et ne dois pas érre utilisé par des effinirs.

On se effinirs.

Proposes par l'apparel sur des sunfress chaules de les efficients et pour me pas perdies le des l'anneurs de sécurite et pour me pas perdies le des l'anneurs de sécurite et pour me pas perdies l'apparent d'une par l'apparel l'anneurs par l'apparel l'anneurs d'anneurs d'anneu elle...

- Cetes anpoule n'est pas adaptée aux variateurs.

- Regue de choc électrique – Ne pas utiliser l'appareil s'il est directement exposé à l'eau.

- Avant de changer l'ampoule, éteignez l'appareil et laissez

8

NETTOYAGE ET ENTRETIEN : Ne nettoyez pas cet appareil lorsqu'il est allumé et raccordé à I falmentation.
Pour évitente de rayer l'appareil, netropez-le à l'aide d'un chiffion doux et sec uniquement.
N'utilisez aucun produit de netropage sur l'appareil.
Respectaz les législations régissant la mise au rebut dans votre région.

Conecta la fuente de iluminación y enciende el interruptor

APP 2. Inicia la aplicación Hue y sigue las instrucciones

«Hue Personal Wireless Lighting» est une marque de commerce appartenant à Koninklijke Philips N.Y.

Caractéristiques sans fil:

Exte dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC y con RSA de influstry chanda. El funcionamiento está sujeto a las sigliantes dos condiciones:

(1) Exte dispositivo no puede causar interfectuar septudidates y (2) este dispositivo no puede causar interfectuar septudidates y (2) este dispositivo debe acepar unalquien interferencia recibida, includas las interferencias que pudienan provocar una operación. Cerefficación IC.

- He wifer actoir A19 lámpara LED lámpara:
2081. UPN:2575X
- He wifer ambiente GUIO: número de la compañia: 2081 2.
UPN:2577X

Exe aparazo digital de Clase B cumple con la norma denderes (ESC) de la colonidade (ESC) de la filmites para la renderes de CESO digital no excede los limites Claze B limites para la remisione de unido est de unido est de unido est de unido est de unido establecido en las interferencia de nada Reglamento del Deparamento Canaderes de Comunicaciones.

FCC ID: 2AGBW/9290012575X Hue white ambiente GUI0: 2AGBW/9290012577X

Por favor, visite www.meethue.com para funcionamiento de Hue.

Bande de fréquence pour le mode radiofréquence sans fil : 2. 400-2. 483.5 MHz. Protocole de communication sans fil : IEEE 802.15.4 Garaux de forrédomement : canaux fil à 26

Température (fonctionnement) :-10...45°C Température (stockage) :-25 à 60 °C Humidité relative :5 à 95 % sans condensation Consommation en veille :<0.5W par ampoule Caractéristique environnementale :

VARCETECKORY PRECACCORY.

1. Il timpar yet precactory and continues a circumstance of the continues of the c commisciones, pade custos interferences perjudicistes en las commisciones de radiorecuercia. Sin embago, no lay periodia de que la interferencia no commisciono la periodia Si sue dispositivo cuana interferencia perjudiciale periodia Si sue dispositivo cuana interferencia perjudiciale pereo la recepción de radio o subevisión que podrá se deceminada prodiendo y pagando, en ecconiental a tutarió que intente corregió la interferencia con las siguientes medidas; que intente corregió la interferencia con las siguientes medidas;

Victor Los analysis on modificaciones relatinatas a tere dispositivo no sprobado supraemento po Philipis Lighting Morth America Corporation (Philipis) pande analitias Lighting ELULI, Victoriandino de Canaliti para del malitar este dispositivo. Información ecclusivo para el mercado medicano Información ecclusivo para el mercado medicano funciones con Resilio Cantroll NOPI-121-5CT.

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Annentra la distancie aren el disposibiro y receptorers.
- Conecte el dispositivo a un circulo de toma corriente diferente
de aquel al que está conectado el recepcor
- Consulte al distribuidor o a un técnico lespecializado para
púbbleme ayuda.

because no expressible de migra interferencia causach por equipos de terbresión or pales. Calquer modificación of equipo por pura del cuanto.
Per especial profession de calquer modificación del equipo por pura del cuanto.
Per especial de probado y cumple con los límites para eles apparento has probados y cumple con los límites para de las apparentes (PCE des alientes con de destados carron la funta de de las poporciones una procesión pracable de corre interferencia perjudicidad eletro de una haralhación residencial.
Esta apparente una las y pales de las describes de residencia de esta con la parabido ne sedencial.

controlado. Este dispositivo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centimetros entre el radiador y su cuerpo.

El módulo de interfaz avanzada cumple con FCC límites de exposición a la radiación establecidos para un ambiente no

"Hue Personal Wireless Lighting" is a trademark owned by Koninklijke Philips N.V.

Wireless Specification:

Wireless RF mode frequency band: 2400–2483.5 MHz Wireless communications protocot. IEEE 802.15.4 Operating channels: channels: 11 – 26

Temperature (operation):-10...45°C Temperature (\$corage):-25-60°C Relative humidity: 5-95 % non condensing Standby power: <0.5W per lamp Environmental specification:

dry cloth.

Do not use cleaning agents to clean the device.

Manage in accordance with disposal laws in your area.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

No impie el dispositivo cando astre encendido y conectado a la fuente de alimientacion:

In fuente el memeración:

The encent rapar el dispositivo, se recomienta limpiar sóle con un pario sueve y seco.

Total per polacione de limpieza para limpiar el dispositivo. Per un parte productos de limpiar para limpiar el dispositivo. Planjei el dispositivo de acuerto con las fieyas de su pobaldos.

Yannjei el dispositivo de acuerto con las fieyas de su pobaldos.

No cubra los dispositivos sujetos a accidentes, negligencia, abuso, mal uno o actos de la naturaleza.

Linea de atención a cilentes: 2,569 9139 o 01 800 508 9000 smartilgit@pillips.com

TEXTRUCCIONES DE USO.

Libes disposit on in glosse destriado para ser jugado con from tanto for tra sindem or on in glosses destriado para ser jugado con from transfer de dispositivos oches superficia calientes.

No poropi di dispositivo oches superficia calientes, transferi la pararità del productor no serà allicitat, transferi la pararità del productor no serà allicitat.

Libes cini maniferi per productor no serà allicitat, ser infilia uno disferente puede dariar el dispositivo.

di pos de ballos.

"Hue Personal Wireless Lighting" es una marca propiedad de Koninklijke Philips N.Y.

Especificación de Red Inalámbrica:

ABICHER PLACO DE CONTROLLO SERVICE AND CONTROLLO SERVICE SERVI

Wireless RF banda de frecuencias de modo: 2400 ~ 2483,5 MHz Protocolo de comunicación inalámbrica: IEEE 802.15.4 Canales de funcionamiento: canales 11-26 Especificación de operación Ambiental: Temperatura (en funcionamiento): -10... 45°C Temperatura (almacenamiento): -25 a 60°C Humedad relativa: 5-95% sin condensación Modo de espera: <0.5W por lámpara

CAPANTIA LINETROPY SPECIAL OF A PROPERTY IN CONTRACTOR OF A PHILIP PRINCIPLE AND A PROPERTY OF A PRO

PHILIPS LIGHTING	rand PHILIPS	Product Family HUE	hape SINGLE BULBS	Vattage N/A	Template Ref. STANDALONE	SGS number 656648	12-NC.NBR 322263826697	Masterdrawing <u>souarefronded74x70mmJNFGNDEDA4297x210m</u>	Barcode No. N/A	Operator(s) richard.hensman	ó	Date in 23/02/2015	Date amended 23-JUL-15	ick Diecut	Date Check	Check briefing Traffic	Artwork document			Barcode Images hires	Diecut Jobsizes	Approval	QC Lithographer <u>SGS Production</u>	Product Manager Niels Hardeman
	Brand	Product F	Shape	Wattage	Template	SGS num	12-NC.N	Masterdra	Barcode	Operator	VERSION	Date in 2	Date ame	Black	Date Ch	Chec	Artwork	Feg.	[Barc	Diec		 	Produ

	ī	

210x297mm flat 70x74mm folded

63826697_HUE_v1Black Diecut23-JUL-15