99 mm^{+ 0}_{0.2}



不易脱落, 耐高低温。

2、黑底银字 (pantone 877c)

更改标记		描	述	签 名	更改日期
\triangle	初版			计敏	2016.03.22



电路(功能描述)会签:

结构(质量尺寸)会签:

制图:

技ス	大要	求
12	トメ	~1 <

- 1. 颜色要求:
 - □ 黑色底,印刷字体及图形为白色
 - □ 黑色底,印刷字体及图形为 PANTONE COOL GRAY 8C
 - □ 银色底,印刷字体及图形为黑色
 - □ 白色底,印刷字体及图形为黑色
- □ 黑色底,铝合金高光
- PANATONE 877C ■ 其它要求:
- 2. 背胶要求:
- □ 不背胶 □ 一般胶 □ 可移除胶 □ 强胶 指定胶带: <u>3M467MP</u>
- 3. 工艺要求:
 - □ 表面覆光膜 □表面覆亚光膜 □表面烫金 □卷装来料
 - □ 模切 □打孔 □ 亮光面 □ 哑光面 磨砂面
- 4. 印刷字体及图形必须严格按比例制作
- 5. 尺寸要求:

99x79mm

- 6. 材料\印刷应符合■RoHS□REACH□PAHS□7P标准。
- 7. 其它要求: 日期 签名

	时间	姓名	签项
月			设计
			审核
札			审批
图			

应发部门]	■ 供应 部 □ 质量管理部(部品)				
图纸类型	ļ	■ 型号片 □ 贴片 □ 贴纸 □ 铭牌				
物	料名称	物料代号				
开川	무	物料号	36085757			
型号片		物料描述	+型号片/LD-50DXA-B4/Kk			
所属机型	LD-50DXA-B4	出口地区	北美(西屋)			
があれ主	LD OOD/V CD+	品牌	Westinghouse			
材质	□ 普通铜版纸 □ 可移胶铜版纸 □ 静电膜材质 □ 热敏纸					
177 灰	□ 铝铂贴纸 □ 80g铜版纸 □ 透明贴纸 □ 书写纸 □ 铝合金					
	□ 哑银龙 □ 亮银龙 □ PVC □ PET ■ PC □ 其它					
图纸发	2016.03.22	比例 '	1:1	共 1 页	第 1 页	

格式 (1)

媒体编号

旧底图总号

底图总号

幅面: