99 mm^{+ 0}_{0.2}



不易脱落, 耐高低温。

2、黑底银字 (pantone 877c)

更改标记		描	述	签名	更改日期
\triangle	初版			计敏	2016.03.22



电路(功能描述)会签:

技术要求	₽.	

- 1. 颜色要求:
 - □ 黑色底,印刷字体及图形为白色
 - □ 黑色底,印刷字体及图形为 PANTONE COOL GRAY 8C
- □ 银色底,印刷字体及图形为黑色
- □ 白色底,印刷字体及图形为黑色
- □ 黑色底,铝合金高光
- 其它要求:

PANATONE 877C

- 2. 背胶要求:
 - □ 不背胶 □ 一般胶 □ 可移除胶 □ 强胶 指定胶带: <u>3M467MP</u>
- 3. 工艺要求:
 - □ 表面覆光膜 □表面覆亚光膜 □表面烫金 □卷装来料
 - □ 哑光面 磨砂面 □ 模切 □打孔 □ 亮光面
- 4. 印刷字体及图形必须严格按比例制作
- 5. 尺寸要求:

99x79mm

- 6. 材料\印刷应符合■RoHS□REACH□PAHS□7P标准。
- 7. 其它要求: 日期 签名

			크
签项	姓名	时间	=
设计			所属机
审核			
审批			材质
			图纸发 放日期

结构	吉构(质量尺寸)会签:				
	应发部门		■ 供应 部 □ 质量管理部(部品)		
	图纸类型 物料名称 型号片		■ 型号片 □ 贴片 □ 贴纸 □ 铭牌		
			物料代号		
			物料号	36085757	
			物料描述	+型号片/LD-50DXA-B4/KK	
	所属机型	LD-50DXA-B4	出口地区	北美(西屋)	
	加鹵机主	LD OOD/V CD-	品牌	Westinghouse	
	□普通铜版纸□		可移胶铜	版纸 🗌 静电膜材质 🗌 热敏纸	

□ 铝铂贴纸 □ 80g铜版纸 □ 透明贴纸 □ 书写纸 □ 铝合金

共**1**页

第 1 页

□ 哑银龙 □ 亮银龙 □ PVC □ PET ■ PC □ 其它.

2016.03.22 比例 幅面: 制图:

格式 (1)

媒体编号

旧底图总号

底图总号