

P01_802.11b_Rear Face_0 MM_6**DUT: EUT**

Communication System: Wlan 802.11b; Frequency: 2437 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: H2450 Medium parameters used: $f = 2437$ MHz; $\sigma = 1.83$ mho/m; $\epsilon_r = 38.2$; $\rho = 1000$ kg/m³

DASY4 Configuration:

- Probe: ES3DV3 - SN3090; ConvF(4.57, 4.57, 4.57); Calibrated: 2019/4/12
- Sensor-Surface: 3mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE4 Sn662; Calibrated: 2019/4/11
- Phantom: SAM 2; Type: QD 000 P40 CB; Serial: TP-1376
- ; Postprocessing SW: SEMCAD, V1.8 Build 186

Test/Area Scan (51x61x1): Measurement grid: dx=12mm, dy=12mm

Maximum value of SAR (interpolated) = 0.939 mW/g



Test/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: dx=5mm, dy=5mm, dz=5mm

Reference Value = 21.1 V/m; Power Drift = -0.038 dB

Peak SAR (extrapolated) = 1.31 W/kg

SAR(1 g) = 0.669 mW/g; SAR(10 g) = 0.313 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 0.853 mW/g



0 dB = 0.853mW/g