PT | Especificações Técnicas

Versão de Bluetooth®: Bluetooth® 4.2

Frequência de Funcionamento: 2402 – 2480 MHz
Alcance de Funcionamento: Até 10 metros, medido em espaço aberto. As paredes e estruturas nodem afectar o alcance do dispositivo

estruturas podem alectar o alcantee do dispositivo.

Potência de saída do transmissor RF: < 4 dBm

Perfis Bluetooth® Suportados: AZDP (Bluetooth® Estéreo Sem Flos), AVRCP
(Controlo remoto Bluetooth®), HFP (Perfil mãos-livres)

Codecs Suportados: SB0 Bateria de lões de Lítio: 3.7v 2200mAH (8.14Wh)

Entrada: 5V = 950mA

Poupança da Bateria: A coluna desliga-se automaticamente quando se não existir uma

ligação Bluetooth® nem for ligado nenhum cabo áudio por um período superior a 10 minutos. ntervalo de Temperatura de Funcionamento do Dispositiv: 0°C - 45°C

NOTA: As marcações de conformidade são indicadas nas partes posterior e inferior do produto.

*Não incluído Vendido senaradamente

Outras Informações

Para obter a versão online mais recente deste quia. DoC e a documentação complementar, como informações de segurança e regulamentares sobre este produto, visite creative.com/support/halo

Instruções detalhadas acerca da remoção da bateria integrada podem ser encontradas em Guia de iniciação rápida do utilizador / Informação regulamentar e de segurança (creative.com/support/halo), estas instruções destinam-se exclusivamente a profissionais qualificados de forma independente.

DA | Tekniske specifikationer

Bluetooth® Version: Bluetooth® 4.2 Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

Rækkevidde: Op til 10 m, målt i åbne omgivelser. Vægge og strukturer kan påvirke hedens rækkevidde.

Br-sender udgangseffekt: < 4 dBm
Understottede Bluetooth® Profiler: A2DP (trådløs-stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® fjernbetjening), HFP (Håndsfri profil)

_itium-lon-batteri: 3,7 V 2200 mAH (8.14 Wh)

Understøttet Codec: SBC Indgang: 5V === 950mA

Batteribesparelse: Høittaleren slukkes automatisk, når der ikke er nogen

Bluetooth®-tilslutning eller noget lydkabel tilsluttet i mere end 10 minutte Driftstemperaturinterval for Enhed: 0°C – 45°C

BEMÆRK: Mærkater vedr. overholdelse af standarder er placeret i bag på og bunden af dette

* Medfølger ikke. Sælges separat

Andre Oplysninger

For den nyeste onlineversion af denne vejledning, DoC og supplerende dokumentation, som f.eks. sikkerheds- og regulatoriske bestemmelser for dette

produkt, kan du besøge creative.com/support/halo

Du kan finde en detalieret veiledning til fiernelse af indbygget batteri på Hurtig Start brugermanual / Oplysninger om sikkerhed og lovgivning (creative.com/sup) denne vejledning er kun påtænkt uafhængige kvalificerede teknikere.

Mer Information

SV | Tekniska Specifikationer

(Bluetooth® Remote Control), HFP (Handset profil)

Uteffekt RF-sändare: < 4 dBm

Lithium Ion Battery: 3.7v 2200mAtim. (8.14Wtim.)

Enhet, driftstemperaturomfång: 0°C – 45°C

Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

påverka enhetens räckvidd.

Kodek som Stöds: SBC

Ingång: 5V == 950mA

OBSI: Märken om överensstän

* Medfölier ei. Sälis separat.

Om du vill ha den senaste onlineversionen av denna handbok. DoC och mer dokumentation till exempel om säkerhet och bestämmelser för denna produkt, kan du besök creative.com/support/halo

Batterisparning: Högtalaren stängs av automatiskt när det inte finns någon Bluetooth®-anslutning eller om ingen ljudkabel är inkopplad under en period på mer än 10 minuter.

else finns på produktens baksida och undersida

Räckvidd: Upp till 10 meter (uppmätt på öppen yta). Väggar och andra strukturer kan

Bluetooth® Profiler som Stöds: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth®) AVBCP

Du hittar detallerade instruktioner om hur du tar bort ett integrerat batteri på Snabbstartsguide för användare / Säkerhets- och regulatorisk information (creative.com/support/halo) Dessa instruktioner är enbart menade för oberoende kvalificerade yrkeskunniga.

Stattet Codec: SBC

etooth® Versjon: Bluetooth® 4.2 Driftsfrekvens: 2402 - 2480 MHz

NO | Tekniske Spesifikasjoner

Rekkevidde: Inntil 10 meter målt i åpent rom. Vegger og bygninger kan påvirke rekkevidder

Stattede Bluetooth® Profiler: A2DP (trådlas Bluetooth®-stereo). AVBCP (Bluetooth®

nkontroll), HFP (Håndsettr RF-sender Utgangstrøm: < 4 dBm

Litium-ione-batteri: 3,7 V 2200 mAH (8.14 Wh) Inngang: 5V == 950mA

Inngang: 5v --- 950/IIA

Batterisparing: Høyttaleren slår seg av automatisk når den ikke registrerer noen
Bluetooth*-tilkobling, eller hvis ingen lydkabel kobles til i løpet av 10 minutter.

Enhetens Brukstemperatur: 0°C – 45°C

MERKNAD: Samsvarsmerking er plassert på baksiden og bunnen av produktet.

*Ikke inkludert. Selges separat.

Andre opplysninger

Hvis du vil ha den nyeste versjonen av denne veiledningen på nettet, DoC og ytterligere dokumentasjon, som informasjon om sikkerhet og forskrifter for dette produktet, kan du gå til creative.com/support/halo

Detalierte instruksjoner om fjerning av hatterjet finner du på Quickstart bruker veiledning i Informasjon om sikkerhet og lovbestemmelser (creative.com/support/halo), disse instruksjonene er kun ment for selvstendige kvalifiserte fagfolk.

FI Tekniset Tiedot

Toimintataaiuus: 2402 - 2480 MHz

Toimintasäde: Enintään 10 metriä, mitattu avoimessa tilassa. Seinät ja rakenteet voivat raikuttaa laitteen toimintasäteeseer

RF-lähettimen antoteho: < 4 dBm

Tuetut Bluetooth® Profiilit: A2DP (langaton stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® kaukosäädin), HFP (Handsfree-profiili)

Tuettu Koodekki: SBC

oniakku: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

Tulo: 5V === 950mA

Virransäästötila: Kajuttimen virta katkaistaan automaattisesti, jos Bluetooth®-vhtevttä ei ole tai jos äänikaapeli on ollut kytkemättä yli 10 minuuttia. **Laitteen Käyttölämpötila-alue:** 0°C – 45°C

HUOMAUTUS: Vaatimustenmukaisuusmerkinnät sijaitsevat tuotteen takaosassa ja pohjassa *Fi sisälly toimitukseen. Myytävänä erikseen.

Muita tietoja

Tämän oppaan uusimman online-version, DoC ja muita asiakirjoja, kuten tuotteen turvallisuutta ja säännöksiä koskevat tiedot. löydät osoitteesta

Sisäänrakennetun akun poiston yksityiskohtaiset ohieet ovat osoitteessa Pikaopas / Turvallisuutta ja säännöksiä koskevat tiedot (creative.com/support/halo), nämä ohjeet on tarkoitettu ainoastaan riippumattomasti päteville ammattilaisille

PL Dane Techniczne

Wersja Interfejsu Bluetooth®: Bluetooth® 4.2 Czestotliwość Robocza: 2402 – 2480 MHz

Zakres Działania: Do 10 metrów, pomiar na otwartej przestrzeni. Ściany i inne struktury

moga wpływać na zasieg działania urzadzenia. Moc wyiściowa nadajnika RF < 4 dBm

Obsługiwane Profile Bluetooth®: A2DP (bezprzewodowe stereo Bluetooth®), AVRCP

(bezprzewodowe sterowanie Bluetooth®), HFP (profil słuchawkowy)

Obsługiwane /kodeki: SBC
Akumulator Litowo-jonowy: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

Weiście: 5V == 950mA

Oszczedzanie Energii Akumulatora: W przypadku rozłaczenia połaczenia Bluetooth® lub odłączenia kabla audio głośnik automatycznie wyłączy się po 10 min.

Zakres Temperatur Pracy Urzadzenia: 0°C - 45°C

UWAGA: Oznaczenia zgodności znajdują się z tyłu i na spodzie produktu. * Nie zawarte w zestawie. Sprzedawane osobno.

Inne Informacje

Aktualna wersie internetowa ninieiszei instrukcii. DoC oraz dokumentacie uzupełniaiaca zawierającą informacje na temat bezpieczeństwa i przepisów prawnych, można znaleźć na stronie creative.com/support/halo

Szczegółowe instrukcje dotyczące usuwania zintegrowanej baterii są dostępne pod adresem Dokumentacia Produktu - Szybki Start / Informacie dotyczace bezpieczeństwa i przepisów (creative.com/support/halo). Instrukcje te są przeznaczone wyłączne dla niezależnie wykwalifikowanych profesjonalistów

CZ | Technické Specifikace

Verze Bluetooth®: Bluetooth® 4.2

Provozní Frekvence: 2402 – 2480 MHz

Provozní Rozsah: Až 10 metrů, měřeno v otevřeném prostoru. Zdi a předměty mohou

Výkon radiofrekvenčního vysílače: < 4 dBm

Podporované Profilj Bluetooth*: AA2DP (bezdrátová stereo technologie Bluetooth*), AVRCP (dálkové ovládání rozhraní Bluetooth*), HFP (profil hands-free)

Podporované Kodeky: SBC

Lithium-inová Baterie: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

Úspora Energie Baterie: Beproduktor se automaticky vypne, když není připojen k zádnému zařízení Bluetouth® nebo není-li připojen žádný zvukový kabel déle než 10 min. Rozsah Provozní Teploty Zařízení: 0°C – 45°C

POZNÁMKA: Označení shody s poedpisy naleznete na zadní a dolní stranì produktu. * Není součástí. V prodeji samostatně

Další Informace

Nejnovější verzi online této příručky. DoC a doplňující dokumentace, jako například bezpečnostní a regulační informace pro tento výrobek, naleznete na webové stránce

Podrobné pokyny týkající se vyjmutí integrované baterie naleznete na adrese Úvodní příručka / Informace o bezpečnosti a předpisech (creative.com/support/halo). Tyto pokyny jsou určeny výhradně nezávisle kvalifikovaným odborným pracovníkům.

RU Технические характеристики

сия Bluetooth®: Bluetooth® 4.2 Рабочая частота: 2402 – 2480 MHz

Радиус действия: До 10 метров (для открытого пространства). Стены и строительные конструкции могут влиять на радиус действия устройства.
Выходная мощность радиопередатчика: < 4 дБм
Поддерживаемые профили Bluetooth: A2DP (беспроводное воспроизведение

стереозвука через Bluetooth®), AVRCP (дистанционное управление Bluetooth®),

НЕР (профиль гарнитуры) Поддерживаемый кодек: SBC

Литий-ионный аккумулятор: 3,7 В 2200 мАч (8.14 Втч)

Вхол: 5V = 950mA

ия энергии: Динамик автоматически переходит в режим пониженного потребления энергии, когда отсутствует подключение по Bluetooth® или через аулиокабель в течение более 10 минут.

* Не входит в комплект. Продается отдельно.

Дополнительная информация

Самую свежую версию этого руководства, DoC и дополнительную документацию, например, сведения о технике безопасности при обращении с устройством и нормативные требования, можно найти на странице creative.com/support/halo

Подробные инструкции по извлечению встроенной аккумуляторной батареи приведены по адресу Руководство пользователя по началу работы / инструкции по технике безопасности и нормативная информация (creative.com/support/halo) и предназначены исключительно для квалифицированных специалистов

SK | Technické špecifikácie

Verzia Bluetooth®: Bluetooth® 4.2

Prevádzková Frekvencia: 2402 – 2480 MHz Prevádzkový Dosah: Do 10 metrov (merané v otvorenom priestranstve). Steny a

predmety môžu ovplyvniť dosah zariadenia.

Výstupný výkon RF vysielača: < 4 dBm

Podporované Profily Bluetooth®: A2DP (Bezdrôtové stereo Bluetooth®), AVRCP (Diaľkové ovládanie Bluetooth®), HFP (profil Handsfree)

Podporovaný Kodér-dekodér: SBC Lítium iontová Batéria: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

Vstup: 5V 950mA

Šetrenie Batérie: Reproduktor sa automaticky vypne, keď nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu Bluetoothe alebo ak nie je pripojený žiadny zvukový kábel dlhšie než 10 min Teplotný Rozsah Pri Prevádzke Zariadenia: 0°C – 45°C

POZNÁMKA: Označenia zhody nájdete na zadnej a spodnej časti výrobku

* Nie sú súčasťou balenia. Predáva sa samostatne

Ďalšie Informácie

Najnovšiu verziu online tejto príručky, DoC a doplnkovej dokumentácie, ako napríklad bezpečnostné a regu lačné informácie pre tento výrobok, nájdete na stránke

Podrobné pokyny týkajúce sa vyberania integrovanej batérie nájdete na Stručná úvodná príručka / informácie o bezpečnosti a predpisoch (creative.com/support/halo). Tieto pokyny sú určené výhradne pre nezávisle oprávnených odborníkov

销售代号: halo 蓝牙版本: Bluetooth® 4.2

工作频率: 2402 - 2480 MHz

传输范围: 最远可达 10 米, 数据是在开放无遮挡区域测量得出的。 墙壁和建筑物可能对信号传输造成影响。

支持的蓝牙配置文件: A2DP (无线立体声蓝牙) 、AVRCP (蓝牙遥控)

HFP (免提配署文件)

支持的 codec: SBC 锂电池: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

输入: 5V == 950mA

节约电池电量式:超过10分钟无蓝牙连接或音频连接线接入时,音箱将自动关闭。

设备工作温度: 0°C 到 45°C

ngs are located on the back and bottom of this product.

⋆ 不随产品附带。另行购买。

其他信息

要获取本指南的最新在线版本以及本产品的安全说明和规章信息等补充文档和 DoC 文档。

请访问 creative.com/support/halc 移除内置电池的详细说明可以参考快速入门用户指南/安全与规章信息(creative.com/ support/halo) , 这些说明仅供独立的专业人士参考使用。

CT 技術規格

藍牙版本: Bluetooth® 4.2 作業頻率: 2402 - 2480 MHz 作業範圍:最大10米(此處為開放空間測量結果)。 **牆辟和建築物可能會影變裝置的使用範圍**。

支援的藍牙設定檔*: A2DP (無線立體腎藍牙) 、AVRCP(藍牙遙控)、HFP(免持設定檔) 支援的 codec: SBC 鋰電池: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

輸入: 5V == 950mA 節省電池電量模式: 超過 10 分鐘無藍牙連接 或音效連接線接入時,喇叭將自動關閉。

裝置作業溫度範圍:0°C至45°C lote: Compliance markings are located on the back and bottom of this product. * 本產品不附帶。需另行選購。

其他資訊 要獲取本指南的最新線上版本以及本產品的安 全和規章資訊等補充資訊和 Doc, 請訪問 creative.com/support/halo 有關如何移除內建雷池的詳盡指示,請參考快

(creative.com/support/halo) , 這些指示

速入門使用者指南/安全和規章資訊

僅供獨立的專業人十參老使用。

針對無線產品

敬告使用者:

1. 本產品使用用時,不致造成違反低功率電 波輻射性電機管理辦法之控制、調整及開關 **之使用方法。**

2. 本產品不得任意調整更改各項零件或對於 發射之功率影響之作為, 若有操作問題請與 本公司人員聯繫;並由本公司負起監督及維

可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性功能。 第十四條 即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。 電通信。 低功率頻電機須忍受合法通信或工

影響が出る場合があります。)

修之青任。 3. 根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦

經型式認證合格之低功率射頻雷機,非經許

医功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線 業、科學及醫療用雷波輻射性雷機設備之干

Bluetooth®バージョン: Bluetooth® 4.2

動作周波数・2402 - 2480 MHz 対応するBluetooth®プロファイル: A2DP (ワイヤレスステレオBluetooth®)、AVRCP

Bluetooth® リモートコントロール)、HFP (ハンズフリープロファイル) 対応するコーデック:SBC リチウムイオンバッテリー: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

JP | 技術仕様

受信範囲: 最長約10m (障害物のない空間での場合です。壁や構造物がある際は受信範囲に

動作温度節用・0°C ~ 45°C

እ**ታ**: 5V == 950mA バッテリーセーブモード: 10分以上ペアリングモードであったり、Bluetooth®接続がない、 またはオーディオケーブルが接続されていない場合は自動的に電源をオフにしてバッテリ

*含まれていません。

本書のオンライン版やDoCおよび安全に関する注記などの追加情報は、jp.creative.com/ support/より入手頂けますクイックスタートユーザーガイドや安全に関する 注記のドキュメントに、バッテリーの取り外し方の記載がある場合がありますが、これら の詳細手順は一部の正規業者等向けであり、お客さまご自身では取り外さないで下さい。

tings are located on the back and bottom of this product.

TR | Teknik Özellikler

Bluetooth® Sürümü: Bluetooth® 4.2 Calisma Frekansı: 2402 - 2480 MHz

Çalıştırma Mesafesi: 10 metreye kadar (açık alanda ölçülmüştür) Duyar ve yapılar cihazın çalışma meşafesini etkileyebilir.

Desteklenen Bluetooth® profilleri: A2DP (Kablosuz Stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® Uzaktan Kumandası), HFP (Handsfree profili)

Çalışma Sıcaklığı aralığı: 0°C ila 45°C

* Birlikte verilmez Avrı olarak satılır

Note: Uyumluluk işaretleri, ürünün arka ve alt kısmında yer alır.

Desteklenen codec: SBC Lityum İvon Pil: 3.7V 2200mAH (8.14Wh)

Pil Tasarrufu Modu: Hoparlör, 10 dakikadan daha uzun sürevle bir Bluetooth® bağlantı olmadığında ya da hiçbir ses kablosu takılı olmadığında otomatik

Diğer bilgiler

olarak kapanır.

Bu kılavuzun, DoC'nin ve bu ürünle ilgili güvenlik ve yönetmelik bilgileri gibi diğer adresini zivaret edin

Entegre pilin çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı talimatlara, Hızlı Başlangıç Kullanıcı Kılavuzu / Güvenlik ve Yönetmelik bilgileri (creative.com/support/halo) bölümünden ulaşılabilir, bu talimatlar özellikle bağımsız yetkili uzmanlar için amaclanmıştır.

KO 기술 사양

동작 주파수: 2402 - 2480 MHz 작동 범위: 최대 10m, 개방형 공간에서 측정.벽과 구조물이

지원되는 Bluetooth® 프로파일: A2DP(무선 스테레오 Bluetooth®), AVRCP(Bluetooth® 리모컨), HFP(핸즈프리 프루파잌)

Bluetooth® 버전: Bluetooth® 4.2

장치의 범위에 영향을 미칠 수 있습니다.

리튬 이온 배터리: 3 7V 2200mAH (8 14Wh) 입력: 5V == 950mA 배터리 절약모드: 스피커는 자동으로 전원이 꺼에는 Bluetooth® 연결 또는 10 분 이상 연결없이 오디오 케이블이

작동 온도 범위: 0°C to 45°C te: Compliance markings are located on the back and bottom of this product. *포함 안됨. 별매품.

기타 정보

이 설명서의 최신 온라인 버전 들어 이 제품에 대한 안전 및 규제 정보 등의 부가 설명서, creative.com/support/halo를 방문하시기

통한 된 배터리의 제거에 대한 자세한 설명은 빠른 시작 사용 설명서 / 안전 및 규정 정보 (creative.com/support/halo)에서 찾을 수 있습니다, 이러한 지침은 독립적으로 자격을 갖춘 전문가를 위해 엄격하게 의미가있다

المو اصفات الفنية | AR

اصدار "Bluetooth" 4.2 :Bluetooth تر دد التشغيل: 2480-2402 ميجاهر تز نطاق التشغيل: حتى 10 أمتار، قياس في مكان مفتوح قد تؤثر الجدران والهياكل على تعدق الجهار. انماط"Bluetooth المدعومة: A2DP (بسماعة "Bluetooth لاسلكية)، AVRCP (جهاز تحكم عن أبعد بخاصية "Bluetooth)، وHFP) (بسماعة لاسلكونم) لترميز المدعوم: SBC

بطارية ليثيوم أيون: 3.7V 2200 ميللي أمبير (8.14 واط لكل ساعة) الدخل: 5 فولت 950 ميللي إمبير توفير طاقة البطارية: ينطفئ مكبر الصوت تلقانيًا عند عدم توصيل Bluetooth أو توصيل كابل الصوت الكثر من 10 دقائق. نطاق درجة حرارة التشغيل: 0°م حتى 45°م ملاحظة: توجد علامات الالتزام على الجزء السفلي من هذا المنتج.

* غير مضمون. تباع منفصلة.

للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل عبر الإنترنت وDoc وكذلك لوثانق التكميلية مثل معلومات الملامة والتنظيم لهذا المنتج، يرجى زيارة creative.com/support/halo يمكن العثور على تعليمات مفصلة حول إز الة البطارية المدمجة في دليل التشغيل السريع /المعلومات التنظيميمة والمتعلقة بالسلامة

Номер модели, торговая марка: MF8275, Creative Creative Питание: 5V == 950mA

Призводитель: Стеаtive Labs Pte. Ltd. Страна производитель: Стеаtive Labs Pte. Ltd. Имя и адрес представителя ТС: ООО "Дофин", 140573, РФ, Московская обл., Озерский район, с.Бояркино, Номер телефона: +7-495-223-60-08

Электронный адрес: local declarant@gmail.com Данная контактнаяинформация только для соответствующих органов таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) по вопросам соответствия продукции Для информации о продукте илигарантии,

для информации о продукте илигарантии, пожалуйста, посмотрите гарантийный талон из комплекта поставки ата производства (месяц и год): Указана на упаковке.
Данное устройство отвечает требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879