

QSG-Card (English/Spanish)
4.325 in X 5 in
Diecut - rounded corners
Same substrate & finish
as box material



折成A4大小 840*290mm 双面印刷

BS 18017ML Writing into ESE Edison screw base could a vis Edison TEB (modernisation) celle qui des route e routes. Est de la final de la marier. Province e la mode la supplicit flourisig installatalion common la marier le s'advoir qui transfer de la final de

A

gor escrito sei moduloj para preparar la para su colocación.

3. Instale el módulo, (Consulte la sección de MONTAJE para particulmentamentalistas).

the involved rest a quirt the order.

Forcino Springs (5° 8 of Downlight
Dozino Springs (5° 8 of Dozino Dozin

REMOVAL

Removes the consecrete character and the serverse as the se

Eston is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners. Exton est une marque de commerce déposée, Toutes les autres marques de commerce sont le propriété de leur propriétaire respectif. 2 2019 Eation
B 2019 Eation
B

FAT•N

HALOHOME BLD4 and BLD6 Series Instructions Instructions pour les séries BLD6 et BLD4 Instrucciones para las series BLD4 y BLD6 H. (3) Wire Nuts
(3) Noix de Fil
(3) Tuercas para Alambre | TEMS REOUIRED | ARTICLES NÉCESSAIRES | Ga adveter signariment | Sec Office | Sec



The content date to 15 th Co. 18 th pass stress. An other content date to 15 th Co. 18 th pass stress. An other content date to 15 th Co. 18 th pass stress. An other content date to 15 th pass stress. An other content date to 15 th pass stress, and other content date to 15 th pass stress, and other content date to 15 th pass stress, and other content date to 15 th pass stress, and other content date to 15 th pass stress, and other content date to 15 th pass stress, and the 16 th pass stress str

Fortice designed by the forting of t

Transitions are journal processor or locativement toglicitis.

Southern let man each indige during the impair from storm processor and extra letter interest and in-mattern oil in travers. In letter year facilities to an in-mattern oil in travers, in letter year to any operation design, and alloy as of terminative control of the control of the control of composured designs, and alloy as of consumers designs, and alloy as of consumers designs of cons

ETHOD TO USE

DÉTERMINATION DE LA MÉTHODE À
UTILISER

DETERMINAR QUÉ MÉTODO DE
ONSTALACIÓN USAR

ADVERTENCIA Riesgo de choque elictrico
Para estar una positie descarga eléctrica,
asegúrese de que el suministra de alimenta
esta apagado en la caja de fazilites o en el
disyuntor entes de installar o mantamer la

deporture award formation on designary is facilities. But in the properties of the case of deporture award formation on designation of the case of deporture award formation of the facilities. But in the properties of the properties of the facilities are properties. But in the properties of the case of the facilities of the facilities

FAT•N

BOXES

Our trap productal serverus sourced y clearizer and security and servery and security and

AVERTISSEMENT

For App and wireless control set up please refer to the quick start guide or website.
Pour l'installation de l'application et la commande sers fil veuillez consulter le guide de démarrage rapide ou le site web.
Consulps la guide de inicio rabido o el sitto web para ver la confluención del participation y del control inalimbrico.

Risque d'incendie/de chocs
electriques

À lête diffus iniquement avec les bothers
encourés indiqués.


Pour l'installation d'une boile constriée, enrouler le fil
de mars à la tres au plusées de l'antiract foranche la Fig. 3) seon l'une des trois métodes de raccordoment
succentre. Risago de incendio/choque eléctric


Para usar solamente con los alejamientos
emporados que se mencionan.

Para usa incatalacin de lata emporada, ensuelhe el cabile de comerción a firma derevida (mineral de la Limina). or must be sure and based to Lincoine broad better The part of t



ADVERTENCIA





内折页