### RL4 Halo Home Wireless Series

insertion.
Install the module. (See MOUNTING section for exactly interpretations)

### MOUNTING

ed for MONTAGE

A round foam gastact his Seen provided for installation if look clost requires installation if look clost requires in the Property wire the unit as instructed in the Property wire the unit as instructed in the Nides sear all three fiction clies are fully expanded by rotating the clips as shown. (Figure 7) Arign the module in the center of the recessed kummane and pross the module firmly into the first control of the property o

MONTAGE

In joint d'étancheité en mousse est fourni pour une installation conforme au Code local.

Effectuer le abbige aédiquate le grapareil le ces instructions.

Assurcavous que les trois colliers de friction sont complètement ouveirs en les tourant, corrirre érdique. (Fig. 7)

Alignes le modale momment au le mondaire pour l'yi instéré. Assurca-vous que tout, et débug de membre à l'écart des collers de friction pour évière de le contract. Une fois le cittége de mainte à éfficier les collers de friction pour évière de le contract. Une fois le cittége de mainte à éfficier les chapcase entrie le platroit et la fraisité de mainte à éfficier les chapcase entrie le platroit et la fraisité de l'aministre à cellers et tout du module proprotrade y comportade y comportade y comportade y comportade y comportade y comportade y ce tools los

Interior of the process that are considered to the process of the

### RL4 Halo Home Wireless Series

### RL4 Halo Home Wireless Series

# Instrucciones para la serie RL4 Halo Home Wireless **Packaging Contents** Contenidos del embalaie

RL4 Halo Home Wireless Series Instructions

Instructions pour la série RL4 Halo Home Wireless

ARTICLES NÉCESSAIRES

ARTÍCULOS NECESARIOS

RL4 Halo Home Wireless Series

INSTALACIÓN DEL CABLE Antes de continuer, confirme que la

Instalación del cable a tierra

Descripción del cable a tierra del módulo LED a

de dispresadad

Utilice el tornillo existente dentro de la luminaria (Figura 2).

provisto.

I instalación de la lámpara retrofit en la instalación de la lámpara retrofit en luminarias emportables de base con rosca Edison E26

Retre el apoprete de mantaje y la placa disade el moderna existente (a está instalación).

Libero el cobo de la pisaca si sestá instalación.

Atornillo el adaptador de base Edison 1980 en el cubo de la pisaca felora está portado de la moderna de la como del pasa Edison sesterte de la luminaria (Figura 8).

LER ILA Intellembeta (A) a comerción entrangición en el adaptador de la base com rosca (B) (Figura 5).

**HALO**HOME

\* For App and wireless control set up please refer to the quick start guide or website.
\* Pour l'installation de l'application et le commande sans fil veuillez consulter le guide de démarrage rapide ou le site web.
\* Possette la endré de liviér airque of el stift uwe braça ver la conformación de la Apriación y del control inalémbrico.



### RL4 Halo Home Wireless Series

MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

# **AWARNING**

# Risk of Fire - MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS. If

Risk of Electric Shock Toavoidpossibleelectricalshock
be sure that power supply is
turned off at fuse box or circui
breaker before installing or

Risk of Fire/Electric
Shock - LED Retrofit Kit
installationrequiresknowledge
ofluminaireselectricalsystems.
If not qualified, do not attempt installation.Contactagualified electrician.Luminairewiringand electrical parts may be damaged when drilling for installation of LED retrofit kit. Check for

## **∴** CAUTION Edges may be Sharp -Wear gloves while handling.

## Risque d'incendie -CONDUCTEURSD'ALIMENTATION DE 90 °C MIN. Consultez un

# electricien en cas de doute. Risque de chocs électriques -Pour éviter la possibilité

d'électrocution, assurez-vous que la source d'alimentation est hors tension depuis la boîte des fusibles ou le disjoncteur avantd'installerouderéparerle

Risque d'incendie/
de chocs électriques
l'installation de la trouse de
modernisation DEL nécessite
la connaissance des systèmes
électriques des luminaires. Si
yousn'avezpasiles compétences vous n'avez pas les compétences nécessaires, ne tentez pas l'installation. Communique za vec un électricien qualifié. Les fils du luminaireetlespiècesélectriques peuvent être endommagés la trousse de post-câblage DEL. Vérifiez le câblage et les composants ci-inclus.

Source, Ally office transeasors with opportune in household wing or by a qualified electrical. The described by persons with opportune in household wing or by a qualified electrical. The described system, and the electrical system, and the electrical system, and the electrical system and elect

## **AVERTISSEMENT ADVERTENCIA**

# Riesgo de incendio UTILICE CONDUCTORES DE SUMINISTRO QUE SOPORTEN UN MÍNIMO DE 90°C. Si no está

eléctrica, asegúrese de que el apagado en la caja de fusibles o eneldisvuntorantesdeinstalaro mantener la luminaria

Riesgo de incendio/
choque eléctrico - La
instalación del kit de Retrofit
LEDrequiereelconocimientode
sistemaseléctricos deluminarias. la instalación. Consulte a un electricistacalificado. El cableado de la luminaria y las piezas eléctricassepuededañarcuando hagalaperforación parainstala el kit adaptador LED. Revise la

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause hermful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Les bords peuvent être tranchants - Portez des gants

### RL4 Halo Home Wireless Series

In the contract of the contrac

EATON IB518208ML installation instructions 3

RL4 Halo Home Wireless Series

FAT•N

base non vissée.

LeconnecteuràDELestunepri

sans culot à vis pour une installation sans outil.

### NON-SCREWBASE LED LUMINAIRES LUMINAIRES À DEL À CULOT NON VISSÉ

**MARNING** Risk of Fire/Electric Shock LED connector is compatible with Halo 4" H245, H995, H99 Leconnecteur DELest compatible

with Halo 4" H245, H995, H99 Series LED housings. LEDconnectormeets California Title-24high-efficacyluminaire standard as a non-screw base socket. H995.H24510.2cm(4po)Halo Leconnecteurà DEL est conforme à l'article 24 du règlement de Californie et ux normes concernant les luminaires à haute LED connector is a nonscrewbaseluminairedisconr for tool-less installation. efficacitéentant que douille de

normes CNP-247.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition sur repronement de la FCC d'exposition sur repronements de la FCC exposition controllé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.

su funcionamiento.

FCC ID - 2AKCY-RL4BLE or 2AKCY-RL4HBLE
Código de IC - 4706A-RL4BLE or
4706A-RL4HBLE

LUMINARIAS LED CON BASE NO

# AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT ADVERTENCIA

avec les boîtiers DEL Série H99, de 4" (10,2 cm) de las Series

H245, H995 v H99. H245, H995 y H99.
El conector LED cumple con el estándar para luminarias de alta eficiencia de los California ensuTitulo 24, comoluminaria con portacas quillo de base no enroscable.

El conector LED es un desconector de la luminaria de base no enroscable que no necesita herramientas para su instalación.



Install the module. (See MOUNTING section for specific instructions)

(E)

olied #8 nut (E) onto existing stud inside Use supplied #8-32 screw into existing hole inside the luminaire (Figure 4) Installation de postcáblage dans des luminaires encastrés avec culot à vis E26 Edison

Plag the orange connector on RL4 Wireless LED module (A) into the orange connector included with the screw base adapter (B) (Figure 5). Bundle any excess length of wire inside the luminaire (above the module) in preparation for insertion.

dans a budier Lovin existente ou module. Ifig. 5). Branchez je comnecteur orange de l'adaptatour vissable de la base (B) Ifig. 5). Rassemblez tout excédent de cabbige à l'intérieur du luminaire (au-dessus du module) avant l'insertion france. Installez le module. Consultez le chapitre « MONTAGE » pour obtenir los les détails.

5). Enrolle todo exceso de cable dentro la luminaria (por encima del módulo) a fin de preparario para su colocación. Instale al módulo. (Consulte la sección MONTAJE para obtener instrucciones preporificas.) Installation des luminaires de modèle DEL Halo H995x (sans base vissable) Les connecteur a DEL est conforme à l'article 24 du réplement de Californie et aux normes concemnt les luminaires à haute efficacité de l'Est de Weshington en tent que doulle de blose non vissées.

Instalación en luminarias LED de la serie Halo H995x (base no enroscable)