版本号:REV_00						
技术要求: 1. 颜色要求: □黑色底,印刷字体及图形为白色 □黑色底,印刷字体及图形为 PANTONE COOL GRAY 8C □银色底,印刷字体及图形为黑色 □白色底,印刷字体及图形为黑色 □黑色底,印刷字体及图形为黑色 □黑色底,铝合金高光 ■其它要求:黑色底,印刷字体及图形为PANTONE 877C(银色 2. 背胶要求: □不干胶 □一般胶 □可移除胶 □强胶 ■3M胶 3. 工艺要求: □表面覆光膜 □表面覆亚光膜□表面烫金□卷装来料 □模切 □打孔 4. 印刷字体及图形必须严格按比例制作 5. 尺寸要求: 如图标注 6. 其它要求:		50.00 mm +0mn +0mn +0.2m	CAUTION INCORPORATION INCORPORATIO	FOC DOJANYO-SO-TOWNSKIN INTERTEK ART 15 OF THE FOC RULES, OPERATION NO TWO CONDITIONS: (1) THIS BEYOCK RECEIVED, INCLUDING WITERFERENCE OPERATION. G Apparatus COMPORAS TO/CONFORME.	PENEROY PENEROY PENEROY PENEROY RENGELEN ENGLENT ENGLE	
7. 材质: □ 普通铜版纸 □可移胶铜版纸 □ 静电膜材质 □ 热敏纸						
□ 普迪納放纸 □ 可移放钠放纸 □ 静电膜材质 □ 熱敏纸 □ 铝铂贴纸 □ 镭射贴纸 □ 透明贴纸 □ 书写纸 □ 铝合金	拟 制	尹建强			36103781	
□ 哑银龙 □ 亮银龙 □ PC □ PET ■ 其它 雾面PC磨砂纹	审 批 标准化			型号片		
	批准				第 1 页	共 1 页