		ı		+0mm	T.	
				66.00 mm +0mm -0.2mm	n	
		S	EIKI	Model No.: SC-55UK	700N	
	Jmm .2mn			120V~,50/60Hz 150W		
	<u> ۱</u>		CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	(C) us	
	Ē	AV	RISQUE CHOC ELECTRIQUI PAS OUVRIR	FCC ID:2AMYC-SC-55UK700N	ertek	
	50.00 mm +0mm	THIS I IS SU MAY I ACCE	DEVICE COMPLIES WITH JBJECT TO THE FOLLOV NOT CAUSE HARMFUL IN PT ANY INTERFERENCE	PART 15 OF THE FCC RULES, OPERATION VING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE 500	9342	
技术要求:	50			CSA STD. C	S TOICONFORME À 105 TOICERTIFIÉ AU 2222 No.60065	
1. 颜色要求:		S/N:	86095219	MAD	DE IN CHINA	
□ 黑色底, 印刷字体及图形为白色 □ 黑色底, 印刷字体及图形为	Ţ				5.0mm	
PANTONE COOL GRAY 8C		_			5.011111	
□银色底,印刷字体及图形为黑色					5.0mm	
□白色底,印刷字体及图形为黑色						
□ 黑色底, 铝合金高光						
■ 其它要求: 黑色底,印刷字体及图形为PANTONE 877C(银色)						
2. 背胶要求: □ 不干胶 □ 一般胶 □ 可移除胶 □ 强胶 ■ 3M胶						
3. 工艺要求:						
□表面覆光膜 □表面覆亚光膜□表面烫金						
□巻装来料 □模切 □打孔						
4. 印刷字体及图形必须严格按比例制作						
5. 尺寸要求: 如图标注						
6. 其它要求:						
7. 材质:						
□ 普通铜版纸 □可移胶铜版纸 □ 静电膜材质 □ 热敏纸						
□ 铝铂贴纸 □ 镭射贴纸 □ 透明贴纸 □书写纸 □ 铝合金	拟制				360	95219
□ 哑银龙 □ 亮银龙 □ PC □ PET ■ 其它 雾面PC磨砂纹_	审 批			型号片	300	00210
<u> </u>	标准化			エ フ ハ	* 1 <i>T</i>	
	批准				第 1 页	共1页