版本号:REV_00					
技术要求: 1. 颜色要求: □黑色底,印刷字体及图形为白色 □黑色底,印刷字体及图形为 PANTONE COOL GRAY 8C □银色底,印刷字体及图形为黑色 □白色底,印刷字体及图形为黑色 □黑色底,铝合金高光 ■其它要求:黑色底,印刷字体及图形为PANTONE 877C(银色) 2. 背胶要求: □不干胶 □一般胶 □可移除胶 □强胶 ■3M胶 3. 工艺要求: □表面覆光膜 □表面覆亚光膜□表面烫金□卷装来料 □模切 □打孔 4. 印刷字体及图形必须严格按比例制作 5. 尺寸要求: 如图标注 6. 其它要求: □替谢畅然 □可移除侧版纸□静电膜材质□热敏纸□错调制数 □循射贴纸□透明贴纸□书写纸□相合金	AVI THIS SUBMIT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	RIJAK OF ELECTRIC SINCK  RIJAK OF ELECTRIC SINCK  RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  ME PAS OUWER  DEVICE COMPLIES WITH PART 15	TOS IDZAMYOSO SOUKROW (1905)  TOS THE FOR RULES, OPERATION (2005)  O CONDITIONS: (1) THIS DEVICE BUNCE, AND (2) THIS DEVICE BUNCE AND (2) THIS DEVICE BUNCE TON.  TON.  COMPONED TO CONFORME A CONFORME A CENTERS TO CEPTERS AND CENTERS TO CENTERS T	PENEROY PERFORMANCE VERREI BURNOUN PERFORMANCE VERREI BURNOUN PERFORMANCE VERREI BURNOUN PERFORMANCE P	219
□ 哑银龙 □ 亮银龙 □ PC □ PET ■ 其它 雾面PC磨砂纹	审批		型号片		
	标准化			<b>第 1 万</b>	+ 1 五
	批准			第 1 页	共1页