

Page(1de3)

APPROUVÉ

Portée

Nom du produit / assemblage / sous assemblage :

Assemblage 20-021

Contrô	le des changem	ents	
Rév	Date	Description	Auteur
0	10/04/16	Spécification initiale	Simon Latour
1	10/06/11	Modification avant certification CSA	Simon Latour

Description de l'étiquetage

L'étiquette suivante sert à identifier le produit 20-021. Cette étiquette sera placée sous le boîtier de l'unité.

L'étiquette doit être de type autocollant Dimensions: (1.25" X 2,75") maximum

Étiquette proposée**: Compagnie: BRADY Matériel: Polyester

catalogue: THT-7-423-3 Utiliser avec ruban 6000

**L'étiquette utilisée peut être différente de celle proposée mais doit similaire et approuvé CSA. Le choix de l'étiquette devra également être approuvé par Télémédic avant d'être utilisé.

Contenu

Les renseignements suivants doivent apparaître sur l'étiquette:

Le nom de l'instrument (Modèle) et sa révision, le nom et l'adresse web du fabricant, numéro de contrôle (S/N), I.D. numéro unique des appareils (M93 et I9X), un code bar (CODE 128) pour le ID du I9X <u>ET</u> un code bar (CODE 128) pour le ID de la M93 bien identifié a chaque appareil. Les codes à barre doivent avoir une résolution d'au moins 7 mil.

Symboles d'avertissement et de radiation RF non ionisante

Numéro d'industrie Canada IC : 6418A-MUMS002 Numéro d'identification FCC FCC ID : T3W-MUMS-002 Logo _cCSA_{us} et FCC Déclaration de conformité (DOC)

Logo « Body Field »

Logo « alarme éteinte/pas d'alarmes » représenté par un triangle avec une barre.

Description du numéro de contrôle (numéro de série) Ex : 50050001 (LLAAUUUU)

- LOT: (LL) deux décimales Identification du lot de fabrication. Le numéro se réinitialise au début de chaque année.
- Année de l'ordonnancement : (AA) deux décimales
- Unité: (UUUU) quatre décimales Numéro d'identification de l'unité. Le numéro est remis à un (1) pour chaque nouveau LOT.

Date: 21/03/06 Fichier: Q01-038 Rév: B

Page(2de3)



Description du numéro d'identification (ID)

Ex:1AFD75E

• ID (XXXXXXX): Contient le numéro de série utilisant 7 caractères alphanumériques: 0-9, A à Z



Date: 21/03/06 Fichier: Q01-038 Rév: B



Page(3de3)

APPROUVÉ

																			ĺ		

Positionnement

Apposer un échantillon de l'étiquette ci-dessous.

Note: l'étiquette peut varier selon le lot de fabrication.

Le positionnement de l'étiquette doit être comme suit : Étiquette ici

Approbation	
Approuvé par: () avuil Tremelling ing	Date: 2010-06-16

Date: 21/03/06 Fichier: Q01-038 Rév: B