PKUM06245 (10015111)
说明书 FORTINET FortriAP C24JE 中文+英文 V2 89x127mm 105g双铜 彩色印刷 装订

















Cautions and Warnings
Environmental specifications
Operating temperature: 0°C to 40°C
Storage temperature: -35°C to 70°C
Humidity: 5% to 95% non-condensing
Altitude: Up to 2,250 m (7,382 ft)
Caution: Operation of this device is restricted to indoor use only.
Caution: This equipment is to be used in a Network Environment 0 per IEC/TR 62101. This product is connected only to PoE networks without routing to the outside plant.
Caution: Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté aux réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
This product is intended to be supplied by a Listed Direct Plug-in Power Unit marked "Class 2" and rated 12 Vdc, 1 A or by 48 Vdc fromPoE source.
Operating temperature: 0°C to 40°C
Storage temperature: -35°C to 70°C
Humidity: 5% to 95% non-condensing
Altitude: Up to 2,250 m (7,382 ft)
Caution: This equipment is to be used in a Network Environment 0 per IEC/TR 62101. This product is connected only to PoE networks without routing to the outside plant.
Caution: Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté aux réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
This product is intended to be supplied by a Listed Direct Plug-in Power Unit marked "Class 2" and rated 12 Vdc, 1 A or by 48 Vdc fromPoE source.
Safety
Caution: This equipment is to be used in a Network Environment 0 per IEC/TR 62101. This product is connected only to PoE networks without routing to the outside plant.
Caution: Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté aux réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
This product is intended to be supplied by a Listed Direct Plug-in Power Unit marked "Class 2" and rated 12 Vdc, 1 A or by 48 Vdc fromPoE source.
Safety
Caution: This equipment is to be used in a Network Environment 0 per IEC/TR 62101. This product is connected only to PoE networks without routing to the outside plant.
Caution: Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté aux réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
This product is intended to be supplied by a Listed Direct Plug-in Power Unit marked "Class 2" and rated 12 Vdc, 1 A or by 48 Vdc fromPoE source.
Environmental specifications
Operating temperature: 0°C to 40°C
Storage temperature: -35°C to 70°C
Humidity: 5% to 95% non-condensing
Altitude: Up to 2,250 m (7,382 ft)
Consignes de sécurité et mises en garde
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Température de stockage : de -35 °C à 70 °C
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu'à 2 250 m (7 382 pieds)
Attention : Cet équipement est à utiliser dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est connecté uniquement à des réseaux PoE sans routage vers l'extérieur.
Attention : Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté à des réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation à courant continu de classification « Class 2 » et de valeurs nominales 12 Vcc, 1 A ou par une source d'alimentation PoE 48 Vcc.
Sécurité
Attention : Cet équipement est à utiliser dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté à des réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
Attention : Ce matériel doit être utilisé dans un Environnement Réseau 0 par IEC/TR 62101. Ce produit est uniquement connecté à des réseaux PoE sans acheminement externe de routage.
Ce produit est destiné à être alimenté par un bloc d'alimentation à courant continu de classification « Class 2 » et de valeurs nominales 12 Vcc, 1 A ou par une source d'alimentation PoE 48 Vcc.
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Température de stockage : de -35 °C à 70 °C
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu'à 2 250 m (7 382 pieds)
Sicherheit
Vorsicht: Diese Ausrüstung ist für den Einsatz in einer Netzwerkumgebung 0 gemäß IEC/TR 62101 vorgesehen. Dieses Produkt ist nur mit PoE-Netzwerken verbunden, die keine Verbindung nach außerhalb des Gebäudes haben.
Vorsicht: Dieses Gerät darf nur in einer Netzwerkumgebung 0 gemäß IEC/TR 62101 verwendet werden. Dieses Produkt darf nur mit PoE-Netzwerken verbunden werden, die keine Verbindung nach außerhalb des Gebäudes haben.
Dieses Produkt ist für die Stromversorgung über eine in Klasse 2 aufgeführte Gleichstromquelle mit 12 V/1 A oder über eine PoE-Quelle mit 48 V vorgesehen.
Umgebungsspezifikationen
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -35 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Höhe: bis zu 2.250 m (7.382 ft)
Sicherheitshinweise und Warnungen
Umweltspezifikationen
Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Lagertemperatur: -35°C bis 70°C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Höhe: bis zu 2.250 m (7.382 ft)
Seguridad
Precaución: Este equipo se debe utilizar en un entorno de red 0 según IEC/TR 62101. Este producto se conecta a redes PoE sin enrutamiento hacia el exterior.
Precaución: Este equipo se debe utilizar en un entorno de red 0 según IEC/TR 62101. Este producto se conecta únicamente a redes PoE sin enrutamiento hacia el exterior.
Este producto está diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de corriente continua (CC) de clase 2 con valores nominales de 12 V/1 A o por una fuente PoE de 48 V.
Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: de -35 °C a 70 °C
Humedad: del 5 % al 95 % sin condensación
Altitud: hasta 2.250 m (7.382 pies)
Segurança
Cuidado: Este equipamento deve ser usado em um ambiente de Rede 0 conforme IEC/TR 62101. Este produto está conectado apenas a redes PoE sem roteamento para o ambiente externo.
Cuidado: Este equipamento deve ser usado em um ambiente de Rede 0 conforme IEC/TR 62101. Este produto está conectado apenas a redes PoE sem roteamento para o ambiente externo.
Este produto destina-se a ser alimentado por uma fonte de alimentação de corrente contínua (CC) Classe 2 com valores nominais de 12 Vcc, 1 A ou por uma fonte PoE de 48 Vcc.
Especificações ambientais
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento: -35°C a 70°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Altitude: até 2.250 m (7.382 pés)
Segurança e avisos
Especificações ambientais
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento: -35°C a 70°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Altitude: até 2.250 m (7.382 pés)
Sicurezza
Attenzione: questa apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente di rete 0 secondo IEC/TR 62101. Questo prodotto è collegato solo a reti PoE senza routing verso l'esterno.
Attenzione: questa apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente di rete 0 secondo IEC/TR 62101. Questo prodotto è collegato solo a reti PoE senza routing verso l'esterno.
Questo prodotto è progettato per essere alimentato da un'unità di alimentazione a corrente continua (CC) di classe 2 con valori nominali di 12 V/1 A o da una fonte PoE a 48 V.
Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio: da -35°C a 70°C
Umidità: dal 5% al 95% senza condensa
Altitudine: fino a 2.250 m (7.382 piedi)
Sicurezza e avvertenze
Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio: da -35°C a 70°C
Umidità: dal 5% al 95% senza condensa
Altitudine: fino a 2.250 m (7.382 piedi)
Veiligheid
Let op: deze apparatuur moet worden gebruikt in een 0-netwerkomgeving volgens IEC/TR 62101. Dit product is alleen aangesloten op PoE-netwerken zonder routering naar de buitenlucht.
Let op: deze apparatuur moet worden gebruikt in een 0-netwerkomgeving volgens IEC/TR 62101. Dit product is alleen aangesloten op PoE-netwerken zonder routering naar de buitenlucht.
Dit product is bedoeld om te worden gevoed door een gelijkstroom (DC) voeding van klasse 2 met nominale waarden van 12 V/1 A of door een PoE-bron van 48 V.
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: -35°C tot 70°C
Vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
Hoogte: tot 2.250 m (7.382 ft)
Veiligheid en waarschuwingen
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: -35°C tot 70°C
Vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
Hoogte: tot 2.250 m (7.382 ft)
安全性
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
此产品设计为由额定值为 12 V/1 A 的 2 类直流电源供电，或由 48 V PoE 源供电。
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全和警告
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全性
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
此产品设计为由额定值为 12 V/1 A 的 2 类直流电源供电，或由 48 V PoE 源供电。
環境仕様
動作温度：0°C～40°C
保管温度：-35°C～70°C
湿度：5%～95%（結露なし）
高度：2,250 m（7,382 フィート）まで
安全性と警告
環境仕様
動作温度：0°C～40°C
保管温度：-35°C～70°C
湿度：5%～95%（結露なし）
高度：2,250 m（7,382 フィート）まで
안전
주의: 이 장비는 0 네트워크 환경에서 IEC/TR 62101에 따라 사용해야 합니다. 이 제품은 외부 라우팅 없이 PoE 네트워크에만 연결됩니다.
주의: 이 장비는 0 네트워크 환경에서 IEC/TR 62101에 따라 사용해야 합니다. 이 제품은 외부 라우팅 없이 PoE 네트워크에만 연결됩니다.
이 제품은 12 V/1 A 클래스 2 직류 전원 공급 장치 또는 48 V PoE 소스에서 전원을 공급받도록 되어 있습니다.
환경 사양
작동 온도: 0°C ~ 40°C
보관 온도: -35°C ~ 70°C
습도: 5% ~ 95% 비응축
고도: 2,250 m(7,382 피트)까지
안전 및 경고
환경 사양
작동 온도: 0°C ~ 40°C
보관 온도: -35°C ~ 70°C
습도: 5% ~ 95% 비응축
고도: 2,250 m(7,382 피트)까지
Безопасность
Внимание: данное оборудование должно использоваться в сетевой среде 0 согласно IEC/TR 62101. Данное изделие подключается только к сетям PoE без маршрутизации во внешнюю среду.
Внимание: данное оборудование должно использоваться в сетевой среде 0 согласно IEC/TR 62101. Данное изделие подключается только к сетям PoE без маршрутизации во внешнюю среду.
Данное изделие предназначено для питания от источника постоянного тока (DC) класса 2 с номинальными значениями 12 В/1 А или от источника PoE 48 В.
Условия окружающей среды при эксплуатации
Рабочая температура: от 0°C до 40°C
Температура хранения: от -35°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации
Высота: до 2 250 м (7 382 фута)
Безопасность и предупреждения
Условия окружающей среды при эксплуатации
Рабочая температура: от 0°C до 40°C
Температура хранения: от -35°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации
Высота: до 2 250 м (7 382 фута)
安全性
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
此产品设计为由额定值为 12 V/1 A 的 2 类直流电源供电，或由 48 V PoE 源供电。
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全和警告
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全性
注意：此設備應在 0 網絡環境中使用，符合 IEC/TR 62101。此產品僅連接至無路由至外部網絡的 PoE 網絡。
注意：此設備應在 0 網絡環境中使用，符合 IEC/TR 62101。此產品僅連接至無路由至外部網絡的 PoE 網絡。
此產品設計為由額定值為 12 V/1 A 的 2 類直流電源供電，或由 48 V PoE 源供電。
環境規格
工作溫度：0°C 至 40°C
存儲溫度：-35°C 至 70°C
濕度：5% 至 95% 無冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全和警告
環境規格
工作溫度：0°C 至 40°C
存儲溫度：-35°C 至 70°C
濕度：5% 至 95% 無冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
Sicherheit
Vorsicht: Diese Ausrüstung ist für den Einsatz in einer Netzwerkumgebung 0 gemäß IEC/TR 62101 vorgesehen. Dieses Produkt ist nur mit PoE-Netzwerken verbunden, die keine Verbindung nach außerhalb des Gebäudes haben.
Vorsicht: Dieses Gerät darf nur in einer Netzwerkumgebung 0 gemäß IEC/TR 62101 verwendet werden. Dieses Produkt ist nur mit PoE-Netzwerken verbunden werden, die keine Verbindung nach außerhalb des Gebäudes haben.
Dieses Produkt ist für die Stromversorgung über eine in Klasse 2 aufgeführte Gleichstromquelle mit 12 V/1 A oder über eine PoE-Quelle mit 48 V vorgesehen.
Umgebungsspezifikationen
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -35 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Höhe: bis zu 2.250 m (7.382 ft)
Sicherheitshinweise und Warnungen
Umweltspezifikationen
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -35 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Höhe: bis zu 2.250 m (7.382 ft)
Sécurité
Attention : Cet équipement doit être utilisé dans un environnement réseau 0 selon la norme IEC/TR 62101. Ce produit est connecté uniquement à des réseaux PoE sans routage vers l'extérieur.
Attention : Cet équipement doit être utilisé dans un environnement réseau 0 selon la norme IEC/TR 62101. Ce produit est connecté uniquement à des réseaux PoE sans routage vers l'extérieur.
Ce produit est destiné à être alimenté par une source d'alimentation électrique (CC) de classe 2 avec des valeurs nominales de 12 V/1 A ou par une source PoE de 48 V.
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Température de stockage : de -35 °C à 70 °C
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu'à 2 250 m (7 382 pieds)
Sécurité et avertissements
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Température de stockage : de -35 °C à 70 °C
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu'à 2 250 m (7 382 pieds)
Seguridad
Precaución: Este equipo se debe utilizar en un entorno de red 0 según IEC/TR 62101. Este producto se conecta a redes PoE sin enrutamiento hacia el exterior.
Precaución: Este equipo se debe utilizar en un entorno de red 0 según IEC/TR 62101. Este producto se conecta únicamente a redes PoE sin enrutamiento hacia el exterior.
Este producto está diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de corriente continua (CC) de clase 2 con valores nominales de 12 V/1 A o por una fuente PoE de 48 V.
Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: de -35 °C a 70 °C
Humedad: del 5 % al 95 % sin condensación
Altitud: hasta 2.250 m (7.382 pies)
Seguridad y avisos
Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: de -35 °C a 70 °C
Humedad: del 5 % al 95 % sin condensación
Altitud: hasta 2.250 m (7.382 pies)
Segurança
Cuidado: Este equipamento deve ser usado em um ambiente de Rede 0 conforme IEC/TR 62101. Este produto está conectado apenas a redes PoE sem roteamento para o ambiente externo.
Cuidado: Este equipamento deve ser usado em um ambiente de Rede 0 conforme IEC/TR 62101. Este produto está conectado apenas a redes PoE sem roteamento para o ambiente externo.
Este produto destina-se a ser alimentado por uma fonte de alimentação de corrente contínua (CC) Classe 2 com valores nominais de 12 Vcc, 1 A ou por uma fonte PoE de 48 Vcc.
Especificações ambientais
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento: -35°C a 70°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Altitude: até 2.250 m (7.382 pés)
Segurança e avisos
Especificações ambientais
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento: -35°C a 70°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Altitude: até 2.250 m (7.382 pés)
Sicurezza
Attenzione: questa apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente di rete 0 secondo IEC/TR 62101. Questo prodotto è collegato solo a reti PoE senza routing verso l'esterno.
Attenzione: questa apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente di rete 0 secondo IEC/TR 62101. Questo prodotto è collegato solo a reti PoE senza routing verso l'esterno.
Questo prodotto è progettato per essere alimentato da un'unità di alimentazione a corrente continua (CC) di classe 2 con valori nominali di 12 V/1 A o da una fonte PoE a 48 V.
Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio: da -35°C a 70°C
Umidità: dal 5% al 95% senza condensa
Altitudine: fino a 2.250 m (7.382 piedi)
Sicurezza e avvertenze
Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio: da -35°C a 70°C
Umidità: dal 5% al 95% senza condensa
Altitudine: fino a 2.250 m (7.382 piedi)
Veiligheid
Let op: deze apparatuur moet worden gebruikt in een 0-netwerkomgeving volgens IEC/TR 62101. Dit product is alleen aangesloten op PoE-netwerken zonder routering naar de buitenlucht.
Let op: deze apparatuur moet worden gebruikt in een 0-netwerkomgeving volgens IEC/TR 62101. Dit product is alleen aangesloten op PoE-netwerken zonder routering naar de buitenlucht.
Dit product is bedoeld om te worden gevoed door een gelijkstroom (DC) voeding van klasse 2 met nominale waarden van 12 V/1 A of door een PoE-bron van 48 V.
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: -35°C tot 70°C
Vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
Hoogte: tot 2.250 m (7.382 ft)
Veiligheid en waarschuwingen
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: -35°C tot 70°C
Vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
Hoogte: tot 2.250 m (7.382 ft)
安全性
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
此产品设计为由额定值为 12 V/1 A 的 2 类直流电源供电，或由 48 V PoE 源供电。
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全和警告
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全性
注意：此設備應在 0 網絡環境中使用，符合 IEC/TR 62101。此產品僅連接至無路由至外部網絡的 PoE 網絡。
注意：此設備應在 0 網絡環境中使用，符合 IEC/TR 62101。此產品僅連接至無路由至外部網絡的 PoE 網絡。
此產品設計為由額定值為 12 V/1 A 的 2 類直流電源供電，或由 48 V PoE 源供電。
環境規格
工作溫度：0°C 至 40°C
存儲溫度：-35°C 至 70°C
濕度：5% 至 95% 無冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全和警告
環境規格
工作溫度：0°C 至 40°C
存儲溫度：-35°C 至 70°C
濕度：5% 至 95% 無冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
Sicherheit
Vorsicht: Diese Ausrüstung ist für den Einsatz in einer Netzwerkumgebung 0 gemäß IEC/TR 62101 vorgesehen. Dieses Produkt ist nur mit PoE-Netzwerken verbunden, die keine Verbindung nach außerhalb des Gebäudes haben.
Vorsicht: Dieses Gerät darf nur in einer Netzwerkumgebung 0 gemäß IEC/TR 62101 verwendet werden. Dieses Produkt ist nur mit PoE-Netzwerken verbunden werden, die keine Verbindung nach außerhalb des Gebäudes haben.
Dieses Produkt ist für die Stromversorgung über eine in Klasse 2 aufgeführte Gleichstromquelle mit 12 V/1 A oder über eine PoE-Quelle mit 48 V vorgesehen.
Umgebungsspezifikationen
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -35 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Höhe: bis zu 2.250 m (7.382 ft)
Sicherheitshinweise und Warnungen
Umweltspezifikationen
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: -35 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % nicht kondensierend
Höhe: bis zu 2.250 m (7.382 ft)
Sécurité
Attention : Cet équipement doit être utilisé dans un environnement réseau 0 selon la norme IEC/TR 62101. Ce produit est connecté uniquement à des réseaux PoE sans routage vers l'extérieur.
Attention : Cet équipement doit être utilisé dans un environnement réseau 0 selon la norme IEC/TR 62101. Ce produit est connecté uniquement à des réseaux PoE sans routage vers l'extérieur.
Ce produit est destiné à être alimenté par une source d'alimentation électrique (CC) de classe 2 avec des valeurs nominales de 12 V/1 A ou par une source PoE de 48 V.
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Température de stockage : de -35 °C à 70 °C
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu'à 2 250 m (7 382 pieds)
Sécurité et avertissements
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Température de stockage : de -35 °C à 70 °C
Humidité : de 5 % à 95 % sans condensation
Altitude : jusqu'à 2 250 m (7 382 pieds)
Seguridad
Precaución: Este equipo se debe utilizar en un entorno de red 0 según IEC/TR 62101. Este producto se conecta a redes PoE sin enrutamiento hacia el exterior.
Precaución: Este equipo se debe utilizar en un entorno de red 0 según IEC/TR 62101. Este producto se conecta únicamente a redes PoE sin enrutamiento hacia el exterior.
Este producto está diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de corriente continua (CC) de clase 2 con valores nominales de 12 V/1 A o por una fuente PoE de 48 V.
Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: de -35 °C a 70 °C
Humedad: del 5 % al 95 % sin condensación
Altitud: hasta 2.250 m (7.382 pies)
Seguridad y avisos
Especificaciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento: de -35 °C a 70 °C
Humedad: del 5 % al 95 % sin condensación
Altitud: hasta 2.250 m (7.382 pies)
Segurança
Cuidado: Este equipamento deve ser usado em um ambiente de Rede 0 conforme IEC/TR 62101. Este produto está conectado apenas a redes PoE sem roteamento para o ambiente externo.
Cuidado: Este equipamento deve ser usado em um ambiente de Rede 0 conforme IEC/TR 62101. Este produto está conectado apenas a redes PoE sem roteamento para o ambiente externo.
Este produto destina-se a ser alimentado por uma fonte de alimentação de corrente contínua (CC) Classe 2 com valores nominais de 12 Vcc, 1 A ou por uma fonte PoE de 48 Vcc.
Especificações ambientais
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento: -35°C a 70°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Altitude: até 2.250 m (7.382 pés)
Segurança e avisos
Especificações ambientais
Temperatura de operação: 0°C a 40°C
Temperatura de armazenamento: -35°C a 70°C
Umidade: 5% a 95% sem condensação
Altitude: até 2.250 m (7.382 pés)
Sicurezza
Attenzione: questa apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente di rete 0 secondo IEC/TR 62101. Questo prodotto è collegato solo a reti PoE senza routing verso l'esterno.
Attenzione: questa apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente di rete 0 secondo IEC/TR 62101. Questo prodotto è collegato solo a reti PoE senza routing verso l'esterno.
Questo prodotto è progettato per essere alimentato da un'unità di alimentazione a corrente continua (CC) di classe 2 con valori nominali di 12 V/1 A o da una fonte PoE a 48 V.
Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio: da -35°C a 70°C
Umidità: dal 5% al 95% senza condensa
Altitudine: fino a 2.250 m (7.382 piedi)
Sicurezza e avvertenze
Specifiche ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Temperatura di stoccaggio: da -35°C a 70°C
Umidità: dal 5% al 95% senza condensa
Altitudine: fino a 2.250 m (7.382 piedi)
Veiligheid
Let op: deze apparatuur moet worden gebruikt in een 0-netwerkomgeving volgens IEC/TR 62101. Dit product is alleen aangesloten op PoE-netwerken zonder routering naar de buitenlucht.
Let op: deze apparatuur moet worden gebruikt in een 0-netwerkomgeving volgens IEC/TR 62101. Dit product is alleen aangesloten op PoE-netwerken zonder routering naar de buitenlucht.
Dit product is bedoeld om te worden gevoed door een gelijkstroom (DC) voeding van klasse 2 met nominale waarden van 12 V/1 A of door een PoE-bron van 48 V.
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: -35°C tot 70°C
Vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
Hoogte: tot 2.250 m (7.382 ft)
Veiligheid en waarschuwingen
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur: -35°C tot 70°C
Vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
Hoogte: tot 2.250 m (7.382 ft)
安全性
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
注意：此设备应在 0 网络环境中使用，符合 IEC/TR 62101。此产品仅连接至无路由至外部网络的 PoE 网络。
此产品设计为由额定值为 12 V/1 A 的 2 类直流电源供电，或由 48 V PoE 源供电。
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全和警告
环境规格
工作温度：0°C 至 40°C
存储温度：-35°C 至 70°C
湿度：5% 至 95% 无冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382 英尺）
安全性
注意：此設備應在 0 網絡環境中使用，符合 IEC/TR 62101。此產品僅連接至無路由至外部網絡的 PoE 網絡。
注意：此設備應在 0 網絡環境中使用，符合 IEC/TR 62101。此產品僅連接至無路由至外部網絡的 PoE 網絡。
此產品設計為由額定值為 12 V/1 A 的 2 類直流電源供電，或由 48 V PoE 源供電。
環境規格
工作溫度：0°C 至 40°C
存儲溫度：-35°C 至 70°C
濕度：5% 至 95% 無冷凝
海拔：最高 2,250 m（7,382