"Historia francisco program water-university of our orange of the expenses in manage."

- Anymore or inducated he excessing ordering.

- Prosess the expension of between the expenses and excesse.

- Convention of the expension of the expension

Compared as uniformerous promption in 15 decriments (10°C at a 10°C at a 11°C at a 10°C), and it is exposed to extend to some of this color of the c

Jasco Products Company CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## nd names shown are trademarks MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA

sepective outners:

sepect

PRODUCTS COMPANY LLC EMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114





In-Wall

inteligente

## Smart Switch Montage mural intelligent enfichable Interruptor de pared



Convert any smart control\* to a multi-location switch



To purchase an add-on switch or for more details, visit ezaddonswitch.com.

## Multiple Paddle Colors Available



## Purchase additional items at EZzwave.com or visit your local retailer.



111





STOP

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems on questions, control or U.S. Fooder Consumer Core at 1-900-656-9883, option 1 Monday-Indiay, 7-MA-PIPM CST.

The three most up-the-deep points support, Oraceanies, electronic (PDF) format manuals and more with www.bylasco.com/support.

Shouse reviewed per points in the unit.

Shouse reviewed per point in the unit.

Shouse reviewed per point in the unit.

Shouse reviewed point in the unit.

Shouse reviewed point in the unit.

Shouse reviewed point in the unit.

Pour less outlet refer for use productive for the oraceanies electronic point of the oraceanies oracean

## WARNING

RISK OF FIRE RISK OF ELECTRICAL SHOCK RISK OF BURNS CONTROLLING APPLIANCES CAUTION:

DO NOT USE TO CONTROL AW DEVICE WHERE UNINTENDED OPERATION COULD CAUSE UNSAFE CONDITIONS HEAT LAVYE SUN LAWRE ETC.)
 DO NOT USE TO CONTROL RECEPTACLES.

## AVERTISSEMENT RISQUE D'INCENDIE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE RISQUE DE BRÛLURES

LISTANDOSCI.

LISTANDOSCI.

MENOSCI.

## ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA RIESGO DE QUEMADURAS

## CONTROL DE EQUIPOS ELECTRODA PRECAUCIÓN:

PRICOLOGÓN

- LISAR EXCLUSIMMENTE PARA
CONTROLAR EXVIRGILA ESTADE

- NO SUPER LOS VIUQUES COMINANES ELE

- NO SUPER LOS VIUQUES COMINANES ES

- NO SUPER LOS VIUQUES COMINANES ES

- NO SUPER LOS VIUQUES COMINANES ES

- NO LISAR PARA COMINEDUR DESOCRITICOS

- EN LOS QUE EL FUNCOSAMPIENTO NO

- EN LOS QUE EL FUNCOSAMPIENTO NO

- EN LOS COMINEDUR ES SOLARIOS

- LISAR COMINEDUR EN LOS COMINEDUR

- NO UTILICE PARA CONTROLAR EN MONCORR

- USE SOLAMENTE EN INTERIORES

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT 2-WAVE ENVISED DEVICES SHOULD NEVER BE USE TO SUPPLY FOUNDER TO, OR COMPROL THE ONLOFF STATUS OF MEDICAL OR LIFE-SUPPORT EQUIPMENT.

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE SE DESOURCE COMPANIES ES RESEAUTES


MÉDICAL OU DE SURVIE LES DISPOSITIFS COMPATIBLES AVEC LA TECHNOLOGI PUMAVE NE DEVRAIRM L'AMAS ÉTRE UTILLES POUR NUMENTER OU COMMANDER LA MISE EN MARCHE DI L'ARRÊT DE L'ÉCUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.

) com si l'annovel s'avère défaillant au cours de la mériode de acrantie.

ol Frequency (508 versusers c inum Loads 960 M, incondescent, 1/2HP motor i jo: Up to 150 feet line of sight between the wirele rating Temperature Ronge: 32-104° FIO-40° C)

ct to change without notice due to continuing product improvemen

Environmental Control Control



- Getting to know your new Z-Wave device

  Turn DN/OFF manually or remarkly via the Z-Wave controller
  Con be added in multiple groups and scenes
  May be used in single pole installation or with up to two GE-branded
  Add on Switch in 13-way of 4-way writing configurations
  Compatible with all incondiscent and CFU/LED button

- Compatible with all nondecent and CFLLID bubbs.

  And Inelhood defection with white failing mind padde in package Uses a standard advantage and extra service place of the package Uses a standard advantage was well plain for single-gang institutions budgeted on trackabel.


  But LED medicates south hostian in a dark norm.

  2 Note certified for simple-gang and integrated livers externation and the path busbs. The particular of the path o


















- To return your switch to factory defaults
- Quickly press ON Itapl button 3 times then immediately press the OFF (Battom) button 3 times. The LED will flash ON/OFF 5 times when completed successfully.

  Note: This should only be used in the event your network's primary controller is missing or atherwise inoperable.









## WARNING — SHOCK HAZARD

Single-switch wiring
Before installation, you may wish to change the paddle color to match
your wallplate and exort. Please proceed to Section 5.

I shut off power to the drought of critary the delet or flux blook
IMPORTANTI Verify power is OFF to switch box before continuing.

OR

one widiplote. love the switch mounting screws. fully remove the switch from the switch back DO NOT disconnect the wires, re up to five screw terminals on the dimmer; these are marked:

- A CROUND—Green/force

  8. INE/CADA—Back Connected to power or lighting

  1. INE/CADA—Back Connected to power or lighting

  1. TRAVELER—Recilibrate forly in 3-way resibilitations

  1. RAVELER—Recilibrate forly in 3-way resibilitations

  Macchi These screw terminals to the wires connected to the existin

  Macchi These screw terminals to the wires connected to the existin

  So Disconnect the week from the existing swich the coreful solubel

  wires according to the previous terminal connection.

Observe important wiring information IMPORTANT! This switch is rated for and intended to only be used with coppe

- lies flock (bod, neutral, ground and toxeler corrections.

  Wee strip length:

  1. For statistiment to some terminals, ethic insulation in It (Shrint)

  1. For statistiment to sing the enclosures belies, stip insulation SRIn. Illiernal

  1. Le section that the spitement bought for the crowns of a form of the control

  1. Le section that the spitement bought for the crowns of a form of the control

  1. Le section that the control is the control in the control is the control in the lock were from the pite form the remind marked LIMELOAG.

  5. Cornect the block was from the electrical service panel host to either terminded LIMELOAG.

## Wire gauge requirements Use 144W/G or larger wires suitable for at least 80°C for supplying line linbt, load, neutral, ground and traveler connections.

6. Connect the white wire to the NEUTRAL terminal Juse a jumper wire if needed. Note: The transier terminal only used for 3"-way or 4 ways yearing and should free insolided if the select is being insolided in 5"-way the select in 5" being insolided in 5"-being created in 6" to be lost in 5". I must want in 10" to least his or being created in 10" to princh or cush wires. So Secure the sew which to the Lost losting created in 10" to princh or cush wires. 9". Most the two vollptice.
9. Most the world being created in 10" to be consult of the select in 10" to Report your on the circuit of flue to box or circuit breaker and lest the system.

# Basic operation The connected light can be turned ON/OFF in two ways: Manually from the front panel of the in-Wall Switch. Remotely with a Z-Wave controller.

# Minimum control of the control of th

## Disable/Enable LED

Press UP 3 times then quickly press and release DOWN 1 time.
 Repeat to disable/enable LED.



- To change color of the poddle
  This step is optioned. Before installations, you want to change for installations you may want to change the color of the poddle to mach your value for the poddle to mach your value for the poddle.

  2. Push is site table in on one side and them that to release poddle. If the cover you and off.

  3. Simply just the new poddle onto the switch ord in popular growthy into place.
  Once this step has been completed, place return to Section 3.

This device supports Association Command Class B Groups

\*Association Group 1 supports Lifeine, Binay, Switch Report

\*Association Group 2 supports Basic Set and is controlled by pressing the CNI or CPF button
with the local local

\*Association Group 3 supports Basic Set and is controlled by double pressing the CNI or CPF

\*Association of Group 3 supports Set and is controlled by double pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and in Controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and in Controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and in Controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and in Controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF


\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group supports Set and is controlled by Adouble pressing the CNI or CPF

\*\*Schild Association Group suppor









- illiorisse-vous Avec l'utilisation de Votre Nouveau Dispositif 2-Wave lise en morte de cu arist mouvulément au di disance un veryon de la léctionnaide 2-Wave l'un mayon de la léctionnaide 2-Wave l'un manyon de la léctionnaide 2-Wave l'avec l'avec les diseases soit de la configuration soit contribusurais soites est étre utilisé en installation unaisoitance au exic un ou desui interrupteurs polymentaires de faid des configurations de cladiga d'un soit ou quarte voies arropotite over toute les les ranges son décarretes et au levalur de l'actionnaire de la live la voie des de la live la voie des des la live la voie des des la live la voie des la live la voie des des la live la voie des la live de la live la voie des la live de la live la live des la live la live la live la live des la live la li


- les articulad à O.D.E. efficial protegnesses de la dispositif est la Médica de la Médica de la mella de la mesta de la seria de la seria de la mesta de la mesta de la mella de la medica de la mella del mella del

2.



















## AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

## Câblage des installations multi-interrupteurs Pour les installations à trois voies, veuillez consulter le Manuel complémentaire.

00

Pour les installations à trais vives, veuillez consulter le Manuel complémentaire. Câbblige avec un seul interrupteur. Avent de commencer, vives pourriez vouloir changer la couleur de la polette pour l'hormonier d'outer plaque murale ou la discoration. Veuillez posser à la section 5. 1. Coupez l'almentation au disjonctieur au à la balbe à l'abbles. MPROPERMI Autori de poursaiver, auxoxier-vuos que r'almentation est COUPEÉ à la boi MPROPERMI Autorité poursaiver, auxoxier-vuos que r'almentation est COUPEÉ à la boi.

- \*\*PORPAM\*\* A learned processione assers-was que follmentation est COUPE à du balle de la Retirie le loi de membre de l'internation est coupe de l'internation est coupe de l'internation est de l'internation est de l'internation est de la coupe de l'internation est de la coupe de l'internation est de la coupe de l'internation est de l'internati
- Faltes correspondre ces bornes à vis ovec les fils reliés à l'interrupteur existant.

  5. Rotre les fils de l'interrupteur existant. Prenez son de marquer les fils sein lus recoordements artifeurs aux bornes.

  Notes les renseignements importants relatifs au d'ablage.

  Notes les renseignements importants relatifs au d'ablage un de l'interrupteur est corque pour et dait d'eve tablée uniquement ovec du fil ent

IMPORTANT. Cel interrupteur est conqui pour et doit être utilisé uniquement au Exigences en mattière de calibre de fil Utilisez des fils de calibre 1,44W.G ou de calibre supérieur, adaptés à des températures d'ou moirs 80°C, pour les roccordements du fil sous tension, du fils al badrags du fil neutre, du fil en rise à la terre et du fil pendent put.

- dischange, du fill neutre, du fill demisse ib a terre et du fil pendentif, angueur de fill défautuer : Pour les finations aux bornes à visu (binudez Hisolant sur 1 pp. (25 mm). Pour les finations unitannt les antices du botiets. Démudez fisolant sur 5/8 pp. (16 m. précise que le couple de serrage des sie set de 12 legistron ILIZ bifgat. Raccordes fill de misse à la terre vert au en cuivre nu à la borne de misse à la terre (RACOURT).
- test is used from a consider UK (ACO).

  Recorded in Bloom to be brown existen BRUTRAU brillere to Bilde connection inclus as best
  Remanque, to brown di illiprovioral diret seulement utilitée pour le côthage
  à thore au custer le resident apteur est establishe provident des seulements and a consideration des seulements and a consideration des seulements and a consideration des seulements and seu

intereure de innerrupeur basculant, et reachez-ta.

Désactivation/activation de la DEL.

Appuyez trois CII fais sur la partie supérieure de l'interrupteur, puis enfoncez et rélâchez rapidement la partie inférieure une (1) fois.

Répétez pour désactiver/activer la DEL.





- jouler voltre appreil à un riseau 2-Wave
  Savez les instructions rétienes à outre contrêteur certifie
  Values des finductions pagentes au réseau 2-Wave,
  autre des finductions pagentes au réseau 2-Wave,
  augment apparet au réseau 2-Wave,
  augment apparet au référence de l'évente de l'év



- our exclure ou réinitioliser un appareil
  Suivaz les instructions relatives à votre contrôleur certifié
  Suivaz les docture un appareil
  L'Alvave din desoutre un appareil
  Une fois que le contrôleur est prêt à exclure votre
  appareil, appayeiz sur la portie supérieure ou inférieure
  del Interrupteur basculant inféligient sons fil et
  redichéz-le din desoutre votre appareil du réseau.
- resorte-las anim aevature votre apparei du rifessou.

  Pour réabulir les configurations usui au de votre interrupteur

  1. Appuez rapidement intais (1 dies sur le bautinn de mise en marche
  jourie suprieure puis capque; en mindeterment trois (1)

  sur le boution d'unréli parier inférieure la telémon DEL cignores
  marche/miré (5 sis insquer la périetrine en éffectuele avec seurais.
  Remarquez Cetter étique ne doit être effectuée qu'en cas de perte
  controlleur projet dui réseau ou se les madui viunitésable.





INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WA Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wove ovec doutres appareits certifies Z-Wove produits por doutres fobricants et d'autres applications. Tous les naucus fonctionnors sans pile au sein du réseau jouerent le rôle de répétiteux, quel que soit fournisseus, office rehausser le foblité du tréseau.

MANE.

- Farminariaria en un su Nuevo Dispositivo Z-Wave badels della en en en grapitatoria, promoti superioria en la companio del promoti un superioria en confeguraciones de code ado de tres o custrovios protette con trados la somales condiciones, je bomelitas CPL/LED un superioria en la companio del propuete justicio por la companio del propuete justicio propuete ju







**O** 









E NBUTRA (NBUTRO) — Blanco

5. Hoga corresponder estas terminados de tornillo con los codes covertados de strengture resistente.

6. Decorrecte los costes del Hermityot evidente. Tome la prevación de contra como de la como della co


Longitud de cable sin dislamiento:

1. Para conectur en terminale de tornillo pelar In (25 mm) del asiamiento.

2. Para conectur utilizando los crificios del recirito, pelar 5/8m. 16 mm) del asiamiento.

Lo morano de UE especifico que el para rel apriere de los tornillos delle ser de 14 (kg/cm/12.

3. Conecte el cable de cabre verde o pelado de corresión o terro a terminal defolutal (kg/cm/12.).





## ADVERTENCIA: DESCARGA ELÉCTRICA

Patra resisaciones es visua, ou seus entre Cobbedo del interruptor monofísico Artes de comercior tol vez neceste combia el color de la poleta para que combine con la plocio a la decroción dels pared Continúe con la sección 5. 1. Interrumpa el surinistro de emiglia a circuito desde el parel de fusible IMPORTANTE. Antes de continuos comprende que se ha INTERRUMENDO la obrientación eléctrica a la caja del interruptor.



4.





- tusanse o a de comanicatos y pruebe a esceran.
  Funcionamiento básico.
  La luz conectada se puede encender o apagar de dos formas:
  1. De manera manual, desde el panel frontal del Interruptor incorporado en la po.
  2. De manera remoto con el controlador 12-Wove.

# 2. De menero amento con el controlodo 27-Wove. Control immusil. Control im





INTEROPERABILIDAD 2-WAVE
Este producto se puede incluir y puede funcionor
en cualquier red Z-Wave con dispositivos de orizos
forbicinantes y otra oplicaciones que universicon
certificación Z-Wove. Todos los nodras que former
porte de la red y que funcionen sin plas octuardo
der repetidores independientemente del proviecto
cen el fin de cuamente la fibelidad de lorad.



Este dispositivo es compatible con la Class de comandos de asociación (3 grupos) « Grupo de asociación 1 se compatible con la red viat (Lifelina), informe de commutado « Grupo de asociación 2 san campatible con el conjunto bático (Basia Setly se contra presionando el obtorin de encendido a opopado con la carga bacal « Grupo de asociación 3 este mantalle con la configuración hásica y, para centrolarlo, se presiona dos veces el botron de encendido regardo.





