receiver is connected.

— Consult the deeler or on experienced radio/TV technicion for help important Note: To comply with the FCC/ICR Fexposure compliance requirements, a septidizance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other an

For desponse est conforme ou paragraphe 15 des normes FCC et ou CNB pour les appareix exempts de licence d'industrie Connads. Son utilisation est sujette oux deux conditions soumnes. 11 des rapporeix les de para consonné de broullage projudicioné et l'activité projudicioné projudicioné projudicioné su l'activité para de l'activité projudicioné provincioné para de l'activité projudicione de la conformation su l'activité projudicione de l'activité p

radiolectriques ou télévisuelles pouvent être cousées por des modifications en utiliser cés popules. Les étaies modifications peuvent invaluelles et popules de la compartie de la cette de ce

positivo cumple con las Especificaciones del apartado 1.5 de las normes de la FCs es aspecificaciones de las normas notabeletricios (SSS) del Heinisterio de Industrio adda opiciobles a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las tes dos condicionas del periodo de la composición de la composición de la dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe tado interferencia que recibio incluso la que pudien consus run funcionamiento

oceptor todo interferencia que recibio, inclusio la que pulsen causar un fundicionalmento MONTADE LA MECE Influente nos se hor especiados de inigram entreferencia de radio o 1 V oceanismos por malificación por los consecuentes que a como consecuente de consecuente productivos poderna muita insutráncia de cuanda prosi cultario el especia poderna poderna consecuente de consecuente de consecuente de la consecuente de clase de de conformados con el aportado 1.5 de las comisias del DEC. Estos limitados en consecuentes de consecuentes de consecuentes de la conformado de la conformado con el aportado 1.5 de las comisias del DEC. Estos limitados en consecuentes de consecuentes de consecuentes de la conformado de

psistencia.

la importante: Para cumplir con los requisitos de exposición de la FCC / IC RF, una distance separación de al menos 20 cm debe mantenerse entre la antena de este dispositivo y las sonas. Este dispositivo no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o utilizarse.

FCC: U2ZBT4201 IC: 6924A-BT4201 Jasco Products Company | Model: BT4201 / 13868 CAN ICES-3(RI / NMB-3(RI

s les noms de marque illustrés sont marques de commerce de leurs métaires respectifs

JASCO PRODUCI S CUMPRIA. 10 E. MEMORIAL RD., OKI AHOMA CITY, OK 73114.



Plug-in Wireless Outdoor Smart Switch

enfichable sans fil Interrupteur extérieur

Inteligente Interruptor inalámbrico enchufable para exteriores



(98)



PRODUCT TO THE STORE
NE RETOURNEZ PAS
CE PRODUIT AU MAGASIN
NO DEVUELVA ESTE
PRDUCTO A LA TIENDA.

or the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format anuals and more, visit www.jascoproducts.com/support

No user servicoble parts in this unit.
 Sivous avez des problèmes ou des questions, communiquez avec notre équipe de soutien technique au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h IHNCI.

un soutien technique d'avant-garde, les nouveaux occessoires, les plus récents uels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.jascoprocom/support une des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur

Si tiene problemas o dudas, comuniquese con nuestro equipo técnico al númer 1-800-654-8483, opción 1 de lunes a viernes, de 7.30 a 17 h, hora estándar del

WARNING

AVERTISSEMENT

SQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE SQUE DE BRÛLURES

IANDE DES APPAREILS :

ADVERTENCIA

RIESGO DE INCENDIO RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA RIESGO DE QUEMADURAS

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE

VITALES

Los dispositivos Bluetoath nunca se deben usar para suministrar energia eléctrica al equipo médico o al equippara el mantenimiento de funciones vitales, ni para controlar el estado de encendido o apagado de dichos equi

JASCO Products Company, Building B 10 E Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73114

200V Resistive , CFL/LED 125W nge: Up to 100 feet line of sight between the Wireless Controller and the closest Bluetooth nguer medius

SPÉCIFICATIONS
Alimentation: 120 V c.a., 60 Hz

ESPECIFICACIONES:

Getting To Know Your New Bluetooth Device

Maximum load for the Bluetooth controlled outlet:

600W Incandescent; 1800W (15A) Resistive or $\frac{1}{2}$ HP Motor , CFL/LED 125W

- One Bluetooth controlled grounded outlet for lighting & small appliances
- Remote ON/OFF control via the Bluetooth smart device
- Manual ON/OFF control with the manual/program button
- Grounded 3-wire power connection for safety
- Weather and impact resistant housing; suitable for outdoors in a wet or damp conditions
- Integrated outlet cover keeps dirt and debris out when the smart switch is not in use

This unit is suitable for outdoor use in damp locations. Do not expose to rain or immerise in water. Install at least 3ft. above ground level with the receptacle pointed down. When used outdoors you should plug the unit into a GFCl receptacle with a receptacle cover rated for outdoor use





- 1. A mounting tab with screw key-hole is located at the top of this unit. Install the included screw in the desired location leaving 3/16" of the screw exposed.
- 2. Align the mounting tab with the screw head, slide the tab over the screw and let the unit drop down to lock it in place.



Do not use with extension cords.

The manual control button on the outdoor switch allows the user to:

Turn the connected lamp ON or OFF. If the outdoor switch is OFF, press and release the button once to turn it ON and vice versa to turn OFF.

4. A. Manual/Program Button Single press - turn On/Off B. Bluetooth controlled outlet This outlet can remotely turn the connected light or appliance ON/OFF.



1. Follow the instructions for your Bluetooth certified smart device to include the smart switch to the Bluetooth network

Please reference the application instructions

Note: Your smart switch may need to be within 10 feet of the controller to be included. If so, include the outdo switch to the network within short range of the control



2. Once your smart device has confirmed that the smart switch has been included, you now have complete control to turn your device ON/OFF ac-cording to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your smart

Note: To exclude and reset the device, follow the instructions provided by your Bluetooth applicati