co complies with part 15 of the FDC and Industry Canada Ioonse-ewempt RSS (s). Operation is subject to the 16 lowing two conditions: evider may not cause harmful interference, and (s) this device must accept any consistent, including interference that up cause undesiened operation. TIE: The manufacture is not reoperately be any such or 17 interference caused by sear modifications for this capturerse. Such modifications could with two sets water

washinded mortifications to the experient Such modifications could not the user's alleviole DRIFT. The experient in the private and the solid certification of the little size of a class 8 significant device, private to PRIFT of the PRIFT. Belt. These little are designed to provide recommission private manufactures or a relativistic status. This experient greature, the instruction is may cause literal framework to state communication. However, there is the instruction is may cause literal framework to state communication. However, there is the instruction is may cause literal framework to state of the private of the transmission of the state of the suppress of all one of the state of the sta

accopier trauss ses inflat euro une regeno.

NOTE DE LA PCC: Le latricare in les pas responsable des interfinences sur les fréquences
introdectiques ou Vellevaurées pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce
matériel. De tables modifications peuvent annuler le droit de l'utilisation à utilisar de appuise. underhalten uns tehninde counter for quanter per la montification un material per de MEMISCOII. Cer quante la mise de certification de la mise de certification de la mise de certification de MEMISCOII. Certification de la mise de certification de la mise de certification de certification de la mise della mise de la mise della mise del mise de la mise de la mise della mise del mise della mise del mise della mise

Ello dispositivo cumple con las Especificaciones del aparticio 15 de las normas de la PCO y con las especificaciones de las normas acidelécticas (PISS) del Ministero de Industrio de Cuestá aplicable a aparticio exembo de l'amonito. El funcionamiento esti sujeto à las signimiento dos condiciones (1) ella deligaciario con che promotir inferientos periodici. 3/2 y cite disposibili delle acidente del production de l'amonitorio del production causer un funcionamiento no dissilacio.

odes acquire to las inferiores que enclus, futura la para pulera causer un infractionentin noi MARGAL LANCE LIBERTO INTERPRETA en la hara regionale indicata en seña especial por conscienta por endicionente en autoritades electuales a este especia. Obra inordizionente ante la siciliar discusar por una del enclusir a reserva de partire a montra dischia el Cate III. del contra marcha a contra como de la marcha de la POS. Esta chimie si este della del partire del contra della accidenta del contra della marcha del POS. Esta chimie si esti dischia para della contra della contra della contra della marcha della POS. Esta chimie si esti dischia para per promotio sono della marcha della marcha della POS. Esta chimie si esti dischia para per promotio sono della marcha della marcha della positiva della esta della contra della della esta della contra della esta della contra esta della contra della contra

rearferencia por mado de la implementación de uma o más de las ejerientes medidas:

- Recoretar o roubisor la arteria recoptora.

- Recoretar o roubisor la arteria recoptora.

- Decementar la seguipación entre declargio y el recoptor.

- Conscitar el equipo a un framacioniste de un circuito diferente del circuito al que está, comordo del circuito al mancioniste del un circuito diferente del circuito al que está, comordo del circuito al mancioniste del circuito al que está, comordo del circuito al contrato del circuito al que está, comordo del circuito al contrato del circuito al que está, comordo del circuito al que está condicidad del circuito al que está condicidad del circuito al que está condicidad del circuito del circ

FCC - U2ZZW4006 | IC:6924A-ZW4006 Jasco Products Company I Model: ZW4006 CAN ICES:3(B) / NMB-3(B)


rand names shown are trademaries e respective owners. Les nome de marque libistrés sont marques de commerce de leurs réfaires respectifs. des marques de commerce de laurs propriétaires respectifs. Todas las marcas que aparecen aqui sen marcas registradas de sus respectivos destinos. DEIN CHINAFRERIOLÈ EN CHINE HECHO EN CHINA

DISTRIBUTED BY JASCO PRODUCTS COMPANY LLC, 10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114.

Z-Wave[®] Certified Wireless Lighting Control Certifié Z-Wave Commande d'éclairage sans fil Control inslámbrico para lluminación certificado por Z-Wi

OR

MWAVE.



MANUAL • MANUEL • MANUAL

In-wall Wireless **Smart Motion Switch**

Montage mural French Title goes here

Interruptor de pared Spanish translations go text here





CE PRODUIT AU MAGASIN NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

rrico). urr le soutien relatif aux produits le plus à jour, les accessoires, s manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site

ianuals en format électronique (PDF) et plus encore, visitiez le site jascoproducts com/support, une des pièces de ce disposifi ne peut être réparée par l'utilisateur, ne problemas o dudas, comuniquese con nuestro equipo técnico al nún 1664-9480, opción 1 de Lines a viernes, de 7:30 a 5 p.m., hora estándi (1631).

WARNING ADVERTENCIA

RISK OF FIRE RISK OF ELECTRICAL SHOCK PICK OF RURNS

RESGO DE DISCARGA ELECTRICA
RESGO DE DISCARGA ELECTRICA
RESGO DE QUEMODURAS
CONTROL DE EQUIPOS
ELCTRIDOMÉSTICOS
PROCEDA CON SUAN PRECIUICIÓN A
LUBRICOS EDEPOSTITOS ZUMAS PARA
CONTROLA EDA PROS ELCTRICOMESTICOS
EL DEPOSTITO ZUMAS PERSE PARA
CONTROLA EDA PROS ELCTRICOMESTICOS
EL DEPOSTITO ZUMAS PERSE PARA
CONTROLA EDA POSTITO PARA
EL DEPOSTITO ZUMAS PERSES PERSE
EN LAN HESTICIÓN DEPESTITE A LA GEL
ED-POCATIFICACIÓN DEPOSTITO EN LA GEL
ED-POCATIFICACIÓN DEPOSTITO EN LA GEL
EN LA CONTROLA CARBANAS POSTINA

RECEIVADOR DE POSTITO EN LA GEL
EN LA CONTROLA CARBANAS POSTINA

RECEIVADOR DE POSTITO EN LA GEL
EN LA CONTROLA CARBANAS POSTINA

RECEIVADOR DE POSTITO EN LA GEL
EN LA CONTROLA CARBANAS POSTINA

RECEIVADOR DE POSTITO EN LA GEL
EN LA CONTROLA CARBANAS POSTINA

RECEIVADOR DE POSTITO EN LA GEL
EN LA CARBANA DE POST THE AN INSTITUTION OF PERSONNAL OF A LOCAL SECTION OF A LOCAL SECTION

AVERTISSEMENT

REQUE DINCENDIE
REQUE DE CHOCÉ ELECTRIQUIE
REQUE DE GHOCÉ ELECTRIQUIE
REQUE DE BRÜLUMES
COMMANDEL DES APPARELS:
SOVEZ TIES REPOSIT LOS SOUS COMMANDES
SOVEZ TIES REPOSIT LOS SOUS COMMANDES
DES LES CESTOSITS SOUS EN COMMANDES
TERRES DE COMMENTANTE
DE UTILIS DANS UN SUL LES CESTOSITS L'APPAREL
CELLE DANS LOCUELES ES TROUME L'APPAREL
CALLAGRIC DE LIES ACTINATION MOCIONTIFIE LISA-APPRIESE, LE EL RECORTE P. CANOR REUT

RES ULTILLO CANO. DE LA CLEVARIPARTICO

COMMANDE EL LA CUPURITATION DE

COMMANDE EL LA MANORE

LICA CONTROLLA CONTROLLA CONTROLLA

LICA CONTROLLA

COMPANDE EL LA MANORE

COMPANDE EL MANORE

COMPANDE EL LA M

MAVE.

Z-WAVE INTEROPERABILITY

2-WAVE ENABLED DEMOES SHOULD NEVER BE USED TO SUPPLY POWER TO, OR CONTROL THE ONORF STRUS OF MEDICAL AND/OR UFE SUPPORT EQUIPMENT.

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE LES DENOSTRES COMMISLES AVEC LA TÉCHALO DELS CAMAS NE CENHANT JAMB ÉTRE UTILISÉS POUR AL MENTRE OU COMMINISER LA MES PEU AND LE OUL ARRET DE LEGATIFORDEM MÉDICAL OU DESURVE.

EDUTIVEMENT MEDICAL OF ESHIVE.

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EN EL EMPLEO EN EL EMPLEO EN EL SE FUNCIONES TYPALES

LOS DIPOCITIVOS ZINWE NINCA SE CESEN

LOS DIPOCITIVOS ZINWE NINCA SE CESEN

RARA SUMMISTRAPIENEDIA EL ESTIPLA

AL EDUEN MEDICA O AL EDUEN DIPAR EL

MARTEMINETTO E PROCEDES MINES. IN

PRINCONTROLAREL ESTIDO DE ENDENDIDO O

ANAZADO DE CHOOSE SOUPOS.

Z-WAVE NYEROPĒRABILITĒ
Ca produit paut iras ieclas utalisā dans toste 2-Wave riesau avec d'autres appearaits cerifilis
Z-Wave d'autres libritaints al 7 ou d'autres applications. Tout non-battarie utilisé dans les nonuts de riesaux agra comma réplatura indoscasaires notigendamment du fournissaur pour accordire la tratifia

WARRANT was the countries for provide to the ten for manufacturing defects to a finish to be seen from a supplier of the countries of the countries of the product of your doctor of the product of the p

CAMANIE

ACAMANIE

ACAMANI

CAMANTA

ACCO Produce grantiza que esta poducia esta flore de difectios de federación durale.

ACCO Produce grantiza que esta poducia esta flore de difectios de federación durale.

ACCO Produce grantiza e federación camanta con producio poderación que en son producio poderación que en son producio poderación que en son producion que en sentiente que en sent

JASCO Products Company, Building B 10 F Merconial Rd. Oklahoma City, OK 23114

or-ext-ICATIONS
ZAVICES
SEVEN TO SEVEN THE SEV

For death or an office of the property of the

Out to Light (Load)

(**8**)


Basic Operation
The connected light can be turned ON/OFF in two wa
1. Manually from the front panel of the In-wall Switch
2. Remotely with a Z-Wave Controller

■ B ((1))

- **L**B((3))

B ((2))

Write (Neutral) (B)



Getting To Know Your New Z-Wave Device

setting 16 Nove Your New Z-Weve Device
Turn (OOT) measure to ensulty a the 2-Yau controller
Chat be included in multiple Groups and Green
All by leases in supplied an establish one view in the sub-accurated Aufren switches in
Alley to ease in supplied an establish one view in the sub-accurated Aufren switches in
Alley and the supplied and accurate the supplied of the product of the product of the supplied and accurate the supplied and the



Adding your device to a Z-wave network

1. Follow the instructions for your Z-wave certified controller to include the smart switch to the Z-wave

twork. noe the controller is ready to include your smart ritch, single press and release the top or bottom sker on the smart switch to include it in the

switch has been included, retreach the Z-waven network to optimize performance.
Please reterence the controller's manual for instructions. New you have complete control to turn your lamp ON/OFF or set Dim levels according to groups, scores, schedules and internative automations programmed by your controller. If your Z-wave certified controller festure

Single, Dual And Triple Gang Boxes
When institling the lievest Ismart switch in multiple gang boxes it may be necessary
to break off one or both sides of the soored state (J.) on the front yoke. This does not
affect the ejectrical rating of the smart switch (see apportionations for details).





To exclude and reset the device:

controller to exclude a convex environment.

2. Once the controller is ready to Exclude your devilpress and release the the top or bottom nocker or
smart seach to exclude it from the network.


7. To return to faccory defaults.

1. Press and release the top or bottom nocker ent it
Nets: This should ny be used in the event your
networks primary controller is missing or otherwise
invariant.



WARNING — SHOCK HAZARD

The power to the transit creat for the earth and plying finite at the mark. All very convention must be made with the POWER DOT to audit query active damages to be such as the provided of the underlying and the provided of the pro



D. GROUND — Green/Bare
E. TRAVELER — ReciVibler (only in 3-way installations)
arch these screw terminals to the wires connected to the existing switch.
Disconnect the wires from the existing switch. Be careful to label wires accord to the previous terminal connection.

Wire Gauge Requirements
Use 14 AWG or larger wires suitable for at least 80° C for supplying Line (HOT), Load, Neutral, Ground and Traveler connections.

Programming options

____A+_B((1))

B+**B**A((3))

The Jason branded Add-on switch is required for Multi-Switch 3-way or 4-way installations. Connecting the traveler terminal of this switch to a standard, non-lausor branded settle via Cused emaps or result in integore. Introduct If this switch is a part of a 3-way or 4-way multi-switch installation, do not connect the switch in seal facilities, and the content of the review for expression power until Jason brander Add-set-in switches are connectly installed. For mode information on 3-Way or 4-Way installations, were the manual or quick-start guide and connects with the Switch Switch

Furn OMOFF the connected fixture.

To turn the connected fixture ON: Press and release the top of the rocker.

To turn the connected fixture OFF: Press and release the bottom of the rocker.

Time-Out Deration: amount of time lead stave on after motion stops

Sisse

1 min

5 min besset)



30 min 🔓 (A) ((5)) This Device supports, Lifeline isonociation group 1) supporting in note for Bilber communication. Was at must be assigned the Biolian Did rife primary controller where smoothed withfluctions will be sent. The 2-Wave controller should set this smoother automatically with inclusion. Lifeline remodation with supports the "Mark-Revision Lond" in the moderation with supports the "Mark-Revision Lond" in the simulation of your controller for any available defails on the this controller.

4 ((1)) A ((2))

4 ((3))

A ((4))