## 林克电子上海有限公司

## 技术配料单

适用型号: Spiral 45W 适用电压: 120V 60Hz

			也用电压: 120V 00HZ		
序号	元件名称	技术参数	数量	位号	备注
1	印制板	LKD80	1		
2	二极管	1N5399	4	D1-2 D5-6	
3		1N4007	1	D7	
4	稳压管	BZX 55C 9.1V	4	D8-D11	
5	触发二极管	DB3 28-36V	1	Z	
6	三极管	IRF P730	2	T1 T2	
7	电阻	RT15 100 <b>Ω</b>	2	R1 R2	
8		RT15 1.0MΩ	4	R3 R4 R5 R6	
9		RT14 100k <b>Ω</b>	1	R7	
10		RT14 30 <b>Ω</b>	1	R8	
11		RT14 330K <b>Ω</b>	2	D3 D4	
12	电解电容	47uF 200V	2	C1 C2	
13	电容	MPX 100n AC275V	1	C3	
14		CL21x 100n 400V	1	C4	
15		CL21x 220n 400V	2	C5 C6	
16		CBB18 102 630V	1	C7	
17		CBB81 6n8 1600V	1	C8	
18		CL11 22n 100V	1	C9	
19	滤波电感	Ф12×16 1mH	1	L0	
20	王字电感	EE19 L=5-10mH	1	L2	
21	磁环	Φ12. 7×8×6. 3 (15T:15T:1T)	1	L3	
		综 170-240 / 0.5A			
22	扼流圈	EE25 2.4-2.6mH	1	L4	对边
23	保险丝	3A 250V	1	FUSE	
24	压敏电阻	10D271	1	ZR	
25	引线	95mm 100mm	2	W1 W2	
26	插针	Ф0.8×0.8	4	K1 - K4	
27	灯管Φ17mm	D100mm*4T	1		
28	灯头	E27	1		

制表日期:2006-11-27