


技术要求:

- 1. 反银龙背面为不干胶,底纸为白色半透明台面纸。
- 2. 四角的圆角为R2。
- 3. 根据配置不同打印不同的产品型号。
- 4. 文字为黑色,字迹、图案不脱色。
- 5. 材料符合ROHS要求。

3						名和	尔:			图号:
2	1	1 1321-РАКО40-А		创彬	16. 8. 30	英文铭牌材			<i>= /x/</i>	1321-PAK040-B
\triangle 1	1	1321-PAK	040 蔡1	创彬	16. 8. 22	,		义拓牌协金		材料:
更改 标记	更改 处数	更改文件	井号 签	签名	日期				50#不变色反银龙	
设	भे		标准值	化		阶段		重量	比例	表面:
									1:1	白底软质雾膜
审核			批准		投影				页码	 新会江裕信息产业有限公司
			日期			影	グ U	1/1] 树云红竹旧总广业有限公司	

一般公差						
0.5< 6	0.05					
6< 30	0.1					
30< 120	0.15					
120< 400	0.20					
400< 1000	0.30					
1000< 2000	0.5					



技术要求:

- 1. 符合RoHS要求
- 2. 文字为黑色. 底色为银灰色.
- 3. 四角的圆角为R2.

3						名和	尔:			图号: TP820-PAK005
1						FCC警语标		签	材料:	
更改标记	更改处数	更改文件号		签名	日期					50#不变色反银龙
设	भे	标		准化		阶段		重量	比例	表面:
									1:1	哑 光
审	核		批准			投影			页码	 新会江裕信息产业有限公司
工程			日期			影	4	ク 니		刚云红竹旧芯/ 业有限公