· Suitable for outdoor use. * Plug the pool cleaner cable only into the pool cleaner's power supply. Do not operate directly off main power supply. DYNAMIC DC . Warning: Risk of electric shock. Connect only to a grounding type of receptacle protected by a Ground-Fault Circuit. * The power supply must be supplied through a residual current device (RCD) with a rated residual operating 430ma. * Caution: For continued protection against possible electric shock this unit is to be placed at least 4" (11cm) above ground. · Position the Caddy and the power supply at least 9.6 ft. (3 m) from the pool edge. 100-250VAC 50/60Hz . Wait 30 seconds before restarting. - Danger: Do not turn the power supply ON while there are people inside the pool. fuqu DC 29V 180W * Pour usage a Testérieur. 0110 « Brancher le fil du robot nettoyeur de piscines au boltier d'alimentation électrique uniquement. Ne gas faire foretionner l'appareil branché directement au secteur. - Avertissement: Ruque de choc électrique. Le holter d'alimentation doit être relé à une prise de terre protégée par un SIN reg-de-disjoniteur de fuite (GFCS). . Le teiller electrique doit être alimenté par chipment à courant récéduel (BCD) de foressorament normal «Alime. · Attention: Pour una protection continue contre chocs electriques, parte unité doit être placé 4° (2 lum) eu dessus du sei. - Placer le Caddy avec l'alimentation à en receve 9,6 prede (2 m) ée bond de la pinime. · Fatienter 30 secondes avent charges remote an marche. - Danger: NE PAS faire functionner l'aliventation du nettoueur au présence de personnejs à l'intérieur de le pouve.