| | | | 材料清单 | | |
|----------|--|--|---|------------------|--|
| 夕彩 | ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ ዸ ፞፞ቔ∙ BS_G560_1 | │ MB ASSY材料清单 | | 编制日期: 2008.04.23 | |
| 项次 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 替代料 备注 | |
| | SMT贴件类 | | | | |
| | | BS-G56C SMT成品 | | | |
| | | 电阻/贴片,普通, 0Ω | R21, R24, R122 R163 R22, R23, R25, R26, R33, R34, R54, R61, R77, R99, R1 01, R231, R232 D16 R251, R281, R283, R287, R311, R312, R313, R315, R3 21, R322 R323 R324 G_R1, G_R14 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 10 Ω | R319, R320 | | |
| | | 电阻/贴片,普通,18Ω | R156, R157 | | |
| | | 电阻/贴片,普通,33Ω | R32, R88, R89, R90, R91, R55, R124, R160 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 100 Ω 电阻/贴片, 普通, 510 Ω | G_R4, G_R5, G_R6 R87_R43, R185, R186 | | |
| | | 电阻/贴片,普通, 1KΩ | R70, R176, R318 R103, R110, R158, R159, R161, R162, R164, R1 66 R187 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 1.5KΩ | R8 | | |
| | | 电阻/贴片,普通, 2KΩ | R29, R30, R170 FB5, FB6, L18, R194 | | |
| | | 电阻/贴片,普通, 3KΩ | R171 R180 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 4. 7K Ω 电阻/贴片, 普通, 15K Ω | R56 R83 R6, R7 R85 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 13K Ω 电阻/贴片, 普通, 33K Ω | R188, G_R2 | | |
| | | 电阻/贴片,普通,75KΩ | R86 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 100K Ω | R1, R2, R4, R12, R13, R14, R15, R16, R28, R108 , R111, R121, R189, R190 R217, R285 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 120KΩ | R105 R109 | | |
| | | 电阻/贴片,普通, 180K Ω | R213 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 200K Ω 电阻/贴片, 普通, 470K Ω | R44 R76 R215 | | |
| | | 电阻/贴片,普通, 560K Ω | R210 | | |
| <u> </u> | 1 | | NZ TU | l l | |

材 料 清 单

名称: BS-G56C-1 MB ASSY材料清单 编制日期: 2008.04.23

| 白彻 | V. D3-G30U- | I MD A331内外月中 | | 細刑口別 . 2008. 04. 23 | |
|----|-------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----|
| 项次 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 替代料 | 备注 |
| | 贴片电阻 | 电阻/贴片, 普通, 820K Ω 电阻/贴片, 普通, 1M Ω | R209 R41, R179 | | |
| 1 | | 电阻/贴片, 普通, 1MΩ 电阻/贴片, 普通, 2MΩ | R41, R179 | | |
| | | 电阻/贴片,普通,0Ω | R80 L9 R182, R184, R200, R216, R220, R221, R222, R2 23, R246 | | |
| | | 电阻/贴片, 普通, 220 Ω | R78, R81 | | |
| | | 电阻/贴片,普通,10KΩ | R11, R17, R18, R20, R38, R46, R48, R50, R60, R65, R7 9, R82, R92, R123, R181, | | |
| | | 可恢复保险丝/贴片,普通 | F1 | | |
| | 贴片排阻 | 电阻/贴片,排阻, 8P4R,10Ω | RA7, RA8, RA9, RA16, RA17 | | |
| | 火ロノフ 3H-PEL | 电阻/贴片, 排阻, 8P4R, 22Ω | RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RA15 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 4.7nF | C170, C174, C175, C176 | | |
| | 贴片电容 | 电容/贴片,陶瓷,10nF | C72, C218, G_C7, G_C9, G_C11, G_C13, G_C14, G_C16, G_C17, G_C18, G_C25, G_C26 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 100nF | C4, C6, C7, C9, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C1 9, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C42, C4 3, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C65, C66, C69, C70, C73, C78, C79, C82, C108, C109, C147 , C149, C159, C163, C164, C208, C209, , C211, C214, C222, C241, C242, C248, G_C15 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 1.8pF | G_C6 | | |
| | | 电容/贴片,陶瓷, 6.8pF | C187 | | |
| 2 | | 电容/贴片, 陶瓷, 8. 2pF | G_C8 | | |
| | | 电容/贴片,陶瓷,10pF | C141, C142, C143 C1, C32 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 15pF 电容/贴片, 陶瓷, 22pF | C2, C33, C67, C68, C189, G C2, G C3, G C10 | | |
| | | 电容/贴片,陶瓷,33pF | C191 C212 C213 | | |
| | | 电容/贴片,陶瓷,100pF | C3, C5, C8, C10, C11, C253, C254, C255, C256 G C1, G C22 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 220pF | G C12, C63, C64 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 1uF | C88 C89, C246 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 2. 2uF | G_C23, G_C24 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 1uF | C34, C40, C85, C86, C110, C111, C161, C165, C 167, C168, C215, C217, C219 | | |
| | | 电容/贴片, 陶瓷, 4. 7uF | C162, C185, C186, C195, C230 | | |

材 料 清 单

名称: BS-G56C-1 MB ASSY材料清单 编制日期: 2008. 04. 23

| | | I The state of the | | | |
|----|---------------|--|---|-----|------------------|
| 项次 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 替代料 | 备注 |
| | 贴片电容 | 电容/贴片, 钽电容, 2. 2uF | C249 | | |
| | | 电容/贴片, 钽电容, 10uF | C61 C62 C74 C77 C226 C54, C80, C153 | | |
| 2 | | 电容/贴片, 钽电容, 47uF | C75 | | |
| | | 电容/贴片, 钽电容, 22uF | C166, C188, C190 | | |
| | | 电容/贴片, 钽电容, 100uF | C158 | | |
| | 贴片电感 | 电感/贴片, 10nH | G_L3 | | |
| | | 电感/贴片, 47nH | G L1, G L2 | | |
| 3 | | 电感/电源, 2. 2uH | L10, L11 | | |
| | | 电感/电源, 22uH | L8 L12 | | |
| | | | L2 L13, L14, L15, L16, L27, L28, FB1, FB2 | | |
| 4 | 贴片磁珠 | 磁珠/贴片, 22R | FB4 FB9, G_BD1, G_BD2 | | |
| | 贴片晶振 | 晶振/谐振器, 12. 0000MHz | Y1 | | |
| | | 晶振/谐振器, 24. 576MHz | Y4 | | |
| 5 | | 晶振/谐振器, 32. 768KHz | Y2 | | |
| | | 晶振/滤波器, 1575. 42 MHz | FL1 | | |
| | | 晶振/谐振器, 16. 367667MHz | G_Y1 | | |
| | 贴片二极管/ 三极管 | 二极管/贴片, SD12, SOD-323N | D17 | | |
| | | 二极管/贴片, 1SS355, SOD-323 | D35 | | |
| 6 | | 二极管/贴片, RB161VA-20TR | D14, D15, D18 | | |
| | | 稳压二极管, MMBZ5232B, SOT-23 FAIRCHILD | D11 | | |
| | | 三极管/贴片, NPN, MMBT3904, SOT-23 | 012, 013 | | |
| 7 | 贴片场管 | 场管/贴片, ME2301, SOT-23 | Q10 Q14, Q18, Q20 | | |
| | 州月朱 | IC/贴片, Atlas-III Processor, AT643D-X- | U1 | | CPU按货单要求配置,仅供参考 |
| 8 | | AC, 396MHZ编带 | UT | | CPUI女贝中安水癿且,仅供参考 |
| 8 | | IC/贴片, WM9715LGEFL/RV, Audio, QFN48-TH, | U6 | | |
| | | Wolfson | UU | | |

材 料 清 单

| 名和 | 尔 : BS-G56C-1 | MB ASSY材料清单 | | 编制日期: 2008.04.23 | |
|----|----------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| 项次 | 元件名称 | 规格型号 | 元件位置 | 替代料 | 备注 |
| | | IC/贴片, K9FXXX, TS0P48, Samsung | NAND1 | | FLASH按货单要求配置,仅供参考 |
| | | IC/贴片, EUA2005,DRB3X3, 编带 | U37 | | |
| | | IC/贴片, ITC2104-ADJ, SOT-23-5, 编带 | U24, U25 | | |
| | | IC/贴片, IT6213C33, SOT-23-5, 编带 | G_U4 | | |
| | | IC/贴片, SE4110L, QFN24 4x4, 编带 | G_U1 | | |
| 8 | 贴片集成电路 | IC/贴片,K4S56XXX,SDRAM,TSOP54,编带 | U3, U4 | | |
| 0 | 州川未风屯町 | IC/贴片,BS4024 SO-8, 编带或管装 | U12 | | |
| | | IC/贴片, LED driver, ITD1044-6L, SOT-23-6, 编带 | U13 | | |
| | | IC/贴片, EUP8020G-JIR1, LLP10, 编带 | U16 | | |
| | | IC/贴片, IT6213B12, SOT-23-3, 编带 | U20 | | |
| | | IC/贴片, IT6213A33, SOT-23-3, 编带 | U17 | | |
| | | IC/贴片, AT1308, TS0T-23-5, 编带 | U31 | | |
| | 肚上场应 | 插座/排插,Wafer,贴片卧式,4PIN, <mark>脚距1.00mm</mark> | BAT1 | | |
| | | 插座/USB插座,MINI USB 5P FEMALE | J2 | | |
| 9 | | 插座/耳机插座,贴片,ST-314M SMT | J1 | | |
| , | MI/I JEI/E | 插座/排插, FPC O.5mm 40P SMT, UP WITH LOCK | CN15 | | |
| | | 插座/天线座, Wafer贴片, SZH000101 | J_G1 | | |
| | | 插座/SD卡座, SDC009-A0-2274 | P2 | | |
| | 贴片开关 | 开关/拔动开关, SS-22D38S, 贴片型 | SW4 | | |
| 10 | | 开关/按钮开关, IT1205SMD, 贴片型 | SW2 | | |
| | | 开关/按钮开关, I T1104SMD, 贴片型 | S2 | | |
| 11 | 屏蔽框 | G53C/RF 屏蔽框,马口铁 本色 | | | |
| | 屏蔽框 | G53C/CPU 屏蔽框,马口铁 本色 | | | |
| | 屏蔽框 | G53C/负载屏蔽框,马口铁 本色 | | | |
| 12 | 7 1 1 7 1 | 发光件/LED, xy-0805R&G100-50H, RED&GREEN | LED1 | | |
| 13 | PCB | PCB/主板, BS-G53CT V1.1 八层板, 玻 | | | |
| | | 纤,75.8mmX68mmX1.0mm | | | |
| Ξ, | DIP插件类 | | | | |
| 1 | | G53C/RF 屏蔽罩,马口铁 本色 | | | |
| | 屏蔽罩 | G53C/CPU 屏蔽罩,马口铁 本色 | | | |
| | | G53C/负裁屈蔽置 马口铁 木鱼 | | | |