LM55971_label sample and label location

WINPLUS

LED UTILITY LIGHT

PRODUCT CODE / CODE DE L'ARTICLE / MODELO: LM55971
INPUT / ENTRÉE / ENTRADA: 120VAC, 60 Hz, 48W
3800 Lumena 4000K

SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS MIN 75°C SUPPLY CONDUCTORS CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE

CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR CAUTION - RISK OF FIRE CAUTION - RISK OF SHOCK

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES LES FILS D'ALIMENTATION 75 °C MIN CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE ATTENTION - RISQUE DE CHOC

APTO PARA LUGARES HUMEDOS
CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE MÍN. 75 °C
CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO
PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR
DE CIRCUITO DERIVADO
PRECAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO
DESCAUCIÓN - RIESGO DE INCENDIO

PRECAUCIÓN - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
CONFORMS TO UL STD./CONFORME À LA NORME
UL / CUMPLE CON EL ESTÁNDAR DE UL 1568
CETT FIED TO COSA STD./ CERTIFIÉC CONFORME À
LA NORME CSA / CEST FIED CAD AL ESTÁNDAR
CSA / CEST NO 250.0

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

LUMINARIO DE LED

Para uso en interiorar y estarionos (junicamento cubiento).
Marza Wappas - Modeler, LASS9971
120 V - 60 Hz & W IO S.A.
Comumo de eresgia en mode de espera. NA
Consumo de energia en mode de operación: 45,82 Wh
NOM
HODELE S

Hecho en China ntado por: Importadora Primex, S.A. de C.V.

PL-55970_V3

