

<div><div>L●—Br/棕</div><div>N●—Bl/蓝</div><div>⏏●—Y-G/黄绿</div></div>	<div><div><div></div><div>LINEAGE POWER</div></div><div><div>SP792-Z01A</div><div>FCC ID: X82-BLST-SP792</div></div><div><div>AC-Supplied Electronic Ballast For Electrodeless Fluorescent Lamp</div><div>单端无极荧光灯用交流电子镇流器</div></div><div><div><div>Vin/额定电源电压：120-277Vac</div><div>Iin/输入电流：2.83-1.27A</div><div>fIn/输入频率：50 - 60Hz</div><div>PF/功率因数：0.95 - 0.99</div></div><div><div>Ila/灯管电流：1.25A</div><div>Pla/灯管功率：300W</div><div>U-OUT/工作电压：500V</div><div>Ta/环境温度：-40°C - 55°C</div></div></div><div><div>Manufacturer：GE Power Electronics (Shanghai) Co., Ltd.</div><div>制造商：通用电气能源电子（上海）有限公司</div><div>www.LINEAGEPOWER.COM</div></div><div><div>RoHS</div><div></div><div><div>Tc=75 °C</div><div>额定最大温度</div></div><div>Made in China 中国制造</div></div></div>	<div></div>
---	--	---