i10L Tiny Bluetooth Splitter Digital Stereo Transmitter for IPod,IPhone, IPad





The device controllers with Deat 14 of the RFCC scale.

Operations in subject the the Sound page conditions (1) the device may not cause humal interference, and (2) this control may not cause humal interference, and (3) this control may not cause humal interference, and (3) this control may not cause humal interference, and (3) this control may not cause humal interference and (3) the control may not cause humal interference and (3) the control may not cause human interference and (3) the control may not cause the control may not ca

KOKKIA

www.kokkia.com

Specifications Williams ACDP, AVRCP Receivers. Supports AVRCP Breakman, Commands commands. Compatible with IPPone, IPPd, IPPd Both Holland, IPPd Both IPPd Man. Up third governotic Neb for use with PPd vano.

Up to C (1vo) Blasticon Salvon receives for made streaming from 100, Spiller Transmitter.

Constructions are de réceitura stéréo Blancoth ASDP, Fondicions avec des réceituras stéréo Blancoth ASPP, AMRCP. Pende en drapp les communées AVRCP lectur (passe l'assel (procédent, Compatible avec (Procé, Port, Port luch avec conventeur Liphon), les sities en est Port avo. Juaçui 2 (deux) réceptura stéréo Badroch pour le tresmitte.

Buston 5-9 + 2009、AREP シン・バーと選集、AREP の 報道を近くが一切・つってンドをボート Lighting ユネクラエ J Shows、 Ps. 1 - Pot load との言語性、 Pot aso この 同様にできません。 104、エブリッティーランス ミッチ・ボッ の言語を記載 Buston ステレキレジ・バーを換える 機能可能。

Findander mit Blastoch Stere ASDP. AVRCP
 Frederin Utwentild:
 AVRCP
 Receiver:
 Frederin Stere Stere
 Frederin Stere
 Fred

i10L Tiny Bluetooth Splitter Digital Stereo Transmitter for iPod,IPhone, iPad

®iPod □iPhone □iPad

Paring I/IE splitter to Blackoth rescher (more death on the planes when the process of the part of the

Associer le 1101. Soffitue au récepteur Blantoch (plus de de Deutrius per Blantoch au Charles (project de Deutrius per Blantoch au Charles (project de Blantoch au 101, a. 1790a, 1994 ou 1994 louis Blantoch a 1101, a. 1790a, 1994 ou 1994 louis (sauranz-vosa due Prizous, 1994 ou 1994 louis and salunds).

Le voyant 101, deprius coopleticonnectie à vive récopteur.

Use fois le récepteur Blantoch cospét et connecté au IUI, le voyant 102, au digroter terminent boute les - 5 accordes.

ITCL, per Kabel mit dem iPhona, iPad oder iPod Touch webnicken (stellen Sie sicher, dass das iPhona, iPad oder iPod Touch eingeschaltet ach).
 ITCL, LED bleits, webnichet mit hem Roceiver.
 Sociald der Blueloch mit dem ITCL verbunden ist, wird

110L LED alte ~5 Sekunden langsam blinken.

Splitter mit Bluetooth-Receiver verbinden (mehr klis auf http://www.kokkia.com/flag.html) Andere Bluetooth-Geräte AUSSCHALTEN, Ihren Bluetooth-Receiver auf Verbindungsmodus itten.

i10L Multi-Streaming to 2 Stereo Receivers
Method 1;

Specifications With Blastochh Stateo AZDP, AVRCP Receivers Supports AVRCP polypause/receiprevious commands.

Compatible with Phone, iPad, iPad bouch with Lighting connector. Not for use with Pod nato.

Up to Z (Two) Blastoch stero receivers for music streaming from 101. Splitter Transmitter.

Acceptable (1) (Egitter an indeptire Banchooth plant de debtain ser frattrymen devikal common byten).

Reductives le allacenho ser d'aven se presents.

Reductives le allacenho ser d'aven ser plante on mode d'appriaghe.

Benchoize in III, à l'Empon, (Field ou Fired south aven de la common de l'appriaghe out fined ou fired de la marsia).

Le vager III, disposit, couple et common au la recopieur.

Les vager III, disposit, couple et common au l'ut, aven mouteur l'aux des récopieur.

Les thes indocpieur Blackooth couple et common au l'ut, aven par le common au l'ut, aven par le common de la common au l'ut, aven par le common au l'ut, aven par l'aux des l'a

Paring I/II. Splitter to Bustoch resolve (more death on http://www.hols.com/la.p.film).

Turn OFF Bustoch to other divides.

Say your Bustoch resolve in paring mode.

Pag I/II. Into Parose, Pad at Pod South (mala sure Proce, Pad at Pod South (mala sure Proce, Pad at Pod South is premed or).

I/II. LED shartes, paritomized by por receiver.

Other the Sulandoni receiver is parind and your control of b I/II. I/II. LED will solve hash every Ital, Land Samaning van 2 Arksplanns stelete Michold I.

Meline has been bei "Arksplanns stelete au (III.)

Meline has besonde in "Frederick au (III.)

Meline ha 2" Rederige om mode Registrage in III.

Meline in marchal in "Frederick au (III.)

Meline in marchal in "Frederick au (III.)

Meline in marchal in "Frederick au (III.)

Top un it stelening van 2 Archipter au (III.)

Top un it stelening van 2 Archipter au (III.)

Top und propriet au in booton (III.)

Top und propriet au in booton (III.)

Top und 1 Arksplanns au (III.)

Top und

I10L Multi-Streaming to 2 Stereo Receivers
Method 1:

Power down if resident controlled Initia.

Pull and comed for model in the pull and comed for model.

Pull and comed for model in Itia.

Power up if resident to recommed to Initia.

Power up if resident to recommed to Initia.

Initial if if resident to recommed to Initia.

Initial pull press and release Initia button (so NOT rod button) (so NOT rod button).

Method 2. Relate but may not work, with some took leading of the Initial Initia I

110. Button Operations

Press and both for 2 ares, release button: 1(0, poes into paining rose, poes into paining rose, poes into paining rose, poes into paining rose, poes points; (6). NOT hold) Press and releases button: 1(1), alternative re-connection, followed by paining.

Press and Hold paining for you do not release button: foliate 1(1). Paining Derived Left memory. Do this if you encounter paining/connecting issues.

Constrictingues

Footogies awed des récepturs sérée Dautoch ACIP, AVICE? Preud en charge les commandes AVICE?

AVICE? Preud en charge les commandes AVICE?

Comparisés avec d'avec part des l'action des commentur Lighting les part distinte receif Prior avec des commentur Lighting les part datiers receif Prior avec automatique d'avec avec des parts du 170. Soitter transmitter.

Bustom ステッテ ADP、ANGP レン・バーと選集、ANGP の 利用 近大小側でのコマンドをデート。 Lighting ユラク 51.5 ま Prote。 Rev. Red tooth との正常性。 Prot mad この 同川にできません。 IM、 エブリッティー アン・エッテーから の音形位形 Bustom ステレオレン・バーを換えて 無奈可信。

BluetoothレンーパーがIRLとベアリングおよび接続すると、IRQ の LED の点域問題が遅くなり、最大 5 秒間になります。

HOLの2種のレシーパーへのマルチストリーミング 方法1:

10版 に関係されている「単語のレン・パーの関係を担当ます。 2種目レン・パーをやうリンダーにします。 2種目レン・パーをなりングーをはします。 2種目レン・パーをはないがある。 2種目のレン・パーの関係されては、日本国レン・会会と、他、なう 2年1年日レン・パーの関係とは、他、なう 2年2年1日に対してください(カランを表示しななってくだ。 2年3年1日に対してください(カランを表示しななってくだ。

方法な(高速である一方で、レシーバーによっては連動しないこともあります):

Victoria montante applitificação de la description de la definación depuis la UCL, maior la definación de la description de la description de la definación de la description de la description de la definación del definación de la definación

Operations are in bedance defined product 2 accordes, wild are before it in all the product 2 accordes, wild are before it in 1/2 passes on mode of applications. Appare or enablest reproduced to the PAS maintenin apparel in becars: in III, there is no recommender, unless the becars: in III, there is no product of minimizer accordes to bodow products > 10 accordes, without a bodow Supplime. It limit data apparella juments on a minimizer at IVII, Product apparella juments on a minimizer at IVII, Product comments.

1機団のレシーバーが10位、江炭液されてストリーミングを支信している形に、2機団のレシーバーをペアリングを一ドにします。
10位、ボランを無学へ、押して放して(ボランを共学しないのください)2機団のレジーバーを10位、江炭形パアリングします。

・ 関係のおお ・ おおまました。 名が表現上す: (株 がマランダード に参うとおかく (成件) 上記でくなる () ほこではよす: ・ はってファンダーの配面を付けます。 ・ ボランド (の 以上等) して、 (の よく で) ジング組 に ・ ボランド (の 以上等) して、 (の よく で) ジング組 に ほがましる命。 とうがませき くくさとい

Fankhonert mit Bluetoch Stere AZDP, AVRCP
Receivern.
Receivern.
Receivern.
Kompatisch mit Brenz, Park Por Touch mit
Lighting-Vertrichting North für den Gebrauch mit Pool
Mano.
2 (Zwei) Bluetoch Stere Receiver zum Steamen
von Masik mit dem 110, Spillau-Sender.

88 zu 2 (Zwei) Bluetoch Stere Receiver zum Steamen
von Masik mit dem 110, Spillau-Sender.

i10L LED alle ~5 Sekunden langsam blinken.

Inch. Trainer Frankformen

Trains für 2 Standern dicklein und halten, botassere

Trains für 2 Standern dicklein und chalten bestätzen.

Ett charten der Vertillerkungsvorden dickleiner der

Ett charten dicklein und halten für 3 Grandern.

Die Traine dicklein und halten für 3 Grandern.

Die Traine dicklein und halten für 3 Grandern.

Kontaktern, Spänder der Little der 1101.

Verhähndungsprädigt lieberinn Machen Sie dies, wenn

Probleme beim Verhahnen auftreten.

If the Splitter mit Bluetooth-Receiver verbinden (mehr Details auf http://www.kokiki.com/fliq.html)
 Andere Bluetooth-Gerite AUSSCHALTEN,
 Ihren Bluetooth-Receiver auf Verbindungsmodus

schalten.

11f0, per Kabel mit dem Pitone, Pad oder Pod Touch verbinden (stellen Sie sicher, dass das Pitone, Pad oder Pod Touch eingschaltel at).

11f0, LED blefs, verbinder im Heme Receiver.

Sobald der Blueboth mit dem 11f0, verbunden ist, wird

i10L Multi-Streaming an 2 Stereo-Receiver
Methods 1:

Esten, bereits mit i10L verbundenen, Receive ausschaften.

end der erste Receiver mit dem i10L verbunden is treamt, zweiten Receiver in den Verbindungsmodu

Zwalin Receive in der Verbrichungsrodes schalte.
Zwalin Receiver dem III (w. rechest.
Zwalin Receiver einschalten, dem II des schollen dem III (w. rechest.
Ersten Receiver einschalten, dem II des sich mit dem III (k. fester einschalten, dem II des schollen in dem III (k. fester einschalten, des III (k. fester einschalten, dem III (k. fester einscha

und streamt, zweiten Receiver in den Verbindungsmod schallten. Kuzz die i10L Taste drücken und losiassen (Taste ni halten), um den zweiten Receiver mit dem i10L verbinden.

Acceptamento III. Spilling at indexident Blantooth
DistriTudes III allocation and grant
DistriTudes III allocation may give disposable.
I registrate a fine-dense Blancoch in modalit of
acceptamento.
Codepar III. at Province Part of Port locat (sectional
Codepar III.) at Province Part of Pot locat (sectional
and Province Part of Pot locat (sectional
code) III. shrenging and
codeparation of increasing Blancoch and acceptatio a
convenes as III., I selficio LED imprograd ferminent
op at Second.

W No. PARRESER Revision ROBERT (ESPIEZE: 報知 Targineva solds confligated)

· RESPIEZE STREET (STREET)

· RESP Bouton ROBERT (STREET)

· RICH Bouton ROBERT (STREET)

· RICH BOUTON STREET (STREET)

· RICH BOUTON STREET

· RICH BO

Apaga al primer receptor conscitato al HOL.
 Pors el segundo receptor en modo de empanijamiento. La esta el segundo receptor al HOL.
 Emparela y conscita el segundo receptor al HOL.
 Encidente el primer receptor para reconectato al HOL pota primer receptor pose no empanifera 27 enceptores.
 HOL el fin del transmitta 27 enceptores.
 Medio al HOL pota el HOL pota potado el propioto y sentia el todrin del HOL pluta el potado y sentia el todrin del HOL pluta melinguas putasdo

Melicario Z. Imidia. Indelido. pero tal vez no fancieres con describatos:
 Melicarios el primer inceptor esió conectado y transmismoto desde el III.1, posi despundo ecoptor en mocode entreprimento.
 Potas <u>Edido</u> y suelta el bodón del IIII. (100 militariosa) parados el bodón para conectariem parejar el segundo neceptor al IIII.

Operaciones de los botoses de III.

Diala y massino placedo 2 reguedos, austi an botico
el III.Q asea al modo de empregimiento.

Liga phesción regido (PO manteripos placedo)
Pulsa y suelta el botor el III.C intenta la reconoción y a combisciplo empregimiento.
Pulsa y manteripositado el botor faceres made el 10 espandos, quelas el sobrio faceres made el 10 espandos, quelas el sobrio borrar la momento de la lista de dispositivos empregiosos del IIII. Hado el dispositivos empregiosos del IIII. Hado

Emparejar el Spiliter I10L a un receptor Bluetooth (más detalles en http://www.kokkia.com/faq.html)

DESACTIVA Bluetoch en los otros dispositivos.

Establece tu receptor Bluetooth en el modo de emparejamiento.

emprejamento.

Ezchida el 101, an el Pirona. Pad o Pod touch (sesgúrale de que el Pirona. Pad o Pod touch estén (sesgúrale de que el Pirona. Pad o Pod touch estén emoráticos».

ELED del 101, se emparejalcometa a lu mospico.

Una vez que el recoptor Bissoción delá emparejado y conectado a el 101, que 1ED del 101, perpadeará lentamente ceda ~5 segundos.

Multitransmisión de I10L a 2 receptores estéreo Método 1:

Translations multipal di 1/01, 17 forentieri Saveo

MADELL.

Soppera 1 1º frombre concesso a 1/01.

Polygera 1 1º frombre concesso a 1/01.

Polygera 1 1º frombre i noculari di conceptamento.

Locappera 1 1º frombre i noculari di conceptamento.

Locappera 1 1º frombre i noculari di conceptamento.

Locappera 1 1º frombre i noculari di conceptamento.

M.S. a 1 1º frombre i noculari di 1/01.

Locappera 1 discissi mapdimento i pidamento 1/01. (I/O1)

persone o discissi mapdimento i pidamento 1/01. (I/O1) INSUL:
Mentre il 1º ricevitore è connesso ed è in trasmissione da
i10... predisporre il 2º ricevitore in modalità di tenerio premuto). 3do 2 (più rapido, ma potrebbe non funzionare con alcun abod).

101.分類事課至 2 整立整理接收器 方法 1: 期间已接接到 102. 约到 1 经接收 - 新型 公司接收器可 102. 区型设备规 - 新型 公司接收器回 102. 区型设备规 - 新型 公司接收器则 102. 区型设备规 - 到股票 1 包接收器。重新通搬到 102

期間已經過報到1代化的第一個接收器。 所第 2個接收器於為於對數式。 所第 2個接收器 16L配對於追議。 即即第 1 個接收器 16L配對於追議。

System tended to the control State of the Control S

議議議議 「記念が出来なか、AMRD が Blackook 立葉製造を設置す。 で選 AMRD PREME 「東京・丁・四・丁・田の・ 第 Uplancy 製造的 Proce・Put 「Put loud・Put cano 下の調用・1 正多年刊 (4) 分間報送出土的報告が至 2 間 Blackook 立首 服装を送

Especificaciones ESPECIÓN

Financian como Bienton Marcia ACUP,
ANROP. Compassio con los comestos ANROP.
ANROP. Compassio con los comestos ANROP.
Improductipassis plantesimiente. Por location con

compassi plantesimiente per location.
Compassi ulprimip ho tener para Porti anno.
Hasta 2 (sol) moderne estimo biancia para

Hasta 2 (sol) moderne estimo biancia para

Hasta 2 (sol) moderne estimo biancia para

Hasta 1 (sol) moderne estimo biancia para

accopplantento.

Premere e r\u00e4ascare <u>rapidamente</u> \u00e4 putsante i10L (NON tenerio premuto) per connettere\u00e4accopplare \u00e4 2' r\u00e4cevillore.

Ownershiel del plateshi (18).

Terrer person por 2 per el microre i polazioni (10),
adrivati la modella di accopplimento.

Persone e microre i puntuno (NOI terror personal)
(2002). (10), terror di riconomistrari, per pol attiveno
la modella di accopplimento.

Terrer person por 2 acc niscurari i platesiri (18),
cancellari i la microri adfiniziono di di dispositivi i
accopplati. Espaire questionazione in caso di

Specificité tercitéés

Fraction con fécinée Blueloch Stérie con profito

ACD e MRCP. Supports I commed AVRCP

pariphamationnellinoleino.

Compatible con Pinor Jack Pol buch con connétione

Lighting, Non è adaits all suo con Piot nano.

Fino a 2 (dan) fécinée la lacorth tiero por la diffusione

d'musica del Trasmettione Spitter I/OL.

接着機 可能な当人なファ・ハルロフ か Bellevon 上記載回復日前 ・ 可能な当人なファ・ルルロフ か Bellevon 上で自な・ ・ 常見 Lybring 記述の デフィ・デル ・ トレールの・ ・ 不見 Lybring 記述の デフィ・アレールの・ アイ Nano を引きます。 ・ 新きますれた。 日本書籍 上が日本書館 2 で Bellevon た 立 単独の法・

Expansign et Spittler (10.4 a. un receptor Blautocht (reis desilete en thistylenwackskila.comfortightmi)

DESCITIVA Blautocht en los otros dispositions.

Establisce la receptor Blautocht en el modo de empanignimisto.

Establisce la receptor Blautocht en el modo de empanignimisto.

Establisce la (10.4 en el Phone, Pad o Pod touch (Auspilarie de que el Phone, Pad o Pod touch establisce).

encendidos).

ELED del Iflú, se emparejalconecta a fu receptor.

Una vez que el receptor Busicoth esté emparejado y conectado al Iflú, el LED del Iflú, parpadeará lentamente cada -5 segundos.

Acceptament (III, Spiller at ricertor Bleeboth legaped into at the security control of the control of properties of the control of the control of DIST/TOME II Bleech legal and Goodhii. I require a li confect Bleech in recalls of acceptament. Control of the control (security control III, security in the control (security control III, security acceptant/control of Unit value of a l'excelsor Bleech and acceptato our series a U.N. 1 relino LED implogate a seisment op 4 Second.

Multitransmisión de i10L a 2 receptores estéreo Método 1:

Trasmissione multipla di i10L a 2 ricevitori stereo Metodo 1:

Sogress I ** Condition comesso a III.

Postigores 8.7 medicine in modalistà composimento.

Accorpiane a connettere 8.7 ficepiane a III.

Accorpiane a connettere 8.7 ficepiane a III.

Accorpiane a connettere 8.7 ficepiane a III.

Accorpiane a connettere participato.

Accorpiane a connettere a III.

Accorpiane a connettere a III.

Accorpiane a connettere a III.

Accorpiane a II.

Accorpiane a III.

Accorpiane a III

lende (primulo).

Mado 2 (ski sizdom abdelba nos fundosana con alcuni (com/do).

Gomido).

Menera II "Londene de comesso el la hazinistion de la conjulente produpora il 2" rientiros in modalità di accoplamento.

Premera e disciona giologicatigal è platena (10, (CON tendo premato) per convelterbiocoppiare il 2" rientiros.

This detail controlled with Part (of the PECC Feature Controlled to the Controlled t

Power down if resident connected in I/OL

Pul "encower in pring mode.

Pul and connect p" recover to I/OL.

Power up if receive to reconnect to I/OL, for streaming 02 receivers.

Nather if if receiver to reconnect to I/OL, for streaming 02 receivers.

Nather if if receiver does not re-connect to I/OL, quick poses and releases I/OL button (06 NOT rod button).

Method 2. Relate: but may not work, with some technique.

White I/OL Pul 2 receiver in paring mode.

Application of the connected and streaming the search releases I/OL button (06 not rod button) to connectify 27 receiver to I/OL rod I/OL button).

IRL Mails dynaming wer 2 Hospiteur strikes
MMROSEL 1.

Marine von wenten in 1º rhespiteur connecti au I (Cu.

Marine von wenten in 1º rhespiteur connecti au I (Cu.

Couple of connection 2º rhespiteur un I (Cu.

Libert en merchan 1º rhespiteur un 1º recombre un

I (Cl. pope la benaming van 2 Hospiteur un 1º recombre un

I (Cu. pope la benaming van 2 Hospiteur un 1º recombre un

I (Cu. pope la benaming van 2 Hospiteur un 1º recombre un

I (Cu. pope la benaming van 2 Hospiteur un 1º recombre passa

I (Cu. pope la vince 1º recombre un 1º recomb

Ing. Build-Streaming an 2 Senso-Receiver
Machical.

Emails, breath mit 100, withorderum, Rocolere
australistics.

Zewise Receiver in den Verbordugsmodu schallen.

Zewise Receiver an ein 100, werbordum,

Ertiale Roceiver an instance ein 100, werbordum.

Zewise Roceiver an instance ein 200, ein den 200, ein 20

Apaga el primer receptor consectado al 110.

Pora el seguado inecipitor en modo de emparajemiento.

Empareja conecida el seguado receptor al 100.

Emicatelo el primer receptor para reconecida al 110., pala primer receptor con se recentada el 110., pala primer receptor con se recentada el 110., pala pringido y puelta el todrio del 110., (PO mentengas pulsado el bodio).

方法2(高級である一方で、レシーバーによっては連載しないこともあります):

1番目のレシーバーが FML に接続されてストリーミングを受信している際に、2番目のレシーバーをペアリングを「ドロします。
110L ボタンを無学く 押して放して (ボタンを長押ししないでください) 2番目のレジーバーを HML に接続メアリングします。

und szeam, zweten koceiver in den verbindungsmod schalten. Kuzz die 110L Taste drücken und losiassen (Taste ni halten), um den zweiten Receiver mit dem i10L verbinden.

nd der erste Receiver mit dem i10L verbunden is reamt, zweiten Receiver in den Verbindungsmodus

HOLの2種のレシーバーへのマルチストリーミング 方法士:

Blustoth レシーバーが100Lとペアリングおよび接続すると、110LのLEDの点道問題が強くなり、最大5秒間になります。

170. Button Operations

Press and Hold for Z sex, release button: 1/0.
poes into paining mole.
One Cuck (do NOT hold) Press and release
button: 1/0. altempts re-connection, followed
by paining

Press and Hold button for 5 in dec. rolease
button: Operation for 10 mole roless
button: Operation for 10 mo

Opérations sur les boutons du III.

Opérations sur les boutons du III.

Autoris le Norm. In 101 mans a moné d'apparatique de la Norm. In 101 mans a moné d'apparatique les Norm. In 101 mans a moné d'apparatique les Norm. In 101 mans une le normanisse qualité au l'apparatique les Norm. In 101 mans une le normanisse qualité au le maissible plus des le normanisse qualité le la Norm. Supplime le la las des apparatité jusaités des miniones de l'III Prodésir ainsi de uou monimer de l'III Prodésir ainsi de l'III Prodésir

(現代の出版)
(現代の

Iffid. Trainer Frankforum

Trains für 2 Stummen deüden und halten, belässtere
Hit, garlt in ein Verbindungsmodus.
Hit garlt in ein Verbindungsmodus.
Hit garlt in ein Verbindungsmodus.
Hit gest onweise Dichten (NOT) hersoll und Lodabsern der
Hit verbindungs-derüten Section Machiner ist. > 10 Seutrden,
Die Treite derüten und sehner für > 10 Seutrden,
Die Treite derüten Machiner der Little der Hitt.
Verhindungs-derüten Section Machiner der Gestern Machiner der Diesen bei den weren
Prodessen beim Verbinden auffreiten.

Método 2 (más rápido, pero tal vez no funcione con algunos receptores):

Mentras el primer receptor esté conectado y transmitiento desde el 1101, pon el segundo receptor por productivo desde el 1101, pon el segundo receptor en modo de emparejamienno.
Pulsa <u>rápido</u> y suelta el botón del i10L
mantengas pulsado el botón)
conectar/emparejar el segundo receptor al i10L

Operation de placement (18).

Torres pometo por 2 pare fillacione y polazone (10),
adriven la modella di accopalmento.

Permere e miscarie a plantien (NOI terredo premodo)
prazzollar (10), terredo a riscorie plantien (NOI terredo premodo)
prazzollar (10), terredo di riscorienteria, per pol attivare
la modella di accopalmento.

Tivere premoto per 2 sere sinazione polazione (10),
cancellaria la manemento dell'elecció del dispositivi decorporamento/
accopalati. Espapire quantificamento/
produment decorporamento/pressorose in caso di
produment decorporamento/pressorose.

Operaciones de los butores de 118.

Obies y mante puedez Pospordes, sela el botico el 101, que al modo de empregimiento.

Liga plusación redeje (I/O manteropa plusació).

Palas y sueda el botico el 101, intenta la reconsolido y a comissión de los consociedos y a comissión de la posterio en el posto de arrela made el 101 segundos, quelas de plotrio berrar la menorio de la lista de dispositivos empregiados del 101. Hado de dispositivos empregiados del 101. Hado de dispositivos empregiados del 101.

Expedificaciones

Encodificaciones

Encodificaciones

AVRCP: Compatible con los comandos AVRCP

AVRCP: Compatible con los comandos AVRCP

respolacionas adaptametes interes.

Compatible con Pronce, Paul, Prod touch con

concelor Lighting, No sive para Prod ranco.

Hasta 7 (200) recognises estémes Busicion para

transmissión de música desde el Transmisco Spéller

(10)

期間已經過報的10亿.6% 1 個議發展。 年第2 2個接收報的人民的任意。 年第2 2個接收報的人民的任意。 日第2 5個接收報 10亿.已转送期 日配置 如接收收据,但后进出来的10亿. 国核胶可以非效至 2 個 接收据。

規定第一百回 5 報告を設定を指述機能が10名。 開発過率一下 10名。 2回 「不達用記載学校の」 - 万元 1 (日本を表示としている。 - 京本 1 日本を表示としている。 - 京本 2 日本を表示としている。 - 京本 2 日本を表示としている。 - 京本 5 日本を

MOTE. This equipment has been tende and pound to comply with the limits for a Class 8 digital device, pursuant to Part 15 oth PCC Delans. These limits an estigated be provide researched provided in against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can relative rails frequency every put first formful and used in accordance with the intercitions, may cause harmful interference to rails operations and used in accordance with the intercition, may cause harmful interference to rails operations and interference will not occur in a paticular installation, it this equipment devices the properties of the patient of the pat

FRC (D. YMA-HQLXX)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Only the iPhone, iPod or iPad whose reported 1-g SAR lower than 1.59W/kg is permitted to match this

Warning: Changes or modifications to this unit not expressity approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.