

System Check_835MHz_100528

DUT: Dipole 835 MHz

Communication System: CW; Frequency: 835 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: HSL_850_100528 Medium parameters used: $f = 835 \text{ MHz}$; $\sigma = 0.897 \text{ mho/m}$; $\epsilon_r = 40.8$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Ambient Temperature : $23.6 \text{ }^\circ\text{C}$; Liquid Temperature : $21.5 \text{ }^\circ\text{C}$

DASY5 Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN3697; ConvF(8.32, 8.32, 8.32); Calibrated: 2009/11/23
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE4 Sn1210; Calibrated: 2009/11/16
- Phantom: SAM1; Type: SAM; Serial: TP-1477
- Measurement SW : DASY5, V5.2 Build 162; SEMCAD X Version 14.0 Build 57

Pin=100mW/Area Scan (61x61x1): Measurement grid: $dx=15\text{mm}$, $dy=15\text{mm}$

Maximum value of SAR (interpolated) = 0.974 mW/g


Pin=100mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: $dx=5\text{mm}$, $dy=5\text{mm}$, $dz=5\text{mm}$

Reference Value = 33 V/m ; Power Drift = -0.00354 dB

Peak SAR (extrapolated) = 1.36 W/kg

SAR(1 g) = 0.902 mW/g ; SAR(10 g) = 0.589 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 0.969 mW/g



0 dB = 0.969mW/g

System Check_1900MHz_100528

DUT: Dipole 1900 MHz

Communication System: CW; Frequency: 1900 MHz; Duty Cycle: 1:1

Medium: HSL_1900_100528 Medium parameters used: $f = 1900 \text{ MHz}$; $\sigma = 1.41 \text{ mho/m}$; $\epsilon_r = 39.3$; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Ambient Temperature : 23.7°C ; Liquid Temperature : 21.5°C

DASY5 Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN3697; ConvF(7.32, 7.32, 7.32); Calibrated: 2009/11/23
- Sensor-Surface: 4mm (Mechanical Surface Detection)
- Electronics: DAE4 Sn1210; Calibrated: 2009/11/16
- Phantom: SAM2; Type: SAM; Serial: TP-1479
- Measurement SW : DASY5, V5.2 Build 162; SEMCAD X Version 14.0 Build 57

Pin=100mW/Area Scan (61x61x1): Measurement grid: $dx=15\text{mm}$, $dy=15\text{mm}$

Maximum value of SAR (interpolated) = 4.58 mW/g


Pin=100mW/Zoom Scan (7x7x7)/Cube 0: Measurement grid: $dx=5\text{mm}$, $dy=5\text{mm}$, $dz=5\text{mm}$

Reference Value = 55.7 V/m ; Power Drift = -0.0175 dB

Peak SAR (extrapolated) = 7.51 W/kg

SAR(1 g) = 3.93 mW/g ; SAR(10 g) = 2.03 mW/g

Maximum value of SAR (measured) = 4.39 mW/g



0 dB = 4.39mW/g