

序 号	标记	变 更 描 述	日期
01		原始设计	2018.12.21
02		添加认证	2019.04.02



#### 技术要求:

- 1. 尺寸:53 \*28mm, 四周倒圆角R=1, C=5, 厚度0.1 ±0.05, CE等LOGO大于5mm,公差+2mm
- 2. 公差: -0.1mm
- 3. 材质:ឱឲ្យងេញឱាត្យវិឌ្ឈុំ 带背胶,要求高温70度,高湿90%,低温-25度时间各8小时环境下不脱落不翘起不起泡
- 4. 颜色: 底色黑色,文字和LOGO为白色
- 5. 量产前需样品承认

产品名	称	Label	_FCC	版本号	标记	重量	比	例	深圳市潮流网络技术有限公司		
产品料号		282-006	90-00A-02						01-71 17 40 00 173 72 12 12 17 17 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		
设计		日期		第	1 页	共	1	页	USUALLY TOLERANCE:		
制图	Jjsong	日期	2019.06.14	图形识别符号		<b>5</b> → →		9	.X ± 0.1 .X° ± 0.1°		
审核		日期		EG/0 %	120114	यात्र 🗕		<i>T</i>	$.XX \pm 0.05 .XX^{\circ} \pm 0.05^{\circ}$		



序 号	标记	变 更 描 述	日期
1		原始设计	2010-7-8
2		02	2010-7-8
3		03	2010-7-8
4		04-增加替代供应商	2011. 09. 17

## 电源贴纸排版举例如下:



條碼說明:請使用Code 128A條碼標準(注:條碼掃描出來的內容為P/N:後面的數據) PSU:表示电源,固定不變

US:表示電源型號(歐規表示:EU美規表示:US),按实际电源型号打印

空格:固定不變(可以美觀為主來定空格的位數)

5V:表示電源上的電壓,按实际电源电压大小打印

空格:固定不變

1.2A:表示電源上的電流,按实际电源电流大小打印P/N:表示料號,固定不變

XXXXXXXXX:表示客戶料號,請按實際生產選擇,由生产部门通知

如:歐規料號:802-00035-00A-03 實際顯示與掃描出來為:8020003500A03 美規料號:802-00034-00C-02 實際顯示與掃描出來為:8020003400C02

#### 制作要求:

- 1.尺寸:48\*28mm 圓角為R1
- 2. 公差:+/-0.5mm
- 3.材質:白色PET(单面背0.025mm+/-0.002mm 的丙烯酸压敏胶,要求粘贴后经高温70度,高湿90%, 低温-25度时间各8H不脱落不翘起)
- 4.作法:卡通箱上的电源贴纸,外协部根据实际生产 自行打印.由公司條碼室自行列印

# MAC/SN加地址排版举例如下:



MAC, SN, PN根据实际生产数据列印

尺寸未注公差表		零/部件名称		Label_P	SU on CTN	深圳市潮流网络技术有限公司					
尺寸	公差	物料代码		282-00006-01B-04							
0.00至25.00	$\pm 0.10$ $\pm 0.15$ $\pm 0.20$ $\pm 0.30$ $\pm 1.00$	设计		日期		材料		阶段标记		单体重量	
25.01至50.00 50.01至100.00 100.00以上		制图	Jjsong	日期	16.05.12	图幅		比例		数量	
角度		审核	Xbcai	日期	16.05.12	第	1 页 共 1 页	单位	mm		

### **Label Location**

