





<p>L ● — Br / 棕 N ● — Bl / 蓝</p> <p>⏏ — Y-G / 黄绿</p>	<p>AC-Supplied Electronic Ballast For Electrodeless Fluorescent Lamp 单端无极荧光灯用交流电子镇流器</p> <p>AEG</p> <p>WJY150-HL</p> <p>Vin / 额定电源电压: 200~277Vac Ila / 灯管电流: 0.81A Iin / 输入电流: 0.81-0.52A Pta / 灯管功率: 150W fin / 输入频率: 50 ~ 60Hz U-OUT / 工作电压: 300V PF / 功率因数: 0.95- 0.99 Ta / 环境温度: -40°C - 60°C</p> <p>Made In China 中国制造</p> <p></p> <p>CE cULus CCC</p> <p>RoHS FCC ID: ZFG-BLST-SP76X</p> <p></p>
<p>L ● — Br / 棕 N ● — Bl / 蓝</p> <p>⏏ — Y-G / 黄绿</p>	<p>AC-Supplied Electronic Ballast For Electrodeless Fluorescent Lamp 单端无极荧光灯用交流电子镇流器</p> <p>AEG</p> <p>WJY200-HL</p> <p>Vin / 额定电源电压: 200~277Vac Ila / 灯管电流: 0.96A Iin / 输入电流: 1.11-0.72A Pta / 灯管功率: 200W fin / 输入频率: 50 ~ 60Hz U-OUT / 工作电压: 300V PF / 功率因数: 0.95- 0.99 Ta / 环境温度: -40°C - 60°C</p> <p>Made In China 中国制造</p> <p></p> <p>CE cULus CCC</p> <p>RoHS FCC ID: ZFG-BLST-SP76X</p> <p></p>