工艺说明:

表格编号: TCLAV-C4-4075001 版本: V 6.2

表格修订日期: 2017-07-05

 物料编号:
 71-BOTTOM-BARB2

 内容:
 底壳贴纸

 型号:
 EXGateway+

 图纸版本号:
 V1.0

## **ART WORK FORM**

(密级:C级)

品牌名称(BRAND NAME):	WHERE	文档提供(FROM):	Tonly	

尺寸单位: 毫米 (mm)

02/49/54/55/56/57/67/79 类:

部品 工艺、颜色	XXXX	
成型及颜色 (直接注塑颜色)	N/A	
喷油及颜色	N/A	
丝印颜色 /移印颜色	N/A	
电镀/真空镀 及颜色	N/A	
烫金及颜色	N/A	
镭雕	N/A	
其他工艺	N/A	
备注	N/A	

74 类:

印刷方式	XXXX
备注	N/A

76 类:

印刷方式	XXXX	
表面工艺	N/A	
	签正式样板 □	
样板需求	签彩稿样板 □ 基础机型彩盒样板参考料号:	
	76-XXXXXX-XXXXX	
备注	N/A	

70/72/99 (说明书光盘) 类:

语言种类		XXXX	
材 质	封面:	XXXX	内页: XXXX
尺寸	长:	XXXX	宽: XXXX
印刷方式	XXXX		
装订方式	XXXX		
页 数	N/A		
备注	N/A		

71 类:

备注	N/A		
□ EAN / □ UPC	N/A		
□ 12NC	N/A		
1十1次而小	不需要签样 □ 参考料号:		
样板需求	需要签样 🖸		
材质库编码	N/A		
粘贴位置	粘贴机身指定位置		
打印方式	供应商打印成品来料		
表面工艺	覆哑膜		
印刷方式	黑色打印		
尺寸	长: 53mm 宽: 43mm		
胶水材质	型号: 艾利, AP103 是否可移: 不可移		
表纸材质	型号: 艾利铜板格拉辛 厚度: 80g		

# 制作要求:

- ☑ 通过ROHS标准检测;
- ☑ 所用油墨必须达到TCL质量部门检测标准;
- ☑ 必须符合TCL《公司环境管理物质标准》;
- ☑ 条码扫描等级达到C级以上;

## **★** FOR HUAWEI:

☑ 满足无卤及不含有邻苯二甲酸盐要求

- ☑ 胶袋材质、胶袋上透气孔的大小、位置以结构认可书为准;
- ☑ PE材质的胶袋其上面的丝印内容整体长度可允许3mm误差;
- ☑ 珍珠棉等材质的胶袋其上面的丝印内容整体长度可允许5mm误差;
- ☑ 彩盒/卡通箱上必须印有供应商商检码。

### **★** FOR SONY:


- ☑禁止使用SS-00259中规定的1级环境管理物质
- ☑再生树脂、被覆线材必须从索尼的绿色伙伴认定供应商处采购

美工制作	杨偲	审核	审批
PREPARED BY:		CHECKED BY:	APPROVED BY:
		<u> </u>	



FC 2. 619mm


FCC ID. IC. 是定量。由认证工程师提供 二维码(Data Matrix, 3\*3mm).



#### 序列号规则:

5. 3mm

- 1. 变量1是SN号码, 号码段由工程部释放给供应商; 规则见下示意图, 000001为序列号变量,
- 2 根据批次顺延下去. 变量2是MAC号码, 打印BT MAC, 按十六进制顺延, 号码段由工程部释放给供应商:
- 3. 二维码扫描出来的信息和明码保持一致。



国家/区域	常见简写	国家/区域	常见简写
中国	CN	俄罗斯	RU
亚洲	AS	泰国	TH
欧洲	EU	巴西	BR
美国	US	澳大利亚	AU
日本	JP	中国香港	HK
印度	IN	台湾	TW
英国	UK	拉美	LA

粘贴在彩盒和底盒上指定的位置:

#### 来料状态要求:

- 1. 底纸邮票孔易撕断

2. 底纸右侧有开口



