



丝印图

机型:	MT 799 -XD底壳	编码: SS-12-23-227-1	版本: 1	第 1 页, 共 1 页	生效日期: 2012-11-8
<div><div><div><div><div>3.4mm</div><div>41.6mm</div></div><div><div>PWR</div><div>VOL +</div><div>VOL -</div></div></div><div>丝印颜色 : PMS 176C</div></div><div><div><div><div>3.6 mm</div><div>84.8 mm</div></div><div><div>HDMI</div><div>DC 5V/2.0A</div></div></div><div>3.6 mm</div><div>丝印颜色 : PMS cool gray 8C</div></div><div><div><div><div><div>16MM</div><div>16MM</div></div><div><div>Φ33.6MM</div></div></div><div>丝印颜色 : PMS cool gray 8C</div></div><div><div><div><div>6.00MM</div><div>34.29MM</div></div><div><div>FCC</div><div>Fuhui, Inc. Model #: NABIXD-NV10A</div><div>Tested to comply with FCC standards.</div><div>FCC ID: ZYQ--NABIXD-NV10A</div></div></div><div>丝印居中线</div></div><div><div><div>图档比例 1:1 一般公差值为±0.1mm 镜片类公差值为±0.05mm</div><div>备注: 1. 印刷文字及图形不可断线或模糊不清 2. 印刷颜色不可有色偏, 脏点, 漏白 3. 表面不可有磨损 4. 丝印表面须具耐磨, 耗磨性 5. 图纸尺寸标示中带*号的为重点管制尺寸 6. 感应镜片印刷油墨中不能含有金属、导电成份</div></div></div></div></div>					
核准/日期:	审核/日期:	编制/日期:			

11-8-2012