Лабораторна робота №4 (семестр 2)

ТЕМА: Взаємодія між процесами ІРС (Частина 2).

META: Отримати практичні навики в використанні функцій Win API. Навчитися організовувати коректну взаємодію між процесами застосовуючи механізми:

- Іменований канал (named pipe);
- Поштові скриньки (mailslots).

МЕТА: Отримати практичні навики використання функцій Win API.

ЗНАТИ: Основи програмування в ОС Windows.

ВМІТИ: Застосовувати АРІ-функції.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.

У зв'язку з великим обсягом інформації використовувати електронну документацію (погоджувати з лектором).

ЗАВДАННЯ

Використовуючи наявну електронну документацію повністю повторити функціонал програм наведених в прикладах на мові С++ чи С#.

Тобто провести перетворення програм (трансляцію), представлених на мові програмування Object Pascal на мову C++ чи C#.

ПРИКЛАДИ

[&]quot; 3. IPC (Named pipes)" – IPC через іменований канал (named pipe).

[&]quot; 4. IPC (Mailslots)" – IPC через поштові скриньки (mailslots).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- 1. Для чого використовують механізми ІРС?
- 2. Які способи міжпроцесної взаємодії ви знаєте?
- Який спосіб ІРС є найпростішим?
- За допомогою якого повідомлення можна реалізувати передачу даних між процесами?
- Чому для надсилання даних іншому процесу не можна використовувати функцію PostMessage?
- 6. Опишіть послідовність дій при взаємодії між процесами через WM COPYDATA.
- Напишіть фрагмент програми для передачі структури даних ТData вікну з відомим дескриптором за допомогою WM COPYDATA.
- 8. У чому полягає відображення файлу на пам'ять?
- 9. Для чого використовують механізм відображення файлів?
- 10. Чи можна реалізувати ІРС за допомогою відображених файлів для процесів на різних машинах мережі?
- 11. Опишіть послідовність дій для реалізації ІРС за допомогою відображення файлів.
- 12. Як відбувається створення об'єкта "файл"?
- 13. Як дисковий файл відображується у пам'ять?
- 14. Для чого використовується об'єкт ядра "канал"?
- 15.Які бувають канали?
- 16. Вкажіть послідовність дій для міжпроцесної взаємодії за допомогою іменованих каналів.
- 17. Який формат назви іменованого каналу?
- 18. Який процес є сервером каналу?
- 19. Чи можна реалізувати ІРС для процесів на різних машинах за допомогою каналів?
- 20. Чому для роботи з каналами використовують ті ж функції, що і для роботи з файлами?
- 21.Які ключові особливості поштових скриньок?
- 22. Вкажіть формат назви поштової скриньки.
- 23. Опишіть послідовність дій для здійснення ІРС за допомогою поштової скриньки.
- 24. Чи можна реалізувати передачу даних процесу на іншому комп'ютері за допомогою поштової скриньки?
- 25. Напишіть фрагмент програми для передачі даних іншому процесу через поштову скриньку PostBox.
- 26. Напишіть фрагмент програми для отримання даних від іншого процесу через поштову скриньку PostBox.
- 27. Як реалізувати двонаправлену передачу даних через поштову скриньку?
- 28.Як передати повідомлення поштовим скринькам відразу на кількох комп'ютерах?
- 29.Що таке "сокет"?
- 30.У чому відмінність використання сокетів від інших механізмів ІРС?
- 31.Як ідентифікується сокет?
- 32. Опишіть послідовність дій для передачі даних через сокети.
- 33. Для чого використовується порт сокета?
- 34.У чому різниця між синхронними та асинхронними сокетами?
- 35. Назвіть головні функції Winsock API для передачі даних через сокети.
- 36. Для чого використовують функцію socket?
- 37. Намалюйте блок-схему багатопотокового сервера, який отримує дані від клієнтів через сокет.
- 38. Для чого використовують функцію Winsock API listen?
- 39. Чи можна з одного процесу створити потік в іншому процесі?
- 40. Вкажіть послідовність дій, за допомогою яких можна завантажити сторонній код в адресний простір іншого процесу.