# BLINDPITCH

## ESPECIFICAÇÃO COMPLETA PARA GERAR O APLICATIVO

“Primeiro a ideia. Depois, quem a criou.”

Documento técnico de requisitos • Ceará Faz Ciência 2026 • Ciência Delas

**Objetivo: servir como prompt/briefing de desenvolvimento para uma IA geradora de código ou equipe de programação.**

BlindPitch é uma aplicação web funcional para submissão, anonimização e avaliação de projetos científicos. A plataforma deve ocultar temporariamente informações pessoais do autor durante a primeira etapa, permitindo que avaliadores julguem o conteúdo por critérios padronizados. Depois, o sistema poderá revelar a autoria e gerar análises comparativas.

### Princípio central

O aplicativo não deve ser um site informativo sobre mulheres na ciência. Ele deve executar um processo real: receber propostas, retirar dados identificadores, distribuir avaliações, registrar notas, comparar resultados e gerar evidências para pesquisa.

- Um aplicativo web responsivo, utilizável em computador e celular.
- Três perfis principais: participante, avaliador e organizador/administrador.
- Fluxo completo de submissão -> anonimização -> avaliação -> resultado -> análise.
- Banco de dados persistente e autenticação de usuários.
- Dashboard com indicadores, gráficos e exportação de dados.
- Modo de demonstração com dados ilustrativos claramente marcados.

| Perfil | O que precisa fazer |
|---|---|
| Participante | Cadastrar-se, enviar projeto, acompanhar status e visualizar resultado quando liberado. |
| Avaliador | Receber propostas anonimizadas, aplicar rubrica, escrever comentário e finalizar avaliação. |
| Organizador | Criar edição, cadastrar critérios, distribuir projetos, liberar autoria, acompanhar estatísticas e exportar resultados. |
| Visitante (opcional) | Conhecer o projeto e visualizar apenas dados públicos/demonstrações. |

O produto deve ser adequado a feiras escolares, hackathons, clubes de ciência, seleções internas e programas de iniciação científica. O foco inicial é um MVP escolar, mas a arquitetura deve permitir expansão.

| CADASTRAR | ENVIAR PROJETO | ANONIMIZAR | DISTRIBUIR | AVALIAR | CALCULAR | REVELAR | ANALISAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

A aplicação deve impedir que o avaliador veja qualquer dado pessoal durante a fase anônima. A revelação da autoria precisa ser uma ação explícita do organizador, registrada em log.

- Nome: BlindPitch.
- Slogan: “Primeiro a ideia. Depois, quem a criou.”
- Estética: tecnológica, científica, jovem e profissional.

- Paleta recomendada: azul muito escuro, violeta, roxo e detalhes magenta; áreas de sucesso em verde discreto.
- Interface limpa, com cards, badges de status, ícones, gráficos e bastante espaço em branco.
- Acessibilidade: bom contraste, navegação por teclado, labels em formulários e textos legíveis.

| Área | Rotas/telas mínimas |
|---|---|
| Pública | / , /sobre, /como-funciona, /entrar, /cadastro |
| Participante | /participante/dashboard, /projetos/novo, /projetos/:id, /resultados/:id |
| Avaliador | /avaliador/dashboard, /avaliacoes/:id |
| Organizador | /admin/dashboard, /admin/edicoes, /admin/projetos, /admin/avaliadores, /admin/rubricas, /admin/analises |
| Sistema | /perfil, /notificacoes, /privacidade |

- Cadastro por e-mail e senha; permitir recuperação de senha.
- Cada usuário deve ter um papel (role): participant, evaluator ou admin.
- Não permitir que um mesmo usuário altere sua própria role para avaliador/admin.
- Campos pessoais mínimos: nome, e-mail, instituição/escola, turma/série (quando aplicável).
- Campo gênero deve ser opcional e nunca exposto ao avaliador na etapa anônima.
- Exigir aceite de termos de uso e consentimento de participação quando o módulo de pesquisa for ativado.

O formulário deve salvar rascunhos automaticamente e validar os campos antes do envio definitivo.

| Campo | Regra |
|---|---|
| Título | Obrigatório; limite sugerido de 120 caracteres. |
| Problema | Obrigatório; explicar o problema real. |
| Objetivo | Obrigatório. |
| Metodologia | Obrigatório. |
| Solução proposta | Obrigatório. |
| Impacto esperado | Obrigatório. |
| Área científica | Seleção em lista. |
| Resumo | Obrigatório; limite configurável. |
| Anexos | Opcional no MVP; se aceitos, devem ser sanitizados para não revelar autoria. |
| Autores | Visíveis apenas ao participante e administrador até a fase de revelação. |

### Regra de segurança

Não basta esconder o nome na tela. A API que entrega o projeto ao avaliador também não deve retornar nome, e-mail, foto, gênero, turma ou identificadores internos que permitam descobrir o autor.

Ao enviar um projeto, o sistema deve gerar um identificador público aleatório, por exemplo BP-2026-0042. O avaliador utiliza apenas esse código.

- Remover dados de autoria da resposta entregue ao avaliador.
- Se anexos forem habilitados, analisar metadados e nomes de arquivos; bloquear anexos que revelem autoria no MVP se não houver sanitização segura.
- Não utilizar IDs sequenciais de banco diretamente como código público.
- Manter relação código anônimo <-> autor somente em área protegida do servidor.
- Registrar data/hora em que a autoria foi revelada e qual administrador realizou a ação.

- O administrador escolhe quantos avaliadores cada projeto deve receber (ex.: 2 ou 3).
- Um avaliador não pode avaliar o próprio projeto.
- Evitar duplicidade: um avaliador não recebe o mesmo projeto duas vezes.
- Permitir distribuição automática aleatória e distribuição manual.
- Opcional avançado: balancear carga para que avaliadores recebam quantidades semelhantes.
- Mostrar status: não iniciada, em andamento, concluída.

O organizador deve poder configurar os critérios. No preset BlindPitch 2026, usar:

| Critério | Escala sugerida | Descrição |
|---|---|---|
| Problema | 0-10 | Clareza e relevância do problema. |
| Inovação | 0-10 | Originalidade ou melhoria proposta. |
| Metodologia | 0-10 | Coerência do método. |
| Viabilidade | 0-10 | Possibilidade real de execução. |
| Impacto | 0-10 | Potencial de benefício. |
| Clareza | 0-10 | Qualidade da comunicação da proposta. |

A nota final pode ser média simples ou ponderada. O modo deve ser configurável e o sistema precisa armazenar tanto as notas por critério quanto o total.

- Banner visível: “Avaliação anônima ativa”.
- Mostrar código, título, resumo, problema, objetivo, metodologia, solução e impacto.
- Exibir a rubrica em cards ou sliders/campos numéricos.
- Campo de comentário qualitativo.
- Botão “Salvar rascunho” e botão “Finalizar avaliação”.
- Após finalizar, bloquear edição comum; reabertura deve exigir permissão do administrador e ficar registrada.

- Card “Meus projetos”.
- Status: rascunho, enviado, em avaliação, avaliado, resultado disponível.
- Exibir código anônimo do projeto.
- Mostrar mensagem “Seu projeto está sendo avaliado anonimamente”.
- Não mostrar notas parciais antes da liberação oficial.
- Quando liberado, mostrar média final, notas por critério e comentários autorizados.

| Bloco | Indicadores/ações |
|---|---|
| Resumo | Total de propostas, avaliadores, avaliações concluídas, pendentes e taxa de conclusão. |
| Projetos | Busca, filtros, status, quantidade de avaliações e média. |
| Avaliadores | Carga atribuída, concluída e pendente. |
| Rubricas | Criar, editar, duplicar e ativar rubricas. |
| Revelação | Liberar autoria por etapa; ação com confirmação. |
| Análises | Médias, medianas, dispersão, diferenças entre condições e exportação CSV/PDF. |

O sistema deve permitir que uma edição seja marcada como “modo de pesquisa”. Nesse modo, o organizador pode criar condições de avaliação para investigar se a identificação da autoria altera notas.

### Cuidado metodológico

Não afirmar que qualquer diferença prova preconceito. O BlindPitch deve registrar resultados e permitir análise; interpretação causal exige desenho experimental adequado, amostra suficiente e orientação docente.

- Condição A: avaliação anônima.
- Condição B: avaliação identificada, somente quando o protocolo de pesquisa permitir.
- Randomizar ou distribuir avaliações conforme configuração do experimento.
- Armazenar condition_id em cada avaliação.
- Gerar comparação agregada entre condições.
- Nunca identificar publicamente avaliadores ou participantes nos relatórios.

- Média e mediana por projeto.
- Média por critério.
- Quantidade de avaliações por projeto.
- Desvio padrão ou outra medida de dispersão.
- Diferença entre condições experimentais, quando aplicável.
- Histograma de notas.
- Gráfico de barras por critério.
- Boxplot opcional para versão avançada.

- Filtro por edição, área científica e período.

### Dados demonstrativos

No modo demo, qualquer número fictício deve aparecer com a marca “Dados ilustrativos - resultados reais ainda serão coletados.”

| Tabela/Coleção | Campos essenciais |
|---|---|
| users | id, name, email, password_hash/provider, role, school, class, gender_optional, created_at |
| editions | id, name, year, status, anonymous_phase, research_mode, created_by |
| projects | id, edition_id, owner_id, anonymous_code, title, problem, objective, methodology, solution, impact, area, summary, status |
| project_authors | project_id, user_id, order |
| rubrics | id, edition_id, name, scoring_method |
| criteria | id, rubric_id, name, description, min_score, max_score, weight |
| assignments | id, project_id, evaluator_id, condition_id, status, assigned_at |
| evaluations | id, assignment_id, total_score, comment, started_at, submitted_at |
| evaluation_scores | evaluation_id, criterion_id, score |
| audit_logs | id, actor_id, action, target_type, target_id, metadata, created_at |

| Ação | Participante | Avaliador | Admin |
|---|---|---|---|
| Criar projeto | Sim | Não | Opcional |
| Ver autoria antes da revelação | Própria | Não | Sim |
| Avaliar projeto | Não | Sim, se atribuído | Opcional |
| Editar rubrica | Não | Não | Sim |
| Distribuir projetos | Não | Não | Sim |
| Revelar autoria | Não | Não | Sim |
| Ver dashboard agregado | Limitado | Limitado | Completo |
| Exportar dados | Não | Não | Sim |

A IA ou equipe pode escolher uma das arquiteturas abaixo. A prioridade é confiabilidade e facilidade de demonstração.

| Camada | Opção recomendada |
|---|---|
| Front-end | React + Vite ou Next.js; alternativa simples: HTML/CSS/JavaScript. |
| UI | CSS próprio, Tailwind ou biblioteca leve de componentes. |
| Back-end | Supabase/Firebase para acelerar MVP; alternativa: Node.js + Express. |
| Banco | PostgreSQL (Supabase) ou Firestore. |
| Autenticação | Supabase Auth, Firebase Auth ou sessão/JWT no backend próprio. |
| Gráficos | Chart.js, Recharts ou equivalente. |
| Hospedagem | Vercel/Netlify para front-end; Supabase/Firebase/Render para serviços. |

### Requisito de funcionamento

Se o objetivo for demonstrar sem internet, criar também um “Modo Demo Offline” usando dados locais pré-carregados. Não usar esse modo como substituto do backend quando houver coleta real de usuários.

- POST /auth/register e /auth/login (ou equivalente do provedor).
- POST /projects, GET /projects/:id, PATCH /projects/:id.
- POST /projects/:id/submit para envio definitivo.
- GET /evaluator/assignments retornando somente visão anonimizada.
- POST /evaluations/:assignmentId para salvar/finalizar notas.
- GET /admin/projects e endpoints de filtros/estatísticas.
- POST /admin/assignments/distribute para distribuição automática.
- POST /admin/editions/:id/reveal para revelar autoria.
- GET /admin/analytics para dados agregados.
- GET /admin/export.csv para exportação.

- Projeto enviado não pode ser alterado pelo participante sem reabertura do administrador.
- Avaliador só pode acessar projetos que lhe foram atribuídos.
- Respostas para avaliador não podem conter campos de autoria.
- Uma avaliação finalizada deve possuir todos os critérios obrigatórios preenchidos.
- Média final só é publicada quando a edição estiver configurada para liberar resultados.
- Revelação de autoria não deve apagar o registro de que a avaliação ocorreu de forma anônima.
- Toda ação administrativa sensível deve gerar audit log.

- Armazenar senhas somente usando provedor de autenticação confiável ou hash forte; nunca em texto puro.
- Aplicar autorização no servidor, não apenas ocultar botões no front-end.
- Validar e sanitizar entradas de texto para reduzir XSS/injeções.
- Usar HTTPS em produção.
- Coletar somente dados pessoais realmente necessários.
- Permitir exclusão/anonimização de dados conforme política definida pela escola/projeto.

- Apresentar análises de pesquisa de forma agregada.
- Evitar expor e-mail, turma ou escola em páginas públicas.

## VERSÃO 1 - PRECISA FUNCIONAR DE PONTA A PONTA

- Cadastro/login com papéis.
- Criação e envio de projeto.
- Geração de código anônimo.
- Painel do avaliador sem autoria.
- Rubrica com notas por critério.
- Finalização da avaliação.
- Painel administrativo.
- Revelação posterior da autoria.
- Dashboard com pelo menos 3 gráficos.
- Exportação CSV ou JSON.
- Dados demo para apresentação.

- Múltiplos avaliadores por projeto com balanceamento automático.
- Notificações por e-mail.
- Rubricas personalizadas com pesos.
- Detecção de divergência grande entre avaliadores.
- Relatórios PDF.
- Modo de experimento A/B.
- Análise estatística mais avançada.
- Sanitização de anexos.
- Auditoria completa e histórico de alterações.

| Teste | Resultado esperado |
|---|---|
| Avaliador abre projeto anônimo | Nenhum nome/e-mail/gênero/turma aparece no HTML nem na resposta da API. |
| Participante tenta acessar /admin | Acesso negado. |
| Avaliador tenta avaliar projeto não atribuído | Acesso negado. |
| Projeto é enviado com campo obrigatório vazio | Envio bloqueado com mensagem clara. |
| Administrador revela autoria | Autoria passa a aparecer somente onde permitido e o evento é registrado em log. |
| Duas avaliações no mesmo projeto | Sistema calcula média corretamente. |
| Atualização de página durante rascunho | Dados não são perdidos. |
| Tela em celular | Layout continua legível e funcional. |

Criar automaticamente uma edição “BlindPitch Demo 2026” com pelo menos 6 projetos fictícios, 3 avaliadores e avaliações já concluídas. Todos os dados de exemplo devem usar nomes claramente fictícios ou ficar anonimizados.

### Etiqueta obrigatória

Em qualquer dashboard com dados fictícios, exibir: “Dados ilustrativos - resultados reais ainda serão coletados.”

### Como usar

Copie o texto abaixo para uma IA de programação. Se a ferramenta aceitar arquivos, envie este PDF junto e instrua a IA a obedecer integralmente aos requisitos.

Crie uma aplicação web completa chamada BlindPitch, com o slogan “Primeiro a ideia. Depois, quem a criou.”. O sistema deve implementar um fluxo real de submissão e avaliação anônima de projetos científicos. Não produza apenas uma landing page ou protótipo estático. Implemente autenticação, perfis Participant/Evaluator/Admin, banco de dados persistente, cadastro de projetos, geração de código anônimo, distribuição de projetos para avaliadores, rubrica configurável, notas por critério, comentários, painel administrativo, revelação posterior de autoria, dashboards e exportação de resultados.

A API/tela do avaliador NUNCA deve receber nome, e-mail, foto, gênero, turma ou qualquer dado que permita identificar o autor durante a fase anônima. O vínculo entre código anônimo e autoria deve ficar protegido no servidor.

Use design responsivo, tecnológico e profissional, com azul escuro, violeta, roxo e detalhes magenta. Mostre claramente o estado “Avaliação anônima ativa”. Inclua um modo demo com dados fictícios, sempre marcado como “Dados ilustrativos - resultados reais ainda serão coletados.”.

Implemente o MVP de ponta a ponta antes de recursos extras. Adicione validação, controle de permissões no backend, logs de ações administrativas sensíveis e testes dos fluxos críticos. Gere também um README explicando instalação, variáveis de ambiente, estrutura do banco, usuários demo e como executar localmente.

O aplicativo só deve ser considerado pronto quando todos os itens abaixo forem verdadeiros:

- É possível criar uma conta e entrar.
- É possível cadastrar e enviar um projeto.
- O sistema gera um código anônimo.
- O avaliador recebe o projeto sem dados pessoais.
- O avaliador consegue pontuar todos os critérios e finalizar.
- O administrador acompanha o progresso.
- O sistema calcula resultados corretamente.
- O administrador consegue revelar a autoria quando decidir.
- O dashboard atualiza com os dados coletados.
- Permissões impedem acesso indevido.
- O layout funciona em computador e celular.
- Existe README e modo de demonstração.

- Notebook 1: participante envia uma proposta.
- Notebook 2: avaliador recebe a proposta anonimizada.
- Tela 3: dashboard administrativo com resultados.
- Preparar um projeto fictício de 1 minuto para demonstração.
- Manter dados demo offline para caso a internet falhe.
- Explicar que o software é a intervenção investigada, não apenas a apresentação do tema.
- Não apresentar números fictícios como resultados científicos reais.

**BLINDPITCH**

“Uma boa ideia deve ser avaliada pelo que ela pode transformar, não por quem aparece ao lado dela.”

Primeiro a ideia. Depois, quem a criou.