

```
MariaDB [(none)]> show databases;
```

Database
ejemplo2
examen
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

```
7 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> use examen;
```

```
Database changed
```

```
MariaDB [examen]> show tables;
```

Tables_in_examen
clientes
consulta
detalle_ventas
empleado
mascota
ventas

```
| detalle_ventas |
| empleado      |
| mascota       |
| ventas        |
+-----+
```

6 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [examen]> select * from clientes;
Empty set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [examen]> describe clientes;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id_cliente	int(11)	NO	PRI	NULL	
Nombre	varchar(25)	NO		NULL	
Apellidop	varchar(25)	NO		NULL	
Apellidom	varchar(25)	NO		NULL	
Telefono	varchar(20)	NO		NULL	
Email	varchar(25)	NO		NULL	
Calle	varchar(20)	NO		NULL	
Num_calle	varchar(10)	NO		NULL	
Colonia	varchar(20)	NO		NULL	

9 rows in set (0.006 sec)

```
MariaDB [examen]> insert into clientes(Id_cliente,Nombre,Apellidoop,Apellidoom,Telefono,Email,Calle,Num_calle,Colonia)
-> values(200,'Fabiola','Calvillo','Galvan','4811109788','182455@upslp.com','Urbano','133a','himno');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
```

```
MariaDB [examen]> select * from clientes;
```

Id_cliente	Nombre	Apellidoop	Apellidoom	Telefono	Email	Calle	Num_calle	Colonia
200	Fabiola	Calvillo	Galvan	4811109788	182455@upslp.com	Urbano	133a	himno

```
1 row in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [examen]> insert into clientes(Id_cliente,Nombre,Apellidoop,Apellidoom,Telefono,Email,Calle,Num_calle,Colonia)
-> values(201, 'Andre','Ornelas','Martinez','44424578','andreo@gmail.com','Juan de la cosa','245','himno');
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
```

```
MariaDB [examen]> select * from clientes;
```

Id_cliente	Nombre	Apellidoop	Apellidoom	Telefono	Email	Calle	Num_calle	Colonia
200	Fabiola	Calvillo	Galvan	4811109788	182455@upslp.com	Urbano	133a	himno
201	Andre	Ornelas	Martinez	44424578	andreo@gmail.com	Juan de la cosa	245	himno

```
2 rows in set (0.001 sec)
```