



福昕PDF编辑器

· 永久 · 轻巧 · 自由

点击升级会员

点击批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号



福昕PDF编辑器

· 永久 · 轻巧 · 自由

点击升级会员

点击批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

1.行内元素有哪些？块级元素有哪些？行内元素如何转换为块级元素？

2.请回答，css代码，有几种常见的引入方式,分别是什么？

3.web标准指的是什么？（提示：一个高效网页的体系）

4.请简化一下css代码

```
#content{
    margin:0 10px;
    padding:0;
    background:#ffffff;

}

#content div{
    margin:0 10px;
    padding:0;
    font-size:14px;
    text-align: center;
    color:#e9e9e9;
}

#nav{
    margin:0 10px;
    padding:0;
    background:#e0e0e0;
}
```

5.各位web前端攻城狮，考你们一个小常识哦，看看你们在平时的练习中有没有用心，在很多浏览器中body都有默认的margin，这个值是多少呢？

6. 有如下html 代码

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<style>
    body{
        padding:0;
        margin:0;
    }
    #my-defined{
        width:100px;
        height:100px;
        padding:0 100px;
        margin:10px 20px 30px 40px;
        border:1px solid orange;
        background:orange;
    }
}
```

```

    }
</style>
<body>
    <div id="my-defined"></div>
</body>
</html>

```

请回答：html页面中，orange颜色的区域宽度是多少，orange区域距离页面左边的和上边的距离分别为多少？

7.用css、html编写一个两列布局的网页，要求右侧宽度为200px，左侧自动扩展。

8.如何居中一个浮动元素？

(提示：

```

#my-defined{
    position:absolute;
    width:300px;
    height:500px;
} 在上面加代码即刻

```

)

9.请根据下面的html和css代码，画出布局示意图

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

    <link rel="stylesheet" href="">
    <title>Document</title>
</head>
<style>
    #page{
        width:520px;

    }

    .nav{
        width:200px;
        float:right;
        background: orange;
    }

    .main{
        width:200px;
        float:left;
        padding-left:110px;
        background:black;
    }

```

```

        .sub{
            width:100px;
            float:left;
            margin:10px 0 10px -100px;
        }

        .nav, .sub{
            border:1px dashed #000;
            height:300px;
            background: orange;
        }

        .sub{
            height:280px;
        }
    </style>
<body>

    <div id="page">

        <div class="main"><div class="sub"></div></div>
        <div class="nav"></div>
    </div>
</body>
</html>

```

不必精确到像素,示意即可

10. form 表单中 method 属性常用哪些值, 他们的区别是什么?

11. 如何去掉ul>li 结构中li前面的圆点?去除圆点后, 每个li前面会有空余, 如何解决?

12. 写出javascript语言 typeof 可能返回的结果

13. 已知数组 var arr = ["goole", "microsoft", "oracle", "阿里", "freewheel", "IBM", "爱立信", "百度", "企鹅", "美团", "去哪", "58同城", "新浪", "搜狐", "大众点评", "360", "汽车之家", "巨人网络", "携程", "同城", "4399", "凤凰网", "人民网"], 亲们, 如果你想进前十的公司, 那就请用效率最高的方法将此数组按顺序连接成字符。

14. 请写出 html、css、javascript注释的代码形式

15. 请编写一段JavaScript脚本生成下面这段DOM结构。要求: 使用标准的DOM方法或属性。

```

<div class="example">
    <p class="slogan">啦啦啦啦啦</p>

```

</div>

16.要为一个html元素绑定一个事件，如点击事件，请写出一个兼容各个浏览器的事件绑定方法.

17.简述call，和apply方法的用途，和区别？

18. 请自己封装一个Ajax （20分）

19.为一个数组去重 eg : var arr = ['a','b',234,23,'a','b',3,1,234];

（要求，在原型链上编写方法可得满分）

20.如今有一个ul，里面有十亿个li，要求点击li触发事件，弹出对应li的内容。

21.如何阻止事件冒泡和事件默认事件

22.什么是DOM？

23.请利用Javascript取非行间样式，要求兼容性各个浏览器

24.运行test()和 new test()的结果是什么？

```
var a = 5;
function test() {
    a = 0;
    alert(a);
    alert(this.a);
    var a;
    alert(a);
}
```

25. 有字符串“aaabbbcccddeefggaa”，转换成连续不重复的字符串 eg: abcdefga

（提示：用正则做可得满分，其他方法酌情给分）

26.一串连续的数字，请实现打点功能 如：已知 1000000000 转换成 1.000.000.000

（提示：用正则做可得满分，其他方法酌情给分）

27.写出运算结果

```
alert(typeof(a));
alert(typeof(undefined));
alert(typeof(NaN));
alert(typeof(null));
alert(typeof(NaN));
var a = "123abc";
alert(typeof(+a));
alert(typeof(!a));
alert(typeof(a + ""));
alert(1 == "1");
alert(NaN == NaN);
alert(NaN == undefined);
alert("11" + 11);
alert(1 === "1");
alert(parseInt("123abc"));
var num = 123123.345789;
alert(num.toFixed(3));
```

28.打印当前年月日时分秒

29.在css中, font-size 设置的是字体的高还是宽。单位px, em是相对值还是绝对值。

30.有html结构如下, 求他们之间的间距。

```
<div style="background-color:red;margin:0 0 100px 0;">123</div>
```

```
<div style="background-color:red;margin:200px 0 0 0;">234</div>
```

31.你了解js对象么, 可以简单说说自定义构造函数创建对象的原理么。

32.你了解原型链吗, 请写出一种原型链实现继承的方式。

33.使用JavaScript深度克隆一个对象。(百度)

(在原型链上编写可得满分)

34.描述一下预编译过程

35.请介绍一下js语言的特点。

36.请介绍一下主流浏览器以及他们相应的内核, 请介绍一下浏览器分为哪几个部分, 内核呢。

37.你了解js时间线嘛, 能简单描述一下时间线的顺序嘛?

38.请写出异步加载js的几种方案。

```
39.var a = (10 * 3 - 4 / 2 + 1) % 2,
    b = 3;
    b %= a + 3;
    console.log(a++);
```

```
console.log(-b);
```

40.

```
<ul>
  <li>a</li>
  <li>a</li>
  <li>a</li>
  <li>a</li>
</ul>
```

使用原生的js， addEventListener， 给每个li元素绑定事件， 输出他们的顺序。

41.一个字符串由[a-z]组成， 找出第一个只出现一次的字母。

42.

```
var name = "222";
var a = {
  name : "111",
  say : function () {
    console.log(this.name);
  }
}
var fun = a.say;
fun();
a.say();
var b = {
  name : "333",
  say : function (fun) {
    fun();
  }
}
b.say(a.say);
b.say = a.say;
b.say();
```

写出控制台打印结果

43.var str = “你很帅”;

str.length = 3;

console.log(str);

此程序执行结果为？ 为什么。

44.请用多种办法创建对象。

45.在企业中， 多人开发同一js文件， 常会导致污染全局变量的事情发生， 为有效的解决这种情况， 你有什么好的建议吗。

46.如何枚举一个对象中的所有自有属性， 请写出具体代码。

47.让一个数组里面的数据， 从小到大排列。 var arr = [23,4,6,7,2,2,55,8];

48.es5的严格模式如何使用，使用时应注意写什么。

49.选择html元素节点的几种方法，以及他们各自的兼容性问题及特点。

50.请说出，节点类型的值为1，3，8，9的值对应的节点是什么。

51.请说出，鼠标事件的触发顺序。以及如何实现右键的事件监听。

52.数据格式JSON转换为字符串，以及把字符串转换为JSON的方法

53.请说出几种你所熟知的BOM对象，并介绍其一点或两点功能。

54.请详细说明position定位的值有什么区别。如果有不能兼容的问题，怎么解决。

55.有如下html和css代码

```
<style type="text/css">
```

```
ul{  
    list-style-type:none;  
    padding:0px;  
}
```

```
ul>li{  
    float:left;  
}
```

```
</style>
```

```
<ul>  
    <li></li>  
    <li></li>  
    <li></li>  
</ul>
```

请在添加css代码，使ul在外观上可以包住li

56.请说出你所熟知的选择的优先级关系（写权重者，满分）；

57.请说出display的值及含义；

58.写一个输入框，带有js功能，鼠标聚焦提示信息消息，失去焦点显示提示信息。

```
59.function fn(a, b) {  
    arguments[0] = 1;  
    console.log(a);  
}
```

```
fn(2,1);
```

写出打印结果，并说明原因。

60.请将如下变量名转换为小驼峰式。

my-first-name —> myFirstName （提示：用正则做可得满分，其他方法酌情给分）

var str = "my-first-name";

61.请将形如 aaaabbbb的字符串调换成bbbbaaaa的形式。

（提示：用正则做可得满分，其他方法酌情给分）

62.说说你曾经做过的一个项目，写写心得体会，和整个项目的思维过程。(20分)