

ServiceScore · Riepilogo Lavori

Sistema gestionale Lions Club Distretto 108 LA | Aprile–Maggio 2026 | Sviluppato con Claude Code

1. Panoramica del Progetto

ServiceScore è un'applicazione web per la gestione dei soci, delle attività di servizio e degli incarichi officer del Distretto Lions 108 LA. Stack tecnologico:

Layer	Tecnologia
Frontend	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript
Stile	Tailwind CSS v4 · shadcn/ui (base-nova) · Framer Motion
Font	IBM Plex Sans / IBM Plex Mono (Google Fonts)
Icone	Lucide React
Grafici	Recharts
Backend	Supabase (PostgreSQL + Auth + Row Level Security)
Deploy	Vercel (auto-deploy da GitHub main)
Repository	github.com/fcoppini01/ServiceScore
URL produzione	servicescore108la-01informatica-progetti.vercel.app

2. Bug Fix Critici

2.1 Auth callback – sessione non persistita dopo conferma email

Il file `src/app/auth/callback/route.ts` scriveva i cookie di sessione sulla request invece che sulla response, causando la perdita della sessione subito dopo il login via link email.

```
// PRIMA (sbagliato)
request.cookies.set(name, value)

// DOPO (corretto)
response.cookies.set(name, value, options) // ← options include SameSite, HttpOnly, ecc.
```

2.2 Matricola socio non collegata all'account

La matricola inserita in fase di registrazione non veniva mai trasmessa al callback di conferma email. Fix: aggiunta come parametro nella URL di redirect.

```
const callbackUrl = new URL(`${location.origin}/auth/callback`)
if (matricola) callbackUrl.searchParams.set('matricola', matricola)
```

2.3 Font CSS – riferimento circolare

In `globals.css` le variabili CSS dei font puntavano a se stesse (`var(--font-sans)` si auto-referenziava). Fix: agganciate alle variabili generate da Next.js.

```
/* PRIMA */
--font-sans: var(--font-sans); /* circolare! */
--font-mono: var(--font-geist-mono); /* inesistente */

/* DOPO */
--font-sans: var(--font-ibm-sans);
--font-mono: var(--font-ibm-mono);
```

2.4 Messaggio di errore login mostrato in verde

La logica per scegliere il colore del messaggio controllava `message.includes('Controlla')`, ma quella stringa appariva anche nei messaggi di errore. Fix: controllo invertito su keyword di successo.

2.5 Hydration mismatch – particelle animate

La homepage usava `Math.random()` per posizionare le particelle decorative, causando un mismatch tra server-side rendering e client-side. Fix: array deterministico pre-calcolato.

2.6 TypeScript error – Recharts Tooltip formatter

Il tipo `Formatter<ValueType, NameType>` di Recharts non accettava la type annotation esplicita. Fix: rimossa la annotazione lasciando inferire a TypeScript.

```
// PRIMA - errore di build
formatter={value: number => [value, 'Soci']}

// DOPO - corretto
formatter={value => [value, 'Soci']}
```

3. Restyling Grafico Completo

Tutti i componenti sono stati ridisegnati con un'estetica coerente: sfondo scuro, accenti blu (#0055ff) e giallo Lions (#ffe500), glassmorphism, animazioni spring.

3.1 Homepage (`src/app/page.tsx`)

- Logo Lions ufficiale 80×80px come hero
- Titolo con gradient `from-[#0055ff] via-white to-[#ffe500]`
- 4 card navigazione con icone Lucide, colori semantici per sezione
- Particelle decorative animate e deterministiche (no hydration mismatch)
- Effetti PulseGlow, FadeInUp, GlowCard da `lib/mac-effects.tsx`

3.2 Header (`src/components/header.tsx`)

- Logo Lions 26×26px accanto al titolo ServiceScore
- Navigazione sempre visibile (rimossa dipendenza da stato login)
- Indicatore link attivo: `bg-primary/10 text-primary` via `usePathname()`
- Menu mobile con AnimatePresence (hamburger → X)
- Backdrop blur + `sticky top-0 z-50`

3.3 Dashboard (`src/components/dashboard/dashboard-client.tsx`)

- 4 stat card con icone Lucide colorate per categoria
- Grafici a ciambella (donut) per genere e fascia d'età: `innerRadius={40}`
- Bar chart per causa e zona con etichette angolate a -35°
- Tabella attività recenti con badge stato colorati semanticamente
- Colore quinto grafico corretto: `#6366f1` (indigo) al posto di `#0d0d0d` (invisibile in dark mode)
- Queries parallelizzate: 8 chiamate simultanee con `Promise.all`

3.4 Pagine Login e Registrazione

- Logo Lions 56px come header della card
- Sezione header con gradient e bordo separatore
- Messaggi di feedback con colori corretti (verde/rosso)
- Animazioni Framer Motion su ogni campo

4. Responsive e Paginazione Tabelle

Soluzione alla "tabella gigante": card view su mobile + paginazione server-side da 20 record + filtri collassabili.

Breakpoint	Comportamento
<code>< md</code> (mobile)	Card compatte per ogni record: info essenziali, badge zona/stato, dati chiave
<code>≥ md</code> (desktop)	Tabella completa con tutte le colonne

Paginazione server-side

```
// Sostituisce il vecchio .limit(100)
const { data, count } = await query
  .select('*', { count: 'exact' })
  .range(page * PAGE_SIZE, (page + 1) * PAGE_SIZE - 1) // PAGE_SIZE = 20
```

- Navigazione Prev/Next con contatore "X-Y di N totali"
- Reset automatico a pagina 0 ad ogni cambio filtro (`updateFilters()`)
- Debounce 300ms sulla ricerca testuale

Filtri collassabili su mobile

- Bottone "Filtri" visibile solo su `< sm`, nasconde/mostra il pannello
- Su `≥ sm` i filtri sono sempre visibili
- Pattern: `className={` ${filtersOpen ? 'block' : 'hidden'} sm:block`}`

Implementato su: `src/app/soci/page.tsx`, `src/app/attivita/page.tsx`, `src/app/officer/page.tsx`

5. Autenticazione e Sicurezza

5.1 Middleware (`middleware.ts`)

Le restrizioni di accesso alle route sono state temporaneamente rimosse per permettere la navigazione senza account. Il middleware aggiorna solo la sessione:

```
// Solo refresh sessione, nessuna protezione route
await supabase.auth.getUser();
return response;
```

5.2 Row Level Security (RLS)

Tabella	Policy attiva	Regola
<code>club</code>	Club visibili a utenti autenticati	SELECT per authenticated
<code>soci</code>	Soci visibili a utenti autenticati	SELECT per authenticated – USING (true)
<code>officer_club</code>	Officer visibili a utenti autenticati	SELECT per authenticated
<code>attivita_report</code>	Report visibili / Inserimento e Aggiornamento officer	SELECT tutti auth; INSERT/UPDATE solo officer attivi

Nota: la policy originale "`Soci possono vedere i propri dati`" (che mostrava solo il proprio record) è stata sostituita con una policy permissiva per tutti gli autenticati, necessaria per il funzionamento della dashboard amministrativa.

5.3 Funzione di collegamento utente-socio

SQL definito in `supabase_link_user_to_socio.sql` : funzione `link_user_to_socio(matricola)` che aggiorna il campo `soci.user_id` dopo la conferma email.

6. Struttura Database Supabase

Progetto: `uywtfwjkyiacdfgsbtgo` · Distretto 108 LA

Tabelle base

Tabella	Chiave primaria	Record	Note
<code>club</code>	<code>id_account</code>	93	Ha anche <code>identificativo_lions</code> per FK da soci
<code>soci</code>	<code>matricola_socio</code>	2.966	FK → <code>club.identificativo_lions</code> ; ha <code>user_id</code> per auth
<code>officer_club</code>	<code>id_incarico (serial)</code>	1.297	FK → <code>soci.matricola_socio</code>
<code>attivita_report</code>	<code>id_attivita</code>	1.606	FK → <code>club.id_account</code>

Viste

Vista	Join	Campi calcolati
<code>vista_soci_ricerca</code>	<code>soci LEFT JOIN club</code>	<code>eta</code> , <code>fascia_eta</code> , <code>anzianita_lionistica</code>

<code>vista_report_ricerca</code>	attivit�_report JOIN club	sponsor_nome_account, sponsor_zona
<code>vista_officer_ricerca</code>	officer_club JOIN soci JOIN club	club_zona, club_circonscrizione

7. Pipeline Dati CSV → Supabase

Il flusso si aggiorna ogni volta che Lions fornisce nuovi file export.

File sorgente (dalla piattaforma Lions)

- `officer.csv` – incarichi officer (Latin1, separatore `;`)
- `soci.csv` – anagrafica soci (Latin1, separatore `;`)
- `report.csv` – attiv   di servizio (Latin1, separatore `;`)

Script di conversione (`Dati_Lions/convertitore_csv.py`)

Produce 4 CSV normalizzati pronti per l'import in Supabase:

Output	Tabella target	Sorgente
<code>1_club_supabase.csv</code>	club	officer.csv + report.csv (union + dedup)
<code>2_soci_supabase.csv</code>	soci	soci.csv
<code>3_officer_supabase.csv</code>	officer_club	officer.csv
<code>4_report_supabase.csv</code>	attivit�_report	report.csv

Procedura di reimport

```
-- 1. Svuota tutto (CASCADE elimina dipendenze in ordine)
TRUNCATE TABLE club CASCADE;

-- 2. Importa in ordine (rispetta le FK)
-- Table Editor → Import: 1_club → 2_soci → 3_officer → 4_report
```

Bug fix applicati allo script

Fix	Problema	Soluzione
Critico	Booleani non mappati → stringa vuota <code>""</code> → errore import su colonne boolean	Cambiato <code>else ''</code> → <code>else None</code> (NULL)
Moderato	Valori numerici vuoti → <code>'0'</code> → inquinamento statistiche	Cambiato <code>return '0'</code> → <code>return None</code> (NULL)

8. Fix Viste Supabase

Vista	Problema	Fix
<code>vista_soci_ricerca</code>	Soci senza <code>data_nascita</code> venivano classificati come "Over 70" per il CASE ELSE	Aggiunto controllo <code>IS NULL</code> : <code>fascia_eta = NULL</code> se data mancante

9. Configurazioni e Strumenti

9.1 Supabase MCP in Claude Code

Configurato in `~/.claude/settings.json` per accesso diretto al database durante le sessioni di sviluppo:

```
{
  "mcpServers": {
    "supabase": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@supabase/mcp-server-supabase@latest",
        "--access-token", "...",
        "--project-ref", "uywtfwjkiacdfgsbtgo"]
    }
  }
}
```

9.2 Preview locale

Server di sviluppo configurato in `.claude/launch.json`, credenziali Supabase in `.env.local`. Permette preview istantanea delle modifiche senza deploy su Vercel.

9.3 Vercel

- Auto-deploy dal branch `main` di GitHub
- Team: `01informatica-progetti`
- Progetto rinominato da `servicescore` a `servicescore1081a` per risolvere conflitto di dominio con un vecchio progetto

10. Cronologia Commit

Hash	Descrizione
98a4d77	Fix critical bugs and UI improvements
da261a1	Fix TypeScript error in Tooltip formatter (Recharts ValueType)
00ac2b7	UI restyling: Lions logo, Lucide icons, improved layout
8db14a6	Remove auth restrictions: all pages accessible without login
e963069	Responsive tables: mobile cards + pagination + collapsible filters
58ec947	Trigger redeploy after project rename to servicescore1081a
1cd6535	Add favicon.ico and update metaDataBase URL after project rename
ebe7f65	Fix data pipeline: NULL handling and boolean conversion

11. Attività Pendenti / Note Future

- **Riabilitare protezione route** – quando il sistema di auth sarà in produzione, riattivare il redirect su `middleware.ts` per le route protette

- **Dominio custom** – il dominio `servicescore.vercel.app` è irrecuperabile (account diverso, supporto Vercel non interviene). Valutare dominio custom a pagamento o mantenere l'URL attuale
- **Colonna `tipo_indirizzo_primario`** – presente in DB ma non popolata dal CSV (campo non esportato da Lions). Valutare rimozione se non necessaria
- **Script Python – `tipo_indirizzo_primario`** – campo assente nel CSV Lions, rimarrà NULL
- **Test completo import CSV** – eseguire il ciclo completo TRUNCATE → script → import con i nuovi file corretti per validare l'intera pipeline

ServiceScore · Distretto Lions 108 LA · Documento generato il 4 Maggio 2026
Sviluppato con Claude Code (Anthropic) · github.com/fcoppini01/ServiceScore