

ServiceScore · Riepilogo Lavori

Sistema gestionale Lions Club Distretto 108 LA | Aprile–Maggio 2026 | Sviluppato con Claude Code · *Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026 (v2)*

1. Panoramica del Progetto

ServiceScore è un'applicazione web per la gestione dei soci, delle attività di servizio e degli incarichi officer del Distretto Lions 108 LA. Stack tecnologico:

Layer	Tecnologia
Frontend	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript
Stile	Tailwind CSS v4 · shadcn/ui (base-nova) · Framer Motion
Font	IBM Plex Sans / IBM Plex Mono (Google Fonts)
Icone	Lucide React
Grafici	Recharts
Backend	Supabase (PostgreSQL + Auth + Row Level Security)
Deploy	Vercel (auto-deploy da GitHub main)
Repository	github.com/fcoppini01/ServiceScore
URL produzione	servicescore108la-01informatica-progetti.vercel.app

2. Bug Fix Critici

2.1 Auth callback – sessione non persistita dopo conferma email

Il file `src/app/auth/callback/route.ts` scriveva i cookie di sessione sulla request invece che sulla response, causando la perdita della sessione subito dopo il login via link email.

```
// PRIMA (sbagliato)
request.cookies.set(name, value)

// DOPO (corretto)
response.cookies.set(name, value, options) // ← options include SameSite, HttpOnly, ecc.
```

2.2 Matricola socio non collegata all'account

La matricola inserita in fase di registrazione non veniva mai trasmessa al callback di conferma email. Fix: aggiunta come parametro nella URL di redirect.

```
const callbackUrl = new URL(`${location.origin}/auth/callback`)
if (matricola) callbackUrl.searchParams.set('matricola', matricola)
```

2.3 Font CSS – riferimento circolare

In `globals.css` le variabili CSS dei font puntavano a se stesse (`var(--font-sans)` si auto-referenziava). Fix: agganciate alle variabili generate da Next.js.

```
/* PRIMA */
--font-sans: var(--font-sans); /* circolare! */
--font-mono: var(--font-geist-mono); /* inesistente */

/* DOPO */
--font-sans: var(--font-ibm-sans);
--font-mono: var(--font-ibm-mono);
```

2.4 Messaggio di errore login mostrato in verde

La logica per scegliere il colore del messaggio controllava `message.includes('Controlla')`, ma quella stringa appariva anche nei messaggi di errore. Fix: controllo invertito su keyword di successo.

2.5 Hydration mismatch – particelle animate

La homepage usava `Math.random()` per posizionare le particelle decorative, causando un mismatch tra server-side rendering e client-side. Fix: array deterministico pre-calcolato.

2.6 TypeScript error – Recharts Tooltip formatter

Il tipo `Formatter<ValueType, NameType>` di Recharts non accettava la type annotation esplicita. Fix: rimossa la annotazione lasciando inferire a TypeScript.

```
// PRIMA - errore di build
formatter={value: number => [value, 'Soci']}

// DOPO - corretto
formatter={value => [value, 'Soci']}
```

3. Restyling Grafico Completo

Tutti i componenti sono stati ridisegnati con un'estetica coerente: sfondo scuro, accenti blu (#0055ff) e giallo Lions (#ffe500), glassmorphism, animazioni spring.

3.1 Homepage (`src/app/page.tsx`)

- Logo Lions ufficiale 80×80px come hero
- Titolo con gradient `from-[#0055ff] via-white to-[#ffe500]`
- 4 card navigazione con icone Lucide, colori semantici per sezione
- Particelle decorative animate e deterministiche (no hydration mismatch)
- Effetti PulseGlow, FadeInUp, GlowCard da `lib/mac-effects.tsx`

3.2 Header (`src/components/header.tsx`)

- Logo Lions 26×26px accanto al titolo ServiceScore
- Navigazione sempre visibile (rimossa dipendenza da stato login)
- Indicatore link attivo: `bg-primary/10 text-primary` via `usePathname()`
- Menu mobile con AnimatePresence (hamburger → X)
- Backdrop blur + `sticky top-0 z-50`

3.3 Dashboard (`src/components/dashboard/dashboard-client.tsx`)

- 4 stat card con icone Lucide colorate per categoria
- Grafici a ciambella (donut) per genere e fascia d'età: `innerRadius={40}`
- Bar chart per causa e zona con etichette angolate a -35°
- Tabella attività recenti con badge stato colorati semanticamente
- Colore quinto grafico corretto: `#6366f1` (indigo) al posto di `#0d0d0d` (invisibile in dark mode)
- Queries parallelizzate: 8 chiamate simultanee con `Promise.all`

3.4 Pagine Login e Registrazione

- Logo Lions 56px come header della card
- Sezione header con gradient e bordo separatore
- Messaggi di feedback con colori corretti (verde/rosso)
- Animazioni Framer Motion su ogni campo

4. Responsive e Paginazione Tabelle

Soluzione alla "tabella gigante": card view su mobile + paginazione server-side da 20 record + filtri collassabili.

Breakpoint	Comportamento
<code>< md</code> (mobile)	Card compatte per ogni record: info essenziali, badge zona/stato, dati chiave
<code>≥ md</code> (desktop)	Tabella completa con tutte le colonne

Paginazione server-side

```
// Sostituisce il vecchio .limit(100)
const { data, count } = await query
  .select('*', { count: 'exact' })
  .range(page * PAGE_SIZE, (page + 1) * PAGE_SIZE - 1) // PAGE_SIZE = 20
```

- Navigazione Prev/Next con contatore "X-Y di N totali"
- Reset automatico a pagina 0 ad ogni cambio filtro (`updateFilters()`)
- Debounce 300ms sulla ricerca testuale

Filtri collassabili su mobile

- Bottone "Filtri" visibile solo su `< sm` , nasconde/mostra il pannello
- Su `≥ sm` i filtri sono sempre visibili
- Pattern: `className={` ${filtersOpen ? 'block' : 'hidden'} sm:block`}`

Implementato su: `src/app/soci/page.tsx` , `src/app/attivita/page.tsx` , `src/app/officer/page.tsx`

4-bis. Sistema Filtri Avanzato (v2)

Riprogettato il sistema di filtri delle 3 pagine elenco con multi-selezione, sezioni collassabili, e match dinamico ai dati del DB.

4-bis.1 Componente **MultiSelect** con Portal

Componente custom in `src/components/ui/multi-select.tsx` che sostituisce i `Select` single-value.

Caratteristiche chiave:

- **React Portal** – il dropdown è renderizzato in `document.body` con `position: fixed` : nessun clipping da `overflow-hidden` dei container padre (es. animazioni Framer Motion)
- **Posizionamento intelligente** – flip automatico verso l'alto se manca spazio sotto al trigger
- **Search interna** con icona, attivata automaticamente se > 6 opzioni
- **Multi-selezione visiva** – badge per ogni elemento selezionato, × per rimuoverlo singolarmente, "Deseleziona tutti (n)"
- **Auto-dismiss** – chiusura su scroll/resize/click esterno
- **Scrollbar sottile** custom con `[&::-webkit-scrollbar]:w-1`

4-bis.2 Filtri Soci – completi

Sezione base + sezione "Filtri avanzati" collassabile con badge di conteggio.

Sezione	Campi
Base	Search testuale, Genere (multi), Fascia d'età (multi)
Avanzati	Zona, Circoscrizione, Club, Categoria associativa (tutti multi); Professione, Città, Provincia (testuali); Anzianità min/max

4-bis.3 Filtri Officer

Sezione	Campi
Base	Search testuale, Incarico/Titolo (multi), Zona (multi)
Avanzati	Circoscrizione, Club (multi); Range Data inizio; Range Data conclusione

4-bis.4 Filtri Attività – grouped panel

Pannello avanzato suddiviso in 4 sezioni con header tipografici:

Gruppo	Campi
Base (sempre visibile)	Search, Stato (multi), Zona (multi), Causa (multi)
Categorizzazione	Tipo progetto, Livello attività, Circoscrizione (multi); Organizzazione beneficiata (text); Rapporto completo, Attività distintiva, Finanziata LCIF (Si/No/Tutti)
Date	Range Data inizio + Data conclusione (input <code>type="date"</code>)
Impatto	Persone servite, Persone limite, Volontari, Ore servizio, Ore capped, Alberi (range min/max)
Finanziario	Fondi donati, Fondi donati capped, Donazione LCIF, Fondi raccolti, Fondi raccolti capped (range €/€)

4-bis.5 Opzioni dinamiche dal DB

I valori dei filtri sono caricati con `SELECT DISTINCT` dal DB invece che hardcodedi. Vantaggio: ogni futuro import dati farà comparire automaticamente i nuovi valori, senza modifiche al codice.

Filtro	Sorgente	Valori reali
Soci → Genere	<code>soci.sesso</code>	Maschio, Femmina, Preferisco non rispondere
Attività → Stato	<code>attivita_report.stato</code>	Comunicato (1506), Pronto per comunicare i dati (84), Pianificato (9), Bozza (7)
Attività → Causa	9 valori distinti	caricati dinamicamente
Attività → Tipo progetto	44 valori distinti	caricati dinamicamente
Soci/Officer/Attività → Club, Zona, Circoscrizione	tabella <code>club</code>	92 club, ~12 zone, 4 circoscrizioni

Restano hardcodedi solo i valori "controllati" che dipendono dalla nostra logica: fasce età (Under 30 / 30-50 / 51-70 / Over 70), opzioni booleane (Sì/No/Tutti).

4-bis.6 Query Supabase con multi-select

```
// Pattern utilizzato per ogni filtro multi
if (filters.zona.length) query = query.in('club_zona', filters.zona)
if (filters.causa.length) query = query.in('causa', filters.causa)
// Per range numerici / date
if (filters.minPersone) query = query.gte('persone_servite', parseFloat(filters.minPersone))
if (filters.dataInizioDa) query = query.gte('data_inizio', filters.dataInizioDa)
// Per booleani
if (filters.rapportoCompleto) query = query.eq('rapporto_completo', filters.rapportoCompleto === 'true')
```

5. Autenticazione e Sicurezza

5.1 Middleware (`middleware.ts`)

Le restrizioni di accesso alle route sono state temporaneamente rimosse per permettere la navigazione senza account. Il middleware aggiorna solo la sessione:

```
// Solo refresh sessione, nessuna protezione route
await supabase.auth.getUser();
return response;
```

5.2 Row Level Security (RLS)

Tabella	Policy	Ruolo	Regola
<code>club</code>	Club visibili a utenti autenticati	authenticated	SELECT USING (true)
<code>club</code>	Club visibili a tutti	anon	SELECT USING (true) v2
<code>soci</code>	Soci visibili a utenti autenticati	authenticated	SELECT USING (true)
<code>soci</code>	Soci visibili a tutti	anon	SELECT USING (true) v2
<code>officer_club</code>	Officer visibili a utenti autenticati	authenticated	SELECT USING (true)
<code>officer_club</code>	Officer visibili a tutti	anon	SELECT USING (true) v2
<code>attivita_report</code>	Report visibili / INSERT/UPDATE officer	authenticated	SELECT tutti; INSERT/UPDATE solo officer attivi
<code>attivita_report</code>	Attivita visibili a tutti	anon	SELECT USING (true) v2

Le policy originali per `authenticated` bloccavano l'accesso ai visitatori non loggati (la web app è attualmente accessibile senza login per scelta di design). Aggiunte policy `anon` permissive su tutte le tabelle di lettura dati pubblici. Inserimenti/modifiche restano protetti.

La policy originale "`Soci possono vedere i propri dati`" (che mostrava solo il proprio record) è stata sostituita con una policy permissiva, necessaria per il funzionamento della dashboard amministrativa.

5.3 Funzione di collegamento utente-socio

SQL definito in `supabase_link_user_to_socio.sql` : funzione `link_user_to_socio(matricola)` che aggiorna il campo `soci.user_id` dopo la conferma email.

6. Struttura Database Supabase

Progetto: `uywtfwjkyiacdfgsbtgo` · Distretto 108 LA

Tabelle base

Tabella	Chiave primaria	Record	Note
<code>club</code>	<code>id_account</code>	93	Ha anche <code>identificativo_lions</code> per FK da soci

soci	matricola_socio	2.966	FK → club.identificativo_lions; ha user_id per auth
officer_club	id_incarico (serial)	1.297	FK → soci.matricola_socio
attivita_report	id_attivita	1.606	FK → club.id_account

Viste

Vista	Join	Campi calcolati
vista_soci_ricerca	soci LEFT JOIN club	eta, fascia_eta, anzianita_lionistica
vista_report_ricerca	attivita_report JOIN club	sponsor_nome_account, sponsor_zona
vista_officer_ricerca	officer_club JOIN soci JOIN club	club_zona, club_circoscrizione

7. Pipeline Dati CSV → Supabase

Il flusso si aggiorna ogni volta che Lions fornisce nuovi file export.

File sorgente (dalla piattaforma Lions)

- officer.csv – incarichi officer (Latin1, separatore ;)
- soci.csv – anagrafica soci (Latin1, separatore ;)
- report.csv – attività di servizio (Latin1, separatore ;)

Script di conversione (Dati_Lions/convertitore_csv.py)

Produce 4 CSV normalizzati pronti per l'import in Supabase:

Output	Tabella target	Sorgente
1_club_supabase.csv	club	officer.csv + report.csv (union + dedup)
2_soci_supabase.csv	soci	soci.csv
3_officer_supabase.csv	officer_club	officer.csv
4_report_supabase.csv	attivita_report	report.csv

Procedura di reimport

```
-- 1. Svuota tutto (CASCADE elimina dipendenze in ordine)
TRUNCATE TABLE club CASCADE;

-- 2. Importa in ordine (rispetta le FK)
-- Table Editor → Import: 1_club → 2_soci → 3_officer → 4_report
```

Bug fix applicati allo script

Fix	Problema	Soluzione
Critico	Booleani non mappati → stringa vuota "" → errore import su colonne boolean	Cambiato else '' → else None (NULL)
Moderato	Valori numerici vuoti → '0' → inquinamento statistiche	Cambiato return '0' → return None (NULL)

8. Fix Viste Supabase

Vista	Problema	Fix
<code>vista_soci_ricerca</code>	Soci senza <code>data_nascita</code> venivano classificati come "Over 70" per il CASE ELSE	Aggiunto controllo <code>IS NULL : fascia_eta = NULL</code> se data mancante
<code>vista_report_ricerca</code> v2	Tutte le 1606 attività mostravano lo stesso club (ABETONE) invece dei loro 80 club distinti	JOIN cambiato da ID (buggato) a <code>UPPER(TRIM(nome_club))</code> con LATERAL per evitare duplicati

8-bis. Fix Critico: Attività ↔ Club Critico

Bug nei dati esportati da Lions: tutte le attività venivano associate al club ABETONE MONTAGNA PISTOIESE invece che ai loro club reali.

8-bis.1 Diagnosi

Il file `report.csv` di Lions contiene **80 nomi club distinti** nella colonna `Sponsor: Nome account`, ma **1 solo ID** (`001Ns00000EDgRMIA1` = ABETONE) ripetuto in tutte le 1606 righe della colonna `Sponsor: ID dell'organizzazione di appartenenza`. È un bug dell'export Lions, non nostro.

La vista originale `vista_report_ricerca` faceva il JOIN su quell'ID, quindi tutte le attività risultavano collegate ad ABETONE.

8-bis.2 Soluzione strutturale (5 step)

#	Azione	Comando
1	Aggiunta colonna <code>nome_club_sponsor</code>	<code>ALTER TABLE attivita_report ADD COLUMN nome_club_sponsor TEXT;</code>
2	Popolata dai dati CSV	9 batch UPDATE da 200 righe ciascuno (1606 totali) via API
3	Vista ricreata con JOIN sul nome	<code>JOIN LATERAL (SELECT ... FROM club WHERE UPPER(TRIM(nome_club)) = UPPER(TRIM(r.nome_club_sponsor))) LIMIT 1)</code>
4	Script convertitore aggiornato	Aggiunto mapping <code>'Sponsor: Nome account': 'nome_club_sponsor'</code>
5	Verifica	1606 attività, 80 club distinti, 0 senza zona ✓

8-bis.3 Perché LATERAL?

La tabella `club` ha un duplicato letterale per `ABETONE MONTAGNA PISTOIESE` (2 record stessi dati, ID diversi — probabilmente uniti da `officer.csv` e `report.csv`). Senza `LATERAL ... LIMIT 1`, il JOIN avrebbe duplicato le righe (1606 → 1607).

```
-- View finale
CREATE VIEW vista_report_ricerca AS
SELECT r.*, COALESCE(c.nome_club, r.nome_club_sponsor) AS sponsor_nome_account,
       c.zona AS sponsor_zona, c.circoscrizione AS sponsor_circoscrizione
FROM attivita_report r
LEFT JOIN LATERAL (
  SELECT nome_club, zona, circoscrizione FROM club
  WHERE UPPER(TRIM(nome_club)) = UPPER(TRIM(r.nome_club_sponsor))
  LIMIT 1
) c ON TRUE;
```

8-ter. Audit Completo Pipeline CSV

Verifica sistematica di copertura mapping, integrità dati, encoding per i tre file Lions.

8-ter.1 Risultati audit colonne

File	Colonne CSV	Mappate	Non importate	Note
soci.csv	48	38	9 (ridondanti)	Zona/circoscrizione/distretto recuperati via JOIN club. Età calcolata in view.
officer.csv	44	18	26 (ridondanti)	Tutte le info socio (Nome, Cognome, Email, Indirizzo) ridondanti — già in soci.csv
report.csv	35	32	3 (non utili)	Esclusi Sponsor: ID del profilo e Parent Parent Id ; nessuno è zona/club

8-ter.2 Anomalie nei dati di origine (non nostre)

Campo	Anomalia	Impatto
Sponsor: ID dell'organizzazione	Sempre uguale per 1606 righe	Critico – fixato con match per nome (sez. 8-bis)
Livello dell'attività	Sempre "Lions Club"	Cosmetico – Lions classifica così tutte le attività di club
persone_servite max	300.000 in una singola attività (outlier)	Cosmetico – inquina alcune statistiche aggregate
club : ABETONE MONTAGNA PISTOIESE	Duplicato in tabella (2 record, ID diversi)	Gestito con LATERAL ... LIMIT 1
soci.csv : 2 matricole duplicate	401929, 1091460 (probabili doppie tessere)	Gestito con drop_duplicates(subset='matricola_socio')

8-ter.3 Robustezza per import futuri

Lo script convertitore_csv.py gestisce automaticamente:

- Bug ID-club di Lions (match per nome con la nuova colonna)
- Header con ? letterali (apostrofi smart non rappresentabili in latin1, sostituiti dall'export Lions)
- Boolean 0 / 1 → true / false / NULL
- Date in formato europeo DD/MM/YYYY → ISO
- Numeri europei (1.234,56 → 1234.56)
- Matricole duplicate (drop_duplicates)
- Encoding latin1/cp1252 (lettura corretta di à , è , ecc.)

Procedura raccomandata per ogni nuovo export Lions:

```
cd Dati_Lions
# 1. Sostituisci i 3 file CSV con quelli nuovi
# 2. Esegui lo script
python convertitore_csv.py

# 3. Su Supabase Table Editor
TRUNCATE TABLE club CASCADE;
# 4. Importa in ordine: 1_club → 2_soci → 3_officer → 4_report
```

9. Configurazioni e Strumenti

9.1 Supabase MCP in Claude Code

Configurato in `~/.claude/settings.json` per accesso diretto al database durante le sessioni di sviluppo:

```
{
  "mcpServers": {
    "supabase": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@supabase/mcp-server-supabase@latest",
        "--access-token", "...",
        "--project-ref", "uywtfwjkyiacdfgsbtgo"]
    }
  }
}
```

9.2 Preview locale

Server di sviluppo configurato in `.claude/launch.json`, credenziali Supabase in `.env.local`. Permette preview istantanea delle modifiche senza deploy su Vercel.

9.3 Vercel

- Auto-deploy dal branch `main` di GitHub
- Team: `01informatica-progetti`
- Progetto rinominato da `servicescore` a `servicescore1081a` per risolvere conflitto di dominio con un vecchio progetto

10. Cronologia Commit

Hash	Descrizione
98a4d77	Fix critical bugs and UI improvements
da261a1	Fix TypeScript error in Tooltip formatter (Recharts ValueType)
00ac2b7	UI restyling: Lions logo, Lucide icons, improved layout
8db14a6	Remove auth restrictions: all pages accessible without login
e963069	Responsive tables: mobile cards + pagination + collapsible filters
58ec947	Trigger redeploy after project rename to servicescore1081a
1cd6535	Add favicon.ico and update metaDataBase URL after project rename
ebe7f65	Fix data pipeline: NULL handling and boolean conversion
Sessione 4 Maggio 2026 (v2)	
5421ef3	Add full filter panels to Soci, Officer, Attività pages
b30f813	Fix attivita: stati dinamici da DB, colori corretti

28f8f72	Fix MultiSelect: portal rendering, sesso dinamico, griglia responsive
dd294ee	Remove embedded worktree from index, add .claude to gitignore
c72a3ec	Fix attività-club: match per nome invece che per ID buggato

11. Attività Pendenti / Note Future

- **Riabilitare protezione route** – quando il sistema di auth sarà in produzione, riattivare il redirect su `middleware.ts` per le route protette. Con la riabilitazione, rimuovere le policy `anon` aggiunte in v2 sulle 4 tabelle.
- **Dominio custom** – il dominio `servicescore.vercel.app` è irrecuperabile (account diverso, supporto Vercel non interviene). Valutare dominio custom a pagamento o mantenere l'URL attuale
- **Colonna `tipo_indirizzo_primario`** – presente in DB ma non popolata dal CSV (campo non esportato da Lions). Valutare rimozione se non necessaria
- **Outlier `persone_servite`** – un'attività con 300.000 persone servite inquina alcune statistiche aggregate. Verificare con il referente Lions se è un dato reale o un errore di compilazione
- **Bug ID-club di Lions** – segnalare al referente per capire se possono fixare l'export. La nostra soluzione (match per nome) è robusta, ma se Lions ripristina ID univoci si potrebbe tornare al JOIN per ID
- **Test completo import CSV** – al prossimo invio CSV da Lions, eseguire il ciclo completo TRUNCATE → script → import per validare l'intera pipeline aggiornata