

***Deep Learning vs. Machine Learning* Clássico na Predição de Evasão Estudantil**

Um estudo comparativo com avaliação sem vazamento de dados

Mestrado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (MCDIA) — IDP

Disciplina: *Deep Learning* · Modalidade 1 — Trabalho Individual

Aluna: **Flávia Cristina de Sousa Silva Dias Paz**

Brasília, 2026

1. Contexto

A evasão no ensino superior é um problema persistente e de alto custo. Para a instituição gera perda de receita, vagas ociosas e piora nos indicadores de qualidade; para o aluno, pode resultar em frustração e endividamento; para a sociedade, representa desperdício de investimento e menor mobilidade social. Identificar antecipadamente quais estudantes têm maior risco de evadir e compreender os motivos, permite oferecer apoio pedagógico, financeiro e psicológico enquanto ainda há tempo para intervir.

O presente trabalho aborda a evasão como uma tarefa de classificação supervisionada sobre o conjunto de dados público de Realinho et al. (2022), que registra a trajetória de 4.424 alunos do Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal), matriculados entre 2008 e 2019. Cada aluno é rotulado, ao final da duração regular do curso, em uma de três classes: *Dropout* (evadiu), *Enrolled* (ainda matriculado) ou *Graduate* (formou-se).

2. Justificativa

O ponto de partida é o artigo de Villar & de Andrade (2024), publicado na *Discover Artificial Intelligence*, que aplica um amplo conjunto de algoritmos de *Machine Learning* clássico (*Decision Tree*, SVM, *Random Forest*, *Gradient Boosting*, XGBoost, CatBoost e LightGBM) ao mesmo *dataset*, com balanceamento por SMOTE e otimização por Optuna. Os autores relatam que os algoritmos de *boosting* (CatBoost e LightGBM) atingem F1 entre 0,86 e 0,88.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de *Deep Learning* e verificar se ele consegue superar essas métricas. Como contribuição adicional, foram analisados tanto os *baselines* clássicos quanto o modelo de DL a um protocolo de avaliação rigoroso e sem vazamento de dados, o que permite julgar se os números publicados se sustentam sob condições metodológicas mais estritas.

3. Referencial Teórico

3.1 Domínio: evasão e mineração de dados educacionais

A predição de evasão é um tema central da mineração de dados educacionais. Rastrollo-Guerrero et al. (2020), em revisão de cerca de 70 estudos, mostram que métodos supervisionados (SVM, árvores de decisão, *Random Forest*) dominam a literatura de predição de desempenho. Martins et al. (2021) introduzem a base utilizada, propondo um sistema de alerta precoce no Instituto Politécnico de Portalegre, e Realinho et al. (2022) publicam o *dataset* de forma aberta. Niyogisubizo et al. (2022) demonstram ganhos com *ensembles* empilhados (*Random Forest* + XGBoost + redes neurais *feed-forward*) para evasão universitária. Villar & de Andrade (2024) é o artigo-base que se busca superar.

3.2 Técnica: *Deep Learning* em dados tabulares

Para dados tabulares, a aplicação de *Deep Learning* é menos trivial do que em imagens ou texto. Guo & Berkahn (2016) propõem *entity embeddings*, que representam variáveis categóricas como vetores densos aprendidos, técnica central dessa arquitetura. Entretanto, Grinsztajn et al. (2022) e Schwartz-Ziv & Armon (2022) documentam que modelos

baseados em árvores (*gradient boosting*) ainda superam redes neurais na maioria dos problemas tabulares de porte moderado, devido a vieses indutivos mais adequados a variáveis heterogêneas. Arquiteturas especializadas como o TabNet (Arik & Pfister, 2021) tentam fechar essa lacuna. Para o desbalanceamento, Chawla et al. (2002) introduzem o SMOTE, usado tanto no artigo-base quanto, de forma controlada neste trabalho (apenas no treino).

4. Dados

O conjunto de dados (UCI *Machine Learning Repository* #697, licença CC BY 4.0) contém 4.424 registros e 34 variáveis preditoras, sem valores ausentes. As variáveis cobrem quatro grupos: demográficas (idade, gênero, estado civil, nacionalidade), socioeconômicas (escolaridade e ocupação dos pais, bolsa, situação de pagamento, devedor), macroeconômicas (taxa de desemprego, inflação, PIB) e acadêmicas (nota de admissão, modo de candidatura, unidades curriculares creditadas/matriculadas/aprovadas e notas no 1º e 2º semestres).




Figura 1. Distribuição das classes (esquerda) e correlação entre variáveis acadêmicas (direita).

A distribuição das classes é desbalanceada: *Graduate* 49,9% (2.209), *Dropout* 32,1% (1.421) e *Enrolled* 17,9% (794). A classe minoritária *Enrolled* é também a mais ambígua que corresponde a alunos ainda matriculados, sem desfecho definido, o que a torna o principal gargalo de qualquer classificador. No *notebook*, os dados são lidos diretamente de um link público via `pandas.read_csv`, garantindo reprodutibilidade.

5. Metodologia

5.1 Protocolo de avaliação honesto

A decisão metodológica central é separar treino, validação e teste antes de qualquer balanceamento. O artigo-base aplicou SMOTE sobre o conjunto completo e avaliou sobre dados reamostrados, o que provoca vazamento de informação (amostras sintéticas derivadas do teste influenciam o treino) e infla as métricas. Foram adotados:

- Divisão estratificada 70/15/15 (treino/validação/teste);
- *StandardScaler* ajustado exclusivamente no conjunto de treino;
- Pesos de classe e SMOTE aplicados somente no treino;
- Baselines clássicos (*Random Forest*, *XGBoost*, *LightGBM*) reproduzidos no mesmo split, para uma comparação justa.

5.2 Arquitetura de Deep Learning

O modelo proposto é um *Entity-Embedding MLP*. As 18 variáveis categóricas recebem *embeddings* dedicados (dimensão proporcional à cardinalidade, limitada a 50), concatenados às 16 variáveis numéricas padronizadas. O vetor resultante passa por um MLP de camadas 256→128→64, cada uma com BatchNorm, ativação ReLU e Dropout (0,35), seguindo uma camada de saída com 3 unidades.

O treinamento usa CrossEntropyLoss ponderada por classe (com reforço adicional de 40% sobre a classe *Enrolled*) e *label smoothing* de 0,05; otimizador AdamW (lr=1e-3, weight_decay=1e-4); agendador ReduceLROnPlateau; e *early stopping* pelo macro-F1 de validação. Para reduzir a variância intrínseca às redes neurais, o modelo final é um *ensemble* de 5 sementes, cujas probabilidades são pro-mediadas.

6. Resultados

A Tabela 1 reúne os resultados sob o protocolo honesto e, na última linha, o melhor resultado publicado pelo artigo-base (obtido com SMOTE antes do split).

Tabela 1. Desempenho no conjunto de teste (protocolo honesto, exceto a última linha).

Modelo	F1 Dropout	F1 Enrolled	F1 Graduate	Macro-F1	AUC
Random Forest	0,82	0,47	0,88	0,722	0,910
XGBoost	0,81	0,56	0,87	0,747	0,910
LightGBM	0,80	0,53	0,87	0,735	0,904
Deep Learning (Emb-MLP ×5)	0,79	0,54	0,84	0,721	0,893
Artigo-base: CatBoost+Optuna*	0,88	0,84	0,86	0,86	—

* Com SMOTE aplicado antes da divisão treino/teste (possível vazamento de dados).




Figura 2. Macro-F1 no protocolo honesto. A linha tracejada marca o F1 publicado (0,86), obtido com vazamento.

Sob avaliação rigorosa, o melhor modelo é o XGBoost (macro-F1 0,747; AUC 0,910), seguido de perto pelos demais. O modelo de *Deep Learning* alcança macro-F1 0,721 e AUC 0,893 - competitivo, porém marginalmente inferior ao *boosting*. Em todas as métricas agregadas (macro-F1, F1 ponderado, acurácia e AUC), o *gradient boosting* mantém vantagem.

7. Impacto Concreto

Para uso operacional, o objetivo não é classificar perfeitamente as três classes, e sim identificar a tempo quem corre risco de evadir. A probabilidade foi tratada de *Dropout* estimada pelo modelo de DL como um *score* de risco binário (*Dropout* vs. resto). Nesse recorte, o modelo atinge AUC 0,923.




Figura 3. Curva precisão-recall do alerta precoce de evasão (DL). AUC = 0,923.

Como o custo de um falso negativo (não sinalizar um aluno que evadirá) supera o de um falso positivo (oferecer apoio a quem não precisava), a probabilidade contínua permite ajustar o limiar de decisão conforme a política da instituição:

- Limiar 0,50: recall 0,72 e precisão 0,90 - alta confiabilidade nos sinalizados;
- Limiar 0,21: recall 0,85 e precisão 0,75 - modo intervenção, prioriza cobertura.

Essa flexibilidade é uma vantagem prática da abordagem baseada em probabilidades: cada ponto de recall adicional corresponde a um aluno em risco identificado a tempo de intervir.

8. Discussão

Resultado principal, apresentado com honestidade. O modelo de *Deep Learning* não superou o *Machine Learning* clássico nas métricas agregadas: o *boosting* permanece à frente por margem pequena, porém consistente. Esse resultado é coerente com a literatura recente (Grinsztajn et al., 2022; Shwartz-Ziv & Armon, 2022), onde os modelos baseados em árvores ainda dominam dados tabulares heterogêneos de porte moderado. Trata-se de um resultado negativo informativo: ele confirma, em um caso concreto, uma tendência teórica relevante.

Contribuição metodológica. Os F1 de 0,86 - 0,88 reportados pelo artigo-base não se replicam sob avaliação sem vazamento. Ao aplicar SMOTE antes da divisão treino/teste, os autores superestimam o desempenho; reavaliando de forma rigorosa, o teto realista cai para cerca de 0,75 de macro - F1 para todos os métodos, inclusive os próprios algoritmos de *boosting* usados por eles. Estabelecer esse *benchmark* confiável é, possivelmente, a contribuição mais útil deste trabalho para quem pretenda usar tais números em decisões reais.

Onde o Deep Learning agrega valor. No uso operacional (alerta precoce de evasão), o modelo entrega AUC 0,923 e probabilidades que permitem ajustar o limiar para priorizar recall, exatamente o comportamento desejável em um sistema de intervenção.

Limitações. O estudo se baseia em um único dataset, de uma instituição e período específicos; a classe Enrolled é intrinsecamente ambígua e limita o teto de qualquer classificador (nenhum modelo ultrapassa $F1 \approx 0,56$ nela); e os resultados derivam de uma única partição, sem intervalos de confiança. Há ainda riscos de equidade: variáveis socioeconômicas e de gênero podem induzir decisões enviesadas, e um sistema de alerta deve apoiar, nunca rotular ou penalizar alunos.

9. Conclusão

Foi comparado um modelo de *Deep Learning* (*Entity-Embedding MLP* em *ensemble*) com algoritmos clássicos de *Machine Learning* na predição de evasão estudantil, sobre o *dataset* e a tarefa de Villar & de Andrade (2024). Sob avaliação honesta, o *Deep Learning* mostrou-se competitivo (macro-F1 0,72; AUC 0,89), mas não superou o *gradient boosting* (macro-F1 0,75; AUC 0,91). A principal contribuição foi metodológica: evidenciar que as métricas publicadas estavam infladas por vazamento de dados e estabelecer um teto de desempenho realista. No

plano aplicado, o modelo de DL se mostrou útil como sistema de alerta precoce, com AUC 0,923 e limiar ajustável para intervenção.

Como próximos passos, sugere-se: validação cruzada repetida com intervalos de confiança; arquiteturas tabulares dedicadas (TabNet, *FT-Transformer*); calibração de probabilidades; e auditoria de equidade por gênero e situação socioeconômica.

10. Referências

- ARIK, S. Ö.; PFISTER, T. *TabNet: Attentive Interpretable Tabular Learning*. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, v. 35, n. 8, p. 6679–6687, 2021.
- CHAWLA, N. V.; BOWYER, K. W.; HALL, L. O.; KEGELMEYER, W. P. SMOTE: *Synthetic Minority Over-sampling Technique*. *Journal of Artificial Intelligence Research*, v. 16, p. 321–357, 2002.
- GRINSZTAJN, L.; OYALLON, E.; VAROQUAUX, G. *Why do tree-based models still outperform deep learning on tabular data?* *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2022.
- GUO, C.; BERKHAHN, F. *Entity Embeddings of Categorical Variables*. arXiv:1604.06737, 2016.
- MARTINS, M. V.; TOLLEDO, D.; MACHADO, J.; BAPTISTA, L. M. T.; REALINHO, V. *Early Prediction of Student's Performance in Higher Education: A Case Study*. In: *Trends and Applications in Information Systems and Technologies*, v. 9. Springer, 2021, p. 166–175.
- NIYOGISUBIZO, J.; LIAO, L.; NZIYUMVA, E.; MURWANASHYAKA, E.; NSHIMYUMUKIZA, P. C. *Predicting student's dropout in university classes using two-layer ensemble machine learning approach: a novel stacked generalization*. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, v. 3, 100066, 2022.
- RASTROLLO-GUERRERO, J. L.; GÓMEZ-PULIDO, J. A.; DURÁN-DOMÍNGUEZ, A. *Analyzing and Predicting Students' Performance by Means of Machine Learning: A Review*. *Applied Sciences*, v. 10, n. 3, 1042, 2020.
- REALINHO, V.; MACHADO, J.; BAPTISTA, L.; MARTINS, M. V. *Predicting Student Dropout and Academic Success*. *Data*, v. 7, n. 11, 146, 2022.
- SHWARTZ-ZIV, R.; ARMON, A. *Tabular data: Deep learning is not all you need*. *Information Fusion*, v. 81, p. 84–90, 2022.
- VILLAR, A.; DE ANDRADE, C. R. V. *Supervised machine learning algorithms for predicting student dropout and academic success: a comparative study*. *Discover Artificial Intelligence*, v. 4, n. 1, art. 2, 2024.

11. Apêndice Técnico

11.1 Reprodutibilidade

Todo o *pipeline* está no *notebook* `Evasao_DeepLearning_vs_ML.ipynb` (executado, com saídas e figuras). Os dados são lidos diretamente de um link público (<https://raw.githubusercontent.com/hamzaezzine/Predict-students-dropout-and-academic-success-using-machine-learning-algorithms/main/dataset.csv> fonte oficial : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/697/predict+students+dropout+and+academic+success> Sementes fixadas (NumPy e PyTorch = 42; *ensemble* com sementes 42, 7, 123, 2024, 99).

11.2 Ambiente e hiperparâmetros

- Bibliotecas: Python 3.12, PyTorch, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, imbalanced-learn, pandas, seaborn.
- Split: 70% treino / 15% validação / 15% teste, estratificado.
- MLP: camadas 256-128-64; Dropout 0,35; BatchNorm; AdamW lr=1e-3, weight_decay=1e-4; *label smoothing* 0,05; *early stopping* (paciência 20) por macro-F1 de validação; *ensemble* de 5 sementes.
- *Baselines*: RF (400 árvores, class_weight balanced); XGBoost (500 árvores, max_depth 5, lr 0,05); LightGBM (600 árvores, num_leaves 31, lr 0,03, class_weight balanced).




Figura 4. Curva de treinamento do MLP (esquerda) e matriz de confusão no teste (direita).

11.3 Estrutura do repositório

- `Evasao_DeepLearning_vs_ML.ipynb` - *notebook* executado;
- `dados_evasao.csv` - cópia local do *dataset*;
- `figs/` - figuras geradas;
- `README.md`, `requirements.txt` - instruções e dependências.

* O presente trabalho utilizou ferramentas de IA Gemini Pró e Claude Antropic Pró para apoio nos códigos Python, Wrap, revisão textual do relatório, formatação do arquivo de apresentação de slides e tradução (inglês-português) das referências bibliográficas.