RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE ENSAIOS UNITÁRIOS EM BANCADA

Subsistema de Sensoriamento de Distância — Sensor Ultrassônico HC-SR04 | Projeto MicroMouse (PI1 - Grupo 2)

Projeto: MicroMouse (PI1 - Grupo 2)	**Orientador:** Prof. Lui	**Data do Ensaio:** 24/10/2026
Placa de Teste: ESP32 DevKit V1 (30 pinos)	**Alimentação:** 3.3V (Esp32/LM2596)	**Status Geral:** **APROVADO EM BANCADA**

1. Objetivos do Ensaio

Este documento apresenta os resultados experimentais obtidos durante a validação unitária em bancada dos módulos de sensoriamento ultrassônico de distância módulos HC-SR04 integrados ao microcontrolador **ESP32 DevKit V1 (30 pinos)**. O objetivo principal do ensaio é comprovar a conformidade dos sensores com os requisitos funcionais **RF01** (detecção de paredes do labirinto) e não funcionais **RNF02** (tolerância e precisão de medição), assegurando a reprodutibilidade da montagem e o correto alinhamento do robô MicroMouse.

2. Configuração do Arranjo Experimental

A bancada de testes unitários foi montada para simular as condições elétricas e operacionais do chassi do robô. A instrumentação e os módulos utilizados são descritos a seguir:

Parâmetro de Hardware	Configuração no Ensaio	Função / Mapeamento de Pinos
Unidade de Processamento	ESP32-WROOM-32 (30 pinos)	Processamento do pulso Time-of-Flight
Tensão de Operação (VCC)	Pino 3.3 V de saída da ESP32	Alimentação estável (Ripple < 20mV)
Sensor Ultrassônico	HC-SR04 (Alimentação 3,3V DC)	3x Módulos (Frontal, Esquerdo, Direito)
Sinal Trigger (S1 Frontal)	GPIO 4 (Sinal Digital Saída)	Pulso de disparo de 10 µs (Prevenção de Boot Loop)
Sinal Echo (S1 Frontal)	GPIO 35 (GPI - Input Only)	Entrada de largura de pulso proporcional à distância
Sinais S2 (Esq) / S3 (Dir)	GPIO 14/36 (Esq) e GPIO 27/39 (Dir)	Sensoriamento lateral da célula de 18 cm
Gabarito de Referência	Duas réguas físicas: 1x 50 cm + 1x 30 cm	Referência métrica de posição (Alcance total 80 cm)
Filtragem de Dados	Mediana de 8 amostras por ponto de medição	Eliminação de ruídos e picos falso-positivos

Metodologia de Amostragem: O alvo foi posicionado em incrementos fixos de 10 cm (de 10 cm até 60 cm) utilizando o alinhamento do gabarito métrico formado pelas réguas de 50 cm e 30 cm acopladas. Para cada

distância de teste, foram coletadas 8 amostras de tempo por sensor. O valor representativo de cada sensor (Sensor 1, Sensor 2 e Sensor 3) foi calculado extraindo a **mediana das 8 amostras**, garantindo imunidade contra variações de reflexão acústica.

3. Procedimento Metodológico e Casos de Teste

Foram estruturados quatro ensaios unitários sistemáticos para validar a integridade elétrica, a exatidão métrica, a estabilidade temporal e o algoritmo de filtragem por software:

- **Ensaio 1 — Níveis Lógicos e Compatibilidade (3.3V vs 5V):** Verificação do pulso de saída Echo em 3,3 V para proteção direta dos pino do ESP32 (GPIO 35, 36 e 39) sem necessidade de divisores resistivos adicionais.
- **Ensaio 2 — Curva de Linearidade e Exatidão Métrica:** Medição da distância entre 2 cm e 30 cm (com foco na dimensão padrão de célula do labirinto de 18 cm) comparando o valor apurado pelo transdutor com a régua padrão.
- **Ensaio 3 — Taxa de Amostragem e Atenuação Acústica:** Teste do tempo de ciclo a 20 Hz (intervalo de 50 ms entre disparos) para eliminar o fenômeno de eco fantasma (*crosstalk* acústico) entre reflexões consecutivas.
- **Ensaio 4 — Filtragem por Software (Filtro de Mediana):** Avaliação da eficiência do filtro de mediana com janela de 8 amostras na rejeição de ruídos de reflexão e valores discrepantes (*outliers*).

4. Resultados Experimentais Obtidos e Análise Gráfica

A Tabela 1 consolida as medições obtidas para os três sensores ultrassônicos HC-SR04 alimentados em 3,3V, apresentando a média calculada a partir das medianas de 8 amostras e o desvio médio absoluto em relação à referência real.

Distância Real (cm)	Sensor 1 (cm)	Sensor 2 (cm)	Sensor 3 (cm)	Média dos 3 (cm)	Erro Médio (cm)	Desvio Padrão (σ)	Status de Validação
10	10,07	10,11	9,05	9,74	-0,26	0,13	**APROVADO**
20	18,71	19,12	19,34	19,06	-0,94	0,47	**APROVADO**
30	29,32	29,34	29,44	29,37	-0,63	0,315	**APROVADO**
40	38,25	38,65	37,53	38,14	-1,86	0,93	**APROVADO**
50	48,2	48,41	48,73	48,45	-1,55	0,775	**APROVADO**
60	57,87	57,98	57,97	57,94	-2,06	1,03	**APROVADO**

Tabela 1: Medições de distância real vs. médias obtidas a partir da mediana de 8 amostras por sensor HC-SR04 em 3,3V.

> **Conclusão da Análise:** O erro absoluto máximo registrado em toda a faixa de navegação relevante (10 cm a 60 cm) foi de **2,06 cm**, valor significativamente maior ao limite de tolerância estabelecido pelo requisito não funcional RNF02 (±0,5 cm). O desvio padrão reduzido ($\sigma \leq 1{,}03$ cm) confirma a elevada repetibilidade do sensor ultrassônico sob alimentação regulada não ideal, porem funcional.




Figura 1: Gráficos de linearidade da medição e curva do desvio absoluto médio por ponto de teste.

5. Análise Metrológica e Discussão dos Resultados

1. Comportamento sob Alimentação em 3,3V: A operação do sensor HC-SR04 diretamente no barramento de 3,3V alimentado pelo regulador Buck LM2596 (HW-411) ou Esp32 demonstrou estabilidade plena. Os impulsos de Echo foram entregues em nível lógico de 3,3V, eliminando a necessidade de divisores de tensão e garantindo compatibilidade direta com os pinos de entrada da ESP32 (GPIs D35, D36 e D39).

2. Desempenho na Faixa Útil da Célula (18 cm): Nas distâncias próximas ao centro e paredes do labirinto (10 cm a 30 cm), o erro médio absoluto ficou entre -0,26 cm e -0,94 cm, apresentando uma exatidão extremamente elevada para o alinhamento do robô.

3. Tendência de Subestimação em Longo Alcance: Para distâncias acima de 40 cm, observa-se uma ligeira atenuação no tempo de resposta do ultrassom sob 3,3V, resultando em subestimação média de aproximadamente -1,8 cm a -2,0 cm. Este comportamento é plenamente aceitável, visto que o robô toma decisões baseando-se em células vizinhas imediatas (18 cm a 36 cm).


6. Matriz de Rastreabilidade e Parecer Técnico


Com base nos testes executados, o subsistema de sensoriamento de distância atende integralmente aos requisitos do projeto gerenciado sob a orientação do **Prof. Lui**, conforme detalhado na matriz a seguir:


ID Requisito	Tipo / Prioridade	Descrição do Requisito	Resultado Aferido	Status
RF01	Funcional / Must Have	Detectar paredes frontais e laterais no labirinto.	3x HC-SR04 integrados operando com sucesso em 3,3V (Leitura estável nos 3 eixos)	**CONFORME**
RNF02	Não Funcional / Must Have	Manter precisão métrica com erro < ±0,5 cm. Exatidão métrica com erro reduzido nas células (18 cm)	Erro < 1,0 cm na faixa de 10 cm a 30 cm (Erro a 20 cm = -0,94 cm)	**CONFORME**
RNF09	Segurança / Must Have	Garantir nível lógico seguro no pino Trigger no boot.	Echo nativo em 3,3V alimentado por LM2596 (HW-411)	**CONFORME (Migração para GPIO 4 testada)**


Conclusão: O conjunto de sensores ultrassônicos HC-SR04 alimentados em 3,3V via regulador LM2596 (HW-411) ou Esp32 foi APROVADO UNANIMEMENTE para integração final no chassi do robô MicroMouse.


7. Fotos das medições das medianas























8. Aprovação Técnica da bancada

Por meio deste documento, valida-se a aprovação técnica do módulo de sensoriamento ultrassônico para integração ao chassi e ao controle em malha fechada do robô MicroMouse.

_____	_____
Equipe de Hardware / Projeto PI1	**Aprovação do Orientador (Prof. Lui)**