
群眾外包修正壘包狀況網頁

# 架設環境


#### -. IIS

使用 Windows 10 如何設定 IIS,


(1)首先我們在桌面點擊左下角的【開始】




# (3)點擊【系統】



# (4)點擊【應用程式與功能】




## (5)然後點擊右邊程式名單的最下方【程式與功能】




# 


#### (6)點擊【開啟或關閉 Windows 功能】




(7)在開啟或關閉 Windows 功能裡就可以看到【Internet Information Server】這個選項。依照個人的需求看要取消方塊來關閉 IIS,或者開啟 IIS。




(8)最後就是等套用變更完成囉。




# (9)虛擬目錄設定:點開始旁邊的【搜尋】輸入 IIS 開啟




### (10) 點選 ASP 進入設定



#### (11) 通常把上層目錄開啟



(12) 然後點選左邊主機名稱底下的預設網頁,右邊欄位找到【新增虚 擬目錄】




別名的話,會出現在你將來的網址上,例如: http://[你的 IP]/別名/子資料夾/檔名. xxx


(13) 不想讓別人更改我的主機內部資料,所以只開放讀取:



#### 二. Notepad++




(2)選擇目前電腦適當的作業系統來安裝。




(3)持續按下一步,直到安裝完成。

#### 三. SQLite

(1)到 SQLite 官網(https://www.sqlite.org/),點選 Download。



(2)選擇目前電腦適當的作業系統來安裝。(紅框框是我目前適當的選擇)



(3) 再載完後解壓縮,就OK了。

## 四. 程式碼 如內容(使用 Notepad++開啟)

(1) signin. php






© copyright 2017 | all rights reserved.

## (2) index. php



### (3) Instructions. php




## (4)num\_logfile.php

```
- a ×
        (Sphp sension_start(); ?>
DCSphp
//推立知られた機線
| ddm = *aqlite(cmpt2016 row.db*;
| ddm = may FOO(ddm); |
| //4位>>setaUttibute(FOO:ATTR_ERRMODE, FOO::ERRMODE_EXCEPTION); | 連結SQLite
           $num1 = $_GET['page'];
//取得頁數(頁碼)
           Eif($num1 != null) {
                 $num = $numl*10+1-10;
$max data = $num+9;
//取得通當區域的num
                                                                         取得頁碼並確定範圍
        Schtml>
Schead-rab http-equive"content-type" content="text/html; charactenutf-8" />
clain rel="etylesheet" type="text/css" bref="css/style.css">
clain rel="etylesheet" type="text/css" bref="css/mobile.css" sedia="screen and (max-width : 568px)">
使用CSS作為架構
c/chead>
 35
6 | deform name="form" method
37 | debody > 38 | div id = "header"> 39 | div id = "header"> 40 | dimg src = ":
41 | </a>
42 | </a>
43 | dtable border="0">
        G-(form name="form" method="post" action="fix_datebase2016.php">
G-(body)

                            <?php
for(:$num <= $max_data:$num++){</pre>
                                           //$num_logfile = 1;
$sql = "select = from CRDL.php_2016 where num == '".$num."' and rowforgame = '".$num_logrowl."'";
if(Sresult = $db->query($sql)){
                                           $row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
$away = $row["away"];
$home = $row["home"];
                                                                                                                                              取得 棒球隊的資料
                                          )else{
                                              echo "first error";
                                           )
//$away 例如1: 義大(0)
//$home 例如1: XX(X)
//取得 哪對棒球隊 跟 哪對棒球隊 比賽
                                    <a href="fix_datebase2016.php?num-<?php echo %num:7>">第<?php echo %num:7>"b#</a>
                                    $home = str_replace("(0)","", $home);
$home = str_replace("(0)","", $home);
$home = str_replace("(1)","", $home);
$home = str_replace("(1)","", $home);
                                                                                                                                                     修改變數的值
並顯示10場比賽資訊
                                  <?php echo $away;?> vs <?php echo $home;?>
                            ?>
<!-- 顯示10比 比賽資訊 -->
                    8(1) T 23 Tr Mm3 ...>
                                                                                                                                                                                              製作頁碼
                            <?php
if($numl != null){
    $now_page = $numl;
}
***lse{</pre>
                               }else{
   $now_page = 1;
```

7> 目前頁數:<?php echo Snow\_page:?>



#### (5) fix\_datebase2016. php

```
② CAProject/NEW,CP8L2016_row_VQ2/Nc_datebase2016.php - Notepad++ 集集的 議院的 報告(表現) 新聞的 表示的 Notepad++ 集集的 議院的 研究 Notepad+ 集集的 Notepad+ 集集的 Notepad+ 集集的 Notepad+ 表示的 Notepad+ 表示的 Notepad+ 表示的 Notepad+ Not
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - a ×
                     //推广SQLite連線
@dsm = "sqlite:CBPL2016_row.db";
gdb = new PDO(dstm);
//4db->setAttribute(FDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                連接資料庫
                      $id = $_SESSION['id'];
//從$_SESSION['id'] 取得 id
                                                                                                                              從SESSION
取得相關資料
                      $num1 = $_GET['num'];
                if($num1 != null)(
$num = $num1;
                     $_SESSION['num'] = $num;
                      //看看User是否有此操作人與場次
$sql = "select * from User where user == '".$id."' and num = '".$num."'";
                     $result = $db->query($sq1);
$row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
Bif($row("user") == $id && $row("num") == $num){
                                                                                                                                                                 判斷使用者是否有操作場实
                                                                                                                                                                                 記錄使用者起點與終點
                                  cect

cmcta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

< rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css")

<!--<li>< rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mobile.css" media="screen and (max-width : 568px)">

<!--<li>< rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mobile.css" media="screen and (max-width : 568px)">

</-->
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          使用CSS作為架構
                  if($result = $db->query($sql)){
                                              $row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                                                                                                                                                                                                                                                                查詢並記錄下
                                           Shasel = Srow("basel");
Shase2 = Srow("hase2");
Shase3 = Srow("hase3");
Sout = Srow("out");
Splayer = Srow("out");
Splayer = Srow("flayer");
Slog = Srow("log");
                                                                                                                                                                                                                                                               使用者當前的壘包狀況
                                                                                                                                                                                                                                                  ■ 使用看面,
與出局數
與LOG
```


```
ctr)
ctr
ctd rowspan = "2"> 事作消量包获施 

ctd width = "200">一番:/td>
ctd width = "200">一番:/td>
ctd width = "200">一番:/td>

ctd width = "200">一個:/td>
ctd width = "200">一個:/td>

] 表格製作與顯示
   二量量包狀況
    三壘壘包狀況
    ctd width = "200"><?php echo Sout ?>

                                    出局數
    顯示當局的LOG
     if($result = $db->query($sql))(
       $row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
      $after_basel = $row["basel"];
$after_basel = $row["basel"];
$after_base3 = $row["base3"];
$after_base3 = $row["base3"];
$after_base3 = $row["base3"];
$after_base3 = $row["correct"];
$after_out = $row["correct"];
$aster_out = $row["correct"];
     製作事件後X壘壘包狀況與選單內容為
1. 資料庫中下一筆資料站在X壘壘包
2. 打香
            </option>
            <option value = "NA" >無人在繼</option>
</select>
```




## (6) update. php

```
- a ×
    BCTSED
//TRI/SQLite連絡
//TRI/SQLite連絡
//TRI/SQLite連絡
ddn = Sqlite:CSRC106_cow.db*;
Idd = mer SQLifeEnry|
//db->setAttribute(FD0:ATTR_EREMODE, FD0::EREMODE_EXCEPTION);
                                                                       連接資料庫
     $num = $_SESSION['num'];
     $id = $_SESSION['id'];
                                  從SESSION 取得相關資訊
    $end = $_SESSION["end"];
     $end = $end+1;
     $start = $_SESSION["start"];
     $sql = "select * from CBPL_pbp_2016 where num == '".$num."' and rowforgame = '".$end."'";
    ⊟if($result = $db->query($sql)){
       $row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                                                從資料庫取的資料
       $base1 = $row["base1"];
$base2 = $row["base2"];
$base3 = $row["base3"];
$correct = $row["correct"];
$out = $row["out"];
     從fix_datebase2016.php 取得使用者填寫的資料
```

上圖 CPBL 跟改失敗原因為資料已經到盡頭無法抓取資料,所以要跳轉到刪除使用者紀錄,好方便讓下一次使用者從頭看起。

(7)delect\_user.php

# (8)goback. php



網頁操作方式:https://youtu.be/SREaWZKkrq0