- Crea una página web como destino del envío de tu formulario que llamaremos **recibirForm.html.**Por lo tanto tu formulario ha de quedar definido como:

```
<form class="contacto" action="recibirForm.html" method="GET"</pre>
```

- Crearemos una función llamada leerFormulario() que ha de realizar las siguientes operaciones:
 - o Esta función ha de leer los datos del formulario enviado en la URL (location.search),
 - Mediante métodos de manejo de cadenas (split, substring, ...) extraerá los valores de los campos en un objeto Javascript. Estos valores han de descodificarse con la función decodeURIComponent por si tuvieran caracteres no convencionales (/ ? : @ & = + \$ #...).
 - o Al finalizar, la función ha de devolver el objeto creado.
- Una vez que ya tenemos los datos en el *objeto* Javascript, en el evento *onload* de la página llamaremos a la función programada en el punto anterior y recorriendo el objeto que nos devuelve con un bucle *for...in* iremos mostrando los valores recibidos en la propia página.

Funcionamiento del envío de formularios:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Forms/Sending and retrieving form data

Método location.search

https://www.w3schools.com/jsref/prop_loc_search.asp

Objetos Javascripit:

https://www.w3schools.com/js/js objects.asp

Función para descodificar direcciones url -decodeURIComponent()-

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_decodeuricomponent.asp

Bucles for en Javascript:

https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp

Métodos de objetos String (split, substring con uno y dos parámetros, ...)

https://www.w3schools.com/js/js string methods.asp