

- En el sitio web que hemos creado añade una nueva página web que llamaremos **configuración.html**.
- Partiremos del punto 2 de la práctica de DIW *P_13_Columnas y variables* donde habíamos creado un conjunto de variables CSS para configurar ciertas propiedades de la página.
 - La nueva página ha de contener un formulario donde se dejará al usuario seleccionar ciertas configuraciones de visualización (las que habíamos almacenado en las variables del punto anterior). Por tanto ha de contener un `<input>` para cada una de dichas variables (por ejemplo, color de fondo de los botones, tipo de fuente, tamaño de la fuente, etc.). Si no la tenías creada, añade una variable que almacene el tipo de fuente en el CSS original y en el formulario de esta página añade un *select* que permita al usuario escoger entre tres o cuatro tipos de letra.
Recuerda que para los colores hay un input específico.
 - Añade dos botones al formulario llamados **Guardar configuración** y **Aplicar configuración**.
 - Al pulsar el primer botón guardaremos cada uno de los valores seleccionados por el usuario en una cookie del navegador. Se habrá de comprobar previamente que las cookies están activadas en el navegador. De no estarlo se informará al usuario de ello.
 - Al pulsar el segundo botón, **Aplicar configuración**, han de leerse los datos previamente almacenados en las *cookies* y modificar cada una de las propiedades CSS correspondientes cambiando las variables almacenadas en el CSS original.

Manejo de variables desde Javascript en el siguiente enlace:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getcomputedstyle.asp