



High Grade Textile Protection

838 XISPAL RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Felpa / Sweatshirt	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	380	UNE 40339-2002
ANCHO / WIDTH (cm)	180 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330

PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	5 washes	50 washes	
INFLAMABILIDAD / INFLAMABILITY	A1	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE/ CONVECTIVE HEAT	C2	C2	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	F2	EN ISO 12127-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 16.2 cal/cm ² 4kA Class 1	No tested 4kA Class 1	ASTM F1959 EN 61482-1-2
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass	EN 20471