



High Grade Textile Protection

816 XISPAL RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Punto liso / Knit pique	
PESO / WEIGHT(gr/m ²)	160 ± 5%	UNE 40339-2002
ANCHO / WIDTH(cm)	155 ± 1	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 15797

PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	5 washes	50 washes	
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE/ RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-2
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 4.1 cal/cm ² 4kA Class I	No tested 4kA Class I	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3/5

Condiciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C)



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners