Actividad 4.5

Curso: Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales (Gpo 570)
Profesor: Luis Ricardo Peña Llamas
Alumno: Fernando Daniel Monroy Sánchez (A01750536)
Fecha: 5 de noviembre de 2026

---

1. Introducción

Esta actividad mide la semejanza entre textos. Cada texto se convierte en un vector de pesos TF-IDF y la cercanía entre dos textos se cuantifica con la similitud coseno.

El corpus base es el guion de Shrek (2001). Se generó un texto sintético con cadenas de Markov, del tamaño de la mitad del original. Luego se comparó el guion contra ese texto sintético, contra la secuela Shrek 2, contra Toy Story y contra Alicia en el país de las maravillas.

Se eligió Shrek porque su diálogo es abundante y con vocabulario propio (ogre, swamp, Farquaad), la transcripción está disponible como texto limpio y sus 9110 palabras sostienen una cadena de Markov de orden 2. Los tres textos de contraste forman un gradiente natural: misma franquicia, mismo género y registro literario distinto.

El reporte sigue el pipeline de los módulos de `act_4`:

1. Descarga y limpieza de los cuatro corpus reales en `data/raw`, de forma idempotente, con el módulo `corpus`.
2. Generación reproducible del texto sintético con `markovify`, orden de estado 2 y semilla 2026, con el módulo `generator`.
3. Vectorización TF-IDF de los cinco textos, similitud coseno, matriz, mapa de calor y ranking, con el módulo `similarity`.
4. Reflexión sobre qué mide la métrica, qué no mide y qué fallos hubo.

2. Cuerpo de texto

El corpus base es la transcripción del diálogo de Shrek (2001), tomada de la página canónica de transcripción del wiki de la franquicia. La URL indicada en la actividad ya no existe y la sustitución se documenta en la sección 7. Los textos de contraste son:

- **Shrek 2 (2004):** transcripción del mismo wiki de Fandom. Comparte personajes y expresiones con el original, aunque su guion es de otro equipo de guionistas.
- **Toy Story (1995):** guion publicado en IMSDb, porque la transcripción de fandom fue retirada. Conserva algunas acotaciones de escena además del diálogo.
- **Alicia en el país de las maravillas (1865):** ebook 11 de Project Gutenberg con el encabezado y la licencia eliminados. Es narrativa literaria británica, no diálogo de película.

La limpieza del módulo `corpus` reduce cada página a texto corrido: elimina la navegación, las tablas y las leyendas del wiki, descarta etiquetas de personaje y descripciones de escena, y conserva solo las líneas habladas. Alicia pasa por `strip_gutenberg_boilerplate`, que corta la licencia del inicio y del final.

Corpus limpios almacenados en data/raw

Corpus	Archivo	Palabras	Caracteres
Shrek (2001)	shrek_original.txt	9,110	48,960
Shrek 2 (2004)	shrek_2.txt	8,188	43,745
Toy Story (1995)	toy_story.txt	8,271	46,253
Alicia (1865)	alicia.txt	26,524	143,112

```
Once upon a time there was a lovely princess. But she had an enchantment upon her of a fearful sort wh
```

3. Texto sintético

El texto sintético se generó con `markovify` mediante una cadena de Markov de orden 2: la probabilidad de la siguiente palabra depende del par de palabras previas. Cada oración se produce caminando la cadena hasta un marcador de fin de oración, con hasta 100 reintentos.

Decisiones fijadas en el módulo `generator`:

- **Tamaño objetivo:** la mitad de las palabras del original, es decir 4555 de 9110, con margen de 10%. El texto final tiene 4558 palabras.
- **Semilla 2026:** `markovify` 0.9.4 no acepta un generador aleatorio en `make_sentence`, así que se resembra el módulo global `random` con 2026 antes de construir el modelo y antes de generar. Dos ejecuciones sobre el mismo corpus producen un texto idéntico por bytes.

- **Sonda de viabilidad:** antes de generar se prueban 500 oraciones con el modelo de orden 2. Si menos de 100 salieran utilizables, el modelo se reconstruiría con orden 1. No fue necesario.

La siguiente celda reconstruye el modelo, regenera el texto sintético en memoria y lo compara contra el archivo en disco para demostrar la reproducibilidad.

Generación del corpus sintético con cadenas de Markov

Indicador	Valor
Palabras del corpus original	9110
Fracción objetivo	0.5
Palabras objetivo	4555
Palabras generadas	4558
Oraciones generadas	497
Tamaño de estado usado	2 (respaldo a 1 no activado)
Oraciones duplicadas literales del original	0
Oraciones repetidas dentro del texto sintético	80
Repeticiones de línea por prefijo de 4 palabras	192
Reproducible contra el archivo en disco	True

```
- I'm right here beside me...
- What are the best and brightest in all the other knights did!
- ♪ When a beauty's with a beast so hideous and ugly?
Ejemplo de bucle de repetición: I tell you that you that you can find any stairs.
```

El texto sintético imita el vocabulario y la cadencia del original con oraciones en su mayoría gramaticales o casi gramaticales. Sus 497 líneas son todas nuevas y ninguna es copia literal de una oración del guion original: hay 0 duplicados literales. Las patologías del texto se discuten en la sección 7.

4. Representación vectorial

Bolsa de palabras (BOW). Cada documento es un vector de conteos $w_{t,d}$ sobre el vocabulario global: cuántas veces aparece el término t en el documento d. La representación conserva las frecuencias pero pierde el orden de las palabras: "Shrek rescata a Fiona" y "Fiona rescata a Shrek" producen el mismo vector.

Ponderación TF-IDF. Cada conteo se reescala con el producto $TF \times IDF$, de modo que los términos frecuentes en un documento pero raros en el corpus reciben mayor peso. Con los parámetros usados:

- **TF sublineal** (`sublinear_tf=True`): la frecuencia bruta se sustituye por

$$tf'(t,d) = 1 + \ln tf(t,d)$$

que amortigua la contribución de un término muy repetido dentro de un mismo documento.

- **IDF suavizado** (el esquema de scikit-learn con `smooth_idf=True`):

$$idf(t) = \ln\left(\frac{1+N}{1+df(t)}\right) + 1$$

  donde N es el número de documentos y $df(t)$ el número de documentos donde aparece el término t.
- El peso final es $w_{t,d} = tf'(t,d) \cdot idf(t)$ y cada vector se normaliza con norma L2 (`norm="l2"`), de modo que $\|d\|_2 = 1$ y la similitud coseno se reduce al producto punto.

Con `ngram_range=(1, 3)` el vocabulario incluye bigramas y trigramas. La lista de palabras vacías del inglés elimina términos gramaticales de alto uso que no distinguen documentos.

Parámetros de TfidfVectorizer usados en la actividad

Parámetro	Valor	Efecto
lowercase	True	Convertir todo a minúsculas antes de tokenizar
stop_words	'english'	Lista de palabras vacías del inglés eliminada del vocabulario
ngram_range	(1, 3)	El vocabulario incluye uni, bi y trigramas
max_df	0.9	Descartar términos presentes en más del 90% de los documentos
min_df	1	Conservar todo término que aparezca al menos una vez
sublinear_tf	True	Frecuencia sublineal 1 + ln(tf) que amortigua términos dominantes
norm	'l2'	Normalizar cada vector con norma L2

5. Similitud coseno

La cercanía entre dos vectores u y v se mide con el coseno del ángulo entre ellos:

$$\text{similitud}(u,v) = \cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \, \|v\|_2}$$

La métrica captura la coincidencia de orientación entre documentos, sin importar su longitud. Con vectores TF-IDF no negativos toma valores entre 0 y 1. La diagonal de la matriz vale 1.0, la matriz es simétrica y el resto de los valores mide el traslape de vocabulario y n-gramas entre cada par.


Los cinco textos se vectorizan con un solo ajuste del `TfidfVectorizer` sobre una matriz compartida, de modo que todas las comparaciones usan el mismo vocabulario.

```
Orden de los documentos:

 ['Shrek', 'Shrek Sintético', 'Shrek 2', 'Toy Story', 'Alicia']
Diagonal igual a 1.0: True
Matriz simétrica: True
```

Matriz de similitud coseno entre los cinco textos (TF-IDF)

Documento	Shrek	Shrek Sintético	Shrek 2	Toy Story	Alicia
Shrek	1.0000	0.2144	0.0827	0.0474	0.0393
Shrek Sintético	0.2144	1.0000	0.0446	0.0199	0.0184
Shrek 2	0.0827	0.0446	1.0000	0.0470	0.0408
Toy Story	0.0474	0.0199	0.0470	1.0000	0.0417
Alicia	0.0393	0.0184	0.0408	0.0417	1.0000



Similitud de cada texto contra Shrek (2001), en orden descendente

Texto	Similitud
Shrek	1.0000
Shrek Sintético	0.2144
Shrek 2	0.0827
Toy Story	0.0474
Alicia	0.0393

6. Comparación contra otros cuerpos

El ranking contra Shrek (2001) ordena los textos de mayor a menor traslape léxico y de n-gramas:


Texto	Similitud
Shrek Sintético	0.2144
Shrek 2	0.0827
Toy Story	0.0474
Alicia	0.0393

El orden es el que la intuición sugiere. El texto más parecido a Shrek es el texto sintético, construido con su propio vocabulario. Sigue la secuela de la misma franquicia, con sus personajes y expresiones recurrentes. Después Toy Story, del mismo género y tipo de humor pero sin vocabulario compartido. Al final Alicia, una novela británica de 1865 con registro literario y narrado en lugar de dialogado.

La elección del rango de n-gramas cambia las magnitudes pero no el orden. La siguiente celda repite la medición con solo unigramas como verificación de robustez y con el resto de los parámetros idéntico.

Ranking contra Shrek (2001) bajo dos configuraciones de vectorización

Texto	Similitud (n-gramas 1 a 3)	Similitud (solo unigramas)
Shrek Sintético	0.2144	0.5217
Shrek 2	0.0827	0.3029
Toy Story	0.0474	0.1912
Alicia	0.0393	0.1763



7. Reflexión

7.1 ¿Cómo varía la medida de similitud en función del texto que se compara?

La similitud coseno TF-IDF crece con el traslape de vocabulario y de n-gramas, y el ranking medido lo refleja con claridad. Contra Shrek (2001), el texto sintético encabeza con 0.2144. No es sorprendente: las 4558 palabras del texto sintético provienen del propio Shrek, así que sus términos distintivos y sus bigramas y trigramas característicos reaparecen con pesos TF-IDF altos en ambos vectores. Esto ocurre aunque ninguna de sus 497 oraciones sea copia literal de una oración del original. El traslape es léxico, no de frases copiadas.

Shrek 2 ocupa el segundo lugar con 0.0827. Es una secuela con los mismos personajes y expresiones recurrentes, así que comparte vocabulario específico que no aparece en ningún otro texto del corpus. Toy Story baja a 0.0474: comparte género y registro de diálogo, pero casi no comparte vocabulario distintivo. Alicia queda última con 0.0393: es narrativa literaria británica del siglo 19 y su vocabulario solo se cruza con el de Shrek en el inglés más común, justo el que la lista de palabras vacías elimina.

La magnitud depende de la configuración de vectorización. En clase se revisó una escala de referencia calibrada: 1.0 para una copia idéntica, cerca de 0.89 para una paráfrasis, cerca de 0.55 para un traslape parcial y 0 para dos textos sin términos comunes. Los valores medidos quedan muy por debajo de esa escala: el par más parecido de toda la actividad alcanza apenas 0.2144. La razón es la dimensionalidad. Con n-gramas de 1 a 3 y cinco documentos, un n-grama compartido por dos textos distintos se vuelve un evento raro y las normas L2 se reparten entre muchas más dimensiones, así que los cosenos se comprimen hacia 0. La verificación con solo unigramas lo confirma: las similitudes contra Shrek suben a 0.5217, 0.3029, 0.1912 y 0.1763, entre 2.4 y 4.5 veces más, y la escala calibrada de la clase corresponde a un escenario de dimensionalidad baja como ese. El orden del ranking es idéntico en ambas configuraciones, pero las magnitudes no son comparables entre configuraciones distintas.

La consecuencia práctica es que un umbral absoluto solo tiene sentido calibrado dentro de una misma configuración. La compresión hacia cero discutida en clase es visible aquí: bajo la configuración enviada, los pares que no involucran al corpus base Shrek quedan entre 0.018 y 0.047, y contra Shrek solo el texto sintético y Shrek 2 superan 0.05. Por eso los parámetros incluyen `sublinear_tf=True` y `max_df=0.9`, que amortiguan las dos causas principales del fenómeno. La lectura correcta es comparar entre sí los valores de un mismo ranking, con cortes calibrados a partir de las propias mediciones.

7.2 ¿Una similitud alta garantiza que dos textos son del mismo autor?

No, y la propia actividad contiene el contraejemplo. El texto más parecido a Shrek en toda la matriz es el texto sintético, con 0.2144, delante de la secuela

oficial de la misma franquicia. Y no lo escribió ningún autor: lo escribió Markovify, una cadena de Markov de orden 2 que remuestrea el vocabulario del original sin intención, estilo ni creatividad. Con compartir el vocabulario basta para encabezar el ranking.

La razón es que la similitud coseno sobre TF-IDF mide la dirección de un vector de frecuencias, no el estilo ni la intención. Dos textos son similares si usan términos semejantes en proporciones semejantes, y nada más. La bolsa de palabras pierde el orden: "Shrek rescata a Fiona" y "Fiona rescata a Shrek" producen el mismo vector aunque significan lo contrario. La métrica es sorda a la sintaxis, a la estructura narrativa y a cualquier decisión autoral que no deje huella en las frecuencias de términos.

En la otra dirección, dos textos del mismo autor pueden quedar lejos en este ranking, y dos textos de autores distintos pueden quedar cerca. Shrek 2 fue escrita por un equipo de guionistas distinto al de la película original y aun así supera a Toy Story y a Alicia contra el primer Shrek. Su cercanía proviene de compartir franquicia, personajes y expresiones, no de compartir autor. La similitud TF-IDF mide parentesco temático y léxico, no autoría.

La atribución de autoría necesita señales distintas: la distribución de frecuencias de las palabras función, el ritmo de las oraciones y las marcas de puntuación. Modelos como el de Khmelev, citado en los recursos de la actividad, clasifican autoría a partir de la distribución de frecuencias de palabras. Además, esas señales son estables cuando un autor cambia de tema, justo lo contrario de TF-IDF, que premia el tema común.

Vale una precisión sobre el texto sintético. Que 0 de sus 497 oraciones sean duplicados literales del original no significa que el texto no repita. Markovify repite sus propias oraciones: 80 líneas del archivo sintético aparecen más de una vez y 192 comparten las primeras cuatro palabras con otra línea del mismo archivo. No hay copia del original, pero sí repetición interna. Es otra señal de que se trata de un fenómeno estadístico y no de una obra.

7.3 Limitaciones y decisiones

Compresión de magnitudes. Es la principal limitación de la métrica tal como está configurada y se discutió en el punto 7.1. La decisión recomendada es leer los rankings en términos relativos: en un ranking de candidatos, el orden y las distancias entre posiciones aportan más información que el valor absoluto contra un umbral fijo. Las mitigaciones de parámetros son `sublinear_tf=True`, que amortigua frecuencias dominantes, y `max_df=0.9`, que elimina términos omnipresentes. La verificación con solo unigramas complementa esa lectura al mostrar que el orden es un resultado estable mientras que las magnitudes son un artefacto de la configuración.

Por qué TF-IDF y no Word2Vec o embeddings neuronales. TF-IDF es interpretable: cada peso del vector corresponde a un término identificable y

cada resultado se explica diciendo qué términos comparten dos textos. Corre en CPU con cinco documentos en fracciones de segundo. La pregunta de la actividad es una pregunta de frecuencias y para responderla una métrica de frecuencias es suficiente. Un embedding semántico añade costo, capacidad de error y opacidad sin cambiar la pregunta, y con 9110 palabras de corpus sería además inviable entrenar un modelo de calidad. Aplicar aquí el principio de KISS validado en clase: la solución más sencilla que responde la pregunta es la correcta.

Transparencia metodológica: tres sustituciones de fuente. El pipeline requirió sustituir tres fuentes respecto a lo que pedía la actividad y todas están documentadas en el módulo `corpus`:

1. La URL de transcripción de Shrek indicada en la actividad ya no existe y se usó la página canónica de transcripción del mismo wiki de la franquicia.
2. La transcripción de Toy Story de transcripts.fandom fue retirada y se usó el guion canónico de IMSDb, que conserva algunas acotaciones de escena junto al diálogo.
3. Las peticiones directas a páginas /wiki/ del wiki de Fandom devuelven un error 403 por la protección de Cloudflare y se consultó la action API de MediaWiki del mismo wiki, que entrega el HTML parseado sin bloquear.

Reproducibilidad de la generación. `markovify` 0.9.4 obtiene sus números del módulo global `random`, así que la reproducibilidad se logró con `random.seed(2026)` al inicio tanto de la construcción del modelo como de la generación. La sección 3 lo demuestra: una regeneración completa en memoria coincide por bytes con el archivo en disco. La regla de respaldo, reconstruir con tamaño de estado 1 si la sonda de 500 oraciones devolviera menos de 100 utilizables, nunca se activó.

Patologías del texto sintético. El texto generado no es impecable y conviene decirlo. Presenta bucles raros de repetición de palabras propios de las cadenas de orden 2, con el ejemplo impreso en la sección 3. Presenta deriva interrogativa, porque la cadena une el inicio de una oración del original con el final de otra. Y presenta repetición interna de oraciones completas, con 80 líneas duplicadas de 497 y las métricas de la tabla de la sección 3. Ninguno de estos defectos invalida la actividad, pero muestran los límites reales de un modelo generativo tan simple y explican por qué el texto sintético imita el léxico del original pero no su coherencia narrativa.

Otras limitaciones menores. La lista de palabras vacías del inglés es fija y elimina términos que en un guion de comedia sí cargan estilo, como well o hey, de modo que parte del estilo de los guiones queda fuera de la métrica. La métrica también es insensible a la longitud: la normalización L2 hace que Alicia y Shrek sean comparables y a cambio ignora la información de tamaño.