

Yazi Die wichtigsten Tastenkürzel

Terminal-Dateimanager · Standard-Belegung ab Yazi 26.x · **orange** = eigene Belegung (Plugins & Skripte) · alle Tasten jederzeit mit ~ oder F1

Starten & Beenden

yazi	Yazi im aktuellen Verzeichnis starten
y	Start über Shell-Wrapper: beim Beenden in das zuletzt geöffnete Verzeichnis wechseln
q	Beenden (Verzeichnis an den Wrapper übergeben)
Q	Beenden, ohne das Verzeichnis zu wechseln
Ctrl+c	Aktuellen Tab schließen, beim letzten Tab beenden
Ctrl+z	Yazi pausieren und zur Shell zurück (wieder hinein mit fg , Nushell: job unfreeze)
Esc	Visuellen Modus verlassen, Auswahl aufheben, Suche abbrechen

Navigation

j / k	Nächste / vorherige Datei (auch ↓ / ↑)
l / h	In Verzeichnis hinein / eine Ebene höher (auch → / ←)
H / L	Im Verlauf zurück / vor
gg / G	Zum Anfang / Ende der Liste
Ctrl+u / Ctrl+d	Halbe Seite hoch / runter
Ctrl+b / Ctrl+f	Ganze Seite hoch / runter
K / J	Vorschau hoch / runter scrollen
Tab	Detailinfos zur Datei einblenden (Spot), mit h / l zur Nachbardatei

Springen

g h	Home-Verzeichnis ~
g c	~/config
g d	~/Downloads
g t	Papierkorb
g f	Dem markierten Symlink folgen
g Space	Pfad eintippen und dorthin wechseln
z	Datei oder Verzeichnis per fzf anspringen
Z	Verzeichnis per zoxide anspringen

Shell & Anzeige

;	Shell-Befehl ausführen
:	Shell-Befehl ausführen und auf das Ende warten
.	Versteckte Dateien ein- / ausblenden
w	Aufgaben (z. B. laufende Kopiervorgänge), dort x bricht ab
~ / F1	Hilfe mit allen Tastenbelegungen

Vorschau (eigene Belegung)

T	Vorschau maximieren / wiederherstellen (toggle-pane)
M	Mermaid-Diagramme der Markdown-Datei rendern, neuer Tab; zurück mit Ctrl+c oder l
e t	Ordneransicht: Baum / Liste (eza-preview)
e + / e -	Ordneransicht eine Ebene tiefer / flacher

Markdown mit glow (Solarized), CSV / Notebooks mit rich, Archive mit ouch, Git-Status in der Dateiliste.

Auswählen

Space	Datei markieren / Markierung aufheben und weiter
v	Visueller Modus: Bereich mit j / k markieren
V	Visueller Modus zum Abwählen
Ctrl+a	Alle Dateien auswählen
Ctrl+r	Auswahl umkehren

Die meisten Operationen wirken auf die Auswahl, ohne Auswahl auf die Datei unter dem Cursor.

Öffnen

Enter / o	Mit dem Standardprogramm öffnen (Textdateien: \$EDITOR)
Shift+Enter / O	Öffnen mit ... (Programm aus einem Menü wählen)

Anlegen & Umbenennen

a	Datei anlegen, name/ mit Schrägstrich legt ein Verzeichnis an, a/b/c.txt erzeugt fehlende Verzeichnisse mit
A	Mehrere Dateien auf einmal anlegen
r	Umbenennen, bei mehreren ausgewählten Dateien Massenumbenennung im Editor

Kopieren, Verschieben, Löschen

y	Kopieren (Yank)
x	Ausschneiden, also zum Verschieben vormerken
p	Einfügen, bei Namenskonflikt mit Suffix
P	Einfügen und vorhandene Dateien überschreiben
Y / X	Kopieren / Ausschneiden abbrechen
d	In den Papierkorb verschieben
D	Endgültig löschen
-	Symlink mit absolutem Pfad anlegen
_	Symlink mit relativem Pfad anlegen
Ctrl+-	Hardlink anlegen

Verschieben: markieren → **x** → Zielverzeichnis öffnen → **p**. Über Tabs geht das auch zwischen weit entfernten Verzeichnissen.

Dateien (eigene Belegung)

l	Verzeichnis betreten oder Datei öffnen (smart-enter)
c m	Rechte der Auswahl ändern, z. B. 600 (chmod)
C	Auswahl komprimieren, Format aus der Endung (ouch)
!	Nushell im aktuellen Verzeichnis, zurück mit exit

Entpacken: **O** → „Extract here“. Audio / Video: **O** → „Show media info“.

Eingabefelder (z. B. beim Umbenennen)

Enter / Esc	Bestätigen / in den Normalmodus, zweites Esc bricht ab
i / a	Im Normalmodus: vor / nach dem Cursor einfügen
Ctrl+a / Ctrl+e	Zum Zeilenanfang / Zeilenende
Ctrl+w	Wort vor dem Cursor löschen
Ctrl+u / Ctrl+k	Bis Zeilenanfang / Zeilenende löschen

Im Normalmodus funktionieren Vim-Bewegungen wie w, b, e, O und \$.

Suchen & Filtern	
f	Aktuelle Liste filtern (nur passende Einträge zeigen)
/ / ?	Nächste / vorherige Übereinstimmung finden
n / N	Zum nächsten / vorherigen Treffer
s	Dateinamen rekursiv suchen (fd)
S	Dateiinhalte rekursiv suchen (ripgrep)
Ctrl+s	Laufende Suche abbrechen

Für s, S, z und Z müssen fd, ripgrep, fzf bzw. zoxide installiert sein.

Tabs	
t t	Neuer Tab im aktuellen Verzeichnis (bis Yazi 25.x nur t)
t r	Tab umbenennen
1 ... 9	Zu Tab 1 bis 9 wechseln
[/]	Vorheriger / nächster Tab
{ / }	Tab nach links / rechts verschieben
Ctrl+c	Tab schließen

Sortieren	
, a	Alphabetisch
, n	Natürlich (datei2 vor datei10)
, m	Nach Änderungsdatum
, b	Nach Erstellungsdatum
, s	Nach Größe
, e	Nach Dateiendung
, r	Zufällig

Großbuchstabe kehrt die Reihenfolge jeweils um, z. B. **, M** oder **, S**.

Zeilenmodus (Infospalte rechts)	
m s	Größe
m p	Berechtigungen
m m / m b	Änderungs- / Erstellungszeit
m o	Besitzer
m n	Keine Zusatzinfo

In die Zwischenablage kopieren	
c c	Vollständiger Dateipfad
c d	Pfad des Verzeichnisses
c f	Dateiname
c n	Dateiname ohne Endung

Aufgaben-Fenster	
w	Aufgaben öffnen, z. B. laufende Kopier- und Löschvorgänge
j / k	Nächste / vorherige Aufgabe
Enter	Ausgabe der Aufgabe ansehen
x	Aufgabe abbrechen
Esc / w	Fenster schließen

Konfigurationsdateien in ~/.config/yazi/	
yazi.toml	Verhalten, Opener, Vorschau
keymap.toml	Eigene Tastenbelegungen
theme.toml	Farben, Symbole, Trennzeichen
init.lua	Plugins initialisieren und anpassen
package.toml	Plugins und Flavors, verwaltet mit ya pkg add autor/repo

Nur geänderte Werte eintragen, alles andere kommt aus der Standardkonfiguration. Änderungen wirken nach einem Neustart von Yazi.

yazi.toml - versteckte Dateien zeigen, Helix als Editor
<pre>[mgr] show_hidden = true [opener] edit = [{ run = "hx %s", block = true, for = "unix" },]</pre>

keymap.toml - mit ! eine Shell im aktuellen Verzeichnis
<pre>[[mgr.prepend_keymap]] on = "!" run = 'shell "\$SHELL" --block' desc = "Shell hier öffnen"</pre>

theme.toml - Rundungen am Cursor-Indikator entfernen
<pre>[indicator] padding = { open = "", close = "" }</pre>

Shell-Wrapper y für Bash / Zsh (~/.bashrc, ~/.zshrc)
<pre>function y() { local tmp cwd; tmp="\$(mktemp -t "yazi-cwd.XXXXXX")" command yazi "\$@" --cwd-file="\$tmp" IFS= read -r -d '' cwd < "\$tmp" ["\$cwd" != "\$PWD"] && [-d "\$cwd"] \ && builtin cd -- "\$cwd" builtin true command rm -f -- "\$tmp" }</pre>

Shell-Wrapper y für Nushell (config.nu)
<pre>def --env y [...args] { let tmp = (mktemp -t "yazi-cwd.XXXXXX") ^yazi ...\$args --cwd-file \$tmp let cwd = (open \$tmp) if \$cwd != \$env.PWD and (\$cwd path exists) { cd \$cwd } rm -fp \$tmp }</pre>

Editor systemweit setzen
<pre>export EDITOR=hx # Bash / Zsh \$env.EDITOR = "hx" # Nushell</pre>

Plugins auf neuem Rechner wiederherstellen
<pre>ya pkg install # liest package.toml ya pkg list # piper, toggle-pane, git, eza-preview, # smart-enter, chmod, ouch</pre>

Einrichtung aller eigenen Tasten: Vault-Notizen **Yazi - Installation und Plugins, Markdown-Vorschau, Mermaid-Diagramme**.