

OBERFLÄCHE · DREI SPALTEN (MILLER COLUMNS)

ELTERNVERZEICHNIS AKTUELLES VERZEICHNIS VORSCHAU

~/Projekte/kurs 1 kurs 2 Downloads

archiv/	bilder/	# Bericht
kurs/	notizen/	
privat/	bericht.md 12K	
vorlagen/	daten.csv 3K	
	skript.py 1K	## Ziele
	README.md 2K	

NOR bericht.md 12K -IW-I--I-- 3/6

← h → j / k Cursor runter / hoch 1 → hinein · 1 öffnet auch Dateien

H / L Verlauf zurück / vor gg / G Anfang / Ende K / J Vorschau scrollen T Vorschau maximieren

Tab Details (Spot) Ctrl+u / Ctrl+d ½ Seite markiert (Space) Cursor

ERST AUSWAHL, DANN AKTION

Space · v d r y x

Auswahl Aktion

optional auf Auswahl

Markieren, dann wirkt die Aktion auf **alle** markierten Dateien. **Ohne Auswahl** nimmt Yazi die Datei unter dem Cursor.

KOPIEREN / VERSCHIEBEN IN 4 SCHRITTEN

Space y · x 1 h z p · P

markieren vormerken Ziel öffnen einfügen

y kopiert, x verschiebt · P überschreibt · Y / X bricht ab · geht auch über Tabs

d Papierkorb D endgültig weg!

SUCHEN & SPRINGEN · NACH REICHWEITE

f filtern (nur Passende) s Dateinamen (fd) z Datei / Ordner (fzf)

/ ? finden vor / zurück S Dateiinhalte (ripgrep) Z häufige Ordner (zoxide)

n N nächster / voriger Treffer Ctrl+s Suche abbrechen g Space Pfad eintippen

AKTUELLE LISTE REKURSIV AB HIER ÜBERALL Reichweite →

FESTE SPRUNGZIELE

g h ~ g c ~/.config g d ~/Downloads g t Papierkorb g f Symlink folgen

s, S, z, Z brauchen fd, ripgrep, fzf bzw. zoxide.

STARTEN & VERLASSEN

SHELL YAZI

~ \$ Dateimanager

y q · Q · Ctrl+z

yazi — im aktuellen Verzeichnis starten
y — Start über Wrapper (Seite 2)
q — beenden + cd ins letzte Verzeichnis
Q — beenden ohne Verzeichniswechsel
Ctrl+c — Tab schließen, beim letzten beenden
Ctrl+z — pausieren · fg / job unfreeze
! — Nushell hier, zurück mit exit

y in der Shell startet, y in Yazi kopiert!

PRÄFIXTASTEN · NACH DER ERSTEN TASTE ZEIGT YAZI ALLE FOLGETASTEN

g Springen / Sortieren m Infospalte c Zwischenablage t Tabs e Ordneransicht

h c d t f Space a n m b s e r s p m b o n c d f n · m t neu · r umben. t + -

Navigation

VIM-TASTEN

- j / k — nächste / vorherige Datei (↓ ↑)
- l / h — hinein / eine Ebene höher (→ ←)
- H / L — im Verlauf zurück / vor
- gg / G — Anfang / Ende der Liste
- Ctrl+u / d — halbe Seite hoch / runter
- Ctrl+b / f — ganze Seite hoch / runter
- K / J — Vorschau hoch / runter
- Tab — Details (Spot), h / l Nachbardatei

Anlegen & Umbenennen

- a — Datei anlegen, name/ = Ordner, a/b/c.txt legt Fehlendes an
- A — mehrere Dateien auf einmal
- r — umbenennen, bei Auswahl im Editor

Öffnen

- Enter / o — mit Standardprogramm
- Shift+Enter / O — Öffnen mit ... (Menü)

Auswählen

SPACE · V

- Space — markieren / aufheben und weiter
- v — Visuell: Bereich mit j / k
- V — Visuell zum Abwählen
- Ctrl+a — alle Dateien auswählen
- Ctrl+r — Auswahl umkehren
- Esc — Auswahl, Visuell, Suche beenden

Kopieren, Verschieben, Löschen

- y / x — kopieren / ausschneiden
- p / P — einfügen: mit Suffix / überschreiben
- Y / X — Vormerken abbrechen
- d / D — Papierkorb / endgültig löschen
- / _ — Symlink: absolut / relativ
- Ctrl+- — Hardlink anlegen

Eingabefelder

r · a · f · s

- Enter / Esc — bestätigen / Normalmodus
- i / a — vor / nach Cursor einfügen
- Ctrl+a / e — Zeilenanfang / -ende
- Ctrl+w — Wort davor löschen
- Ctrl+u / k — bis Anfang / Ende löschen

2 × Esc bricht ab · Normalmodus kennt w b e 0 \$

Dateien

EIGENE BELEGUNG

- l — Ordner betreten oder Datei öffnen
- c m — Rechte ändern, z. B. 600
- C — Auswahl komprimieren (ouch)
- ! — Nushell hier, zurück mit exit

Entpacken: o → „Extract here“ · Medien: o → „Show media info“

Vorschau

EIGENE BELEGUNG

- T — Vorschau maximieren / zurück
- M — Mermaid rendern, neuer Tab, zurück: Ctrl+c
- e t — Ordneransicht: Baum / Liste
- e + / e - — eine Ebene tiefer / flacher

Markdown: glow · CSV, Notebooks: rich · Archive: ouch · Git-Status in der Liste

Shell & Anzeige

- ; — Shell-Befehl ausführen
- :
- :
- .
- w — Aufgaben, x bricht ab
- ~ / F1 — Hilfe mit allen Tasten

YAZI-LOGIK: drei Spalten — h nach links, l nach rechts, j / k auf und ab · erst markieren (Space, v), dann handeln (y x d r) · ohne Auswahl zählt der Cursor · x... p verschiebt, auch über Tabs · Suchen, Tabs & Konfiguration → Seite 2.

TABS · MEHRERE VERZEICHNISSE

Tab 1 ~/Projekte/kurs
bericht.md
daten.csv
skript.py
README.md
notizen/

Tab 2 ~/Downloads
foto.jpg
rechnung.pdf
daten.csv
skript.py

t t — neuer Tab
t r — umbenennen
1..9 — Tab 1 bis 9
[] — vorige / nächste
{ } — verschieben
Ctrl+c — schließen

Vorgemerkt bleibt beim Tabwechsel erhalten.

bis 25.x: nur t

PFADE IN DIE ZWISCHENABLAGE · c

/home/fritz/kurs/bericht.md

c c vollständiger Pfad
c d Verzeichnis
c f Dateiname
c n ohne Endung

Einfügen z. B. im Terminal mit **Ctrl+Shift+v**. Unter Wayland braucht Yazi **wl-copy** (wl-clipboard).

SORTIEREN · ,

- , a** — alphabetisch
, n — natürlich
, m — Änderung
, b — Erstellung
- , s** — Größe
, e — Endung
, r — zufällig

, a
alphabetisch
datei1.txt
datei10.txt
datei2.txt

, n
natürlich
datei1.txt
datei2.txt
datei10.txt

, n sortiert Zahlen wie ein Mensch: 2 vor 10.

Großbuchstabe kehrt um: **, M**, **, S**, **, N** ...
Gilt bis zum Neustart – dauerhaft:
sort_by unter [mgr] in yazi.toml

ZEILENMODUS · INFOSPALTE · m

m s bericht.md **12K** Größe

m p bericht.md **-rw-r--r--** Rechte

m m bericht.md **2026-09-21 14:03** geändert

m b bericht.md **2026-08-02 09:12** erstellt

m o bericht.md **fritz:fritz** Besitzer

m n bericht.md keine

KONFIGURATION · ~/.config/yazi/

- yazi/**
 - yazi.toml** Verhalten, Opener
 - keymap.toml** eigene Tasten
 - theme.toml** Farben, Symbole
 - init.lua** Plugins einrichten
 - package.toml** Plugins (ya pkg)

Nur geänderte Werte eintragen, den Rest liefert die Standardkonfiguration. Wirkt nach Neustart.

yazi.toml

VERHALTEN

```
[mgr]
show_hidden = true # versteckte zeigen

[opener]
# Helix als Editor
edit = [
  { run = "hx %s", block = true,
    for = "unix" },
]

[preview]
max_width = 1200 # Bildvorschau
```

keymap.toml

TASTEN

```
[[mgr.prepend_keymap]]
on = "!"
run = 'shell "$SHELL" --block'
desc = "Shell hier öffnen"
```

theme.toml

AUSSEHEN

```
# Rundungen am Cursor weg
[indicator]
padding = { open = "",
  close = "" }
```

~/.bashrc · ~/.zshrc

WRAPPER y

```
function y() {
  local tmp cwd
  tmp="$(mktemp -t "yazi-cwd.XXXXXX")"
  command yazi "$@" --cwd-file="$tmp"
  IFS= read -r -d '' cwd < "$tmp"
  [ "$cwd" != "$PWD" ] && [ -d "$cwd" ] \
    && builtin cd -- "$cwd" || builtin true
  command rm -f -- "$tmp"
}
```

config.nu

NUSHELL

```
def --env y [...args] {
  let tmp = (mktemp -t "yazi-cwd.XXXXXX")
  ^yazi ...$args --cwd-file $tmp
  let cwd = (open $tmp)
  if $cwd != $env.PWD and
    ($cwd | path exists) {
    cd $cwd
  }
  rm -fp $tmp
}
```

Terminal

EINRICHTEN

```
# Editor systemweit
export EDITOR=hx # Bash/Zsh
$env.EDITOR = "hx" # Nushell

# Plugins (package.toml)
ya pkg add autor/repo
ya pkg install # neuer PC
ya pkg upgrade # aktualisieren
ya pkg list # anzeigen
```

Suchen & Filtern

FD · RG

- f** — Liste filtern
- / ?** — nächste / vorherige Übereinstimmung
- n N** — nächster / voriger Treffer
- s** — Namen rekursiv suchen (fd)
- S** — Inhalte rekursiv suchen (rg)
- Ctrl+s** — Suche abbrechen

Aufgaben-Fenster

w

- w** — öffnen: Kopieren, Löschen ...
 - j / k** — nächste / vorherige Aufgabe
 - Enter** — Ausgabe ansehen
 - x** — Aufgabe abbrechen
 - Esc / w** — Fenster schließen
- Große Kopien laufen im Hintergrund, Yazi bleibt bedienbar.

Plugins

EIGENE EINRICHTUNG

- piper** — Vorschau: glow, rich
- toggle-pane** — Vorschau maximieren (T)
- git** — Git-Status in der Liste
- eza-preview** — Ordner als Baum (e)
- smart-enter** — **l** öffnet auch Dateien
- chmod · ouch** — **c m** Rechte, **C** packen

REZEPT · VERSCHIEBEN ÜBER TABS

Space Space x 2 p

Zwei Dateien markieren, ausschneiden, zu Tab 2, einfügen. **y** statt **x** kopiert.

REZEPT · MASSENUMBENENNUNG

Ctrl+a r → Helix

r öffnet die Namen im Editor. In Helix:
% s jpeg Enter c jpg Esc :wq

REZEPT · TEXT FINDEN & ÖFFNEN

S TODO Enter Enter

ripgrep durchsucht Inhalte rekursiv.
Enter öffnet in Helix, **Esc** beendet die Suche.

REZEPT · ENTPACKEN & PACKEN

0 → Extract here

ouch entpackt hierher. Packen: markieren, **C**, Name mit **.zip / .tar.gz**

MERKHILFE: **g** = Springen · **,** = Sortieren · **m** = Infospalte · **c** = Zwischenablage · **t** = Tabs · **Großbuchstabe** = Variante (**p/P**, **d/D**, **, m/**, **M**) · Konfiguration: nur Abweichungen eintragen · Einrichtung: Vault-Notiz „Yazi – Installation und Plugins“.